PROCESO			NTERMEDIACION CONTRACTUAL			
		ı	NTERMEDIACION CONTRACTOAL			
AGENCIA LOGÍSTICA PUERZAS MILITARES	SUBPROCESO					
	TITULO					
	FICHA TECNICA DE PRODUCTO				* <del>**</del>	
	CODIGO	VERSION	FECHA VERSION	_,	Grupo Social y Empresarial de la Defensa  For Aventral Avenue Avenue, para Common entera.	
	GA-S05-A02	No. 2	16/03/2009	Pág. 1 de 1		

Producto/Nombre	SIC 32401 ESTIBA PLASTICA TAPA CERRADA		
Material	Polietileno de alta densidad (PEAD) 100% virgen sin mezclas ( Con Tecnología de Espumado Estructural ) Inyectado en una sola pieza tipo monolitico.		
Generalidades	Plataforma horizontal, de altura mínima compatible con el manejo de montacargas, estibadores (eléctricos y/o manuales y otros equipos de manejo de materiales apropiados, usada como base para el ensamblaje, el almacenamiento, el manejo, y el transporte de mercancías y cargas. Puede ser construida o equipada con una superestructura.		
Modelo	Tapa superior cerrada sin huecos, sin taches ni rebordes, con superficie antideslizante con labrado tipo alfajor ó sin antideslizante tipo lisa.		
Calidad	NTC 3993 NTC - ISO 6780		
	Las dimensiones se toman bajo los siguientes parámetros:		
	Longitud (Dimensión de la plancha en la dirección de los travesaños. Si estos elementos no están presentes, la longitud es la dimensión más larga.		
	Anchura (Dimensión de la cara en ángulos rectos con la longitud.		
Dimensiones	Altura (Dimensión general vertical hacia el plano horizontal de los ejes de longitud/anchura.		
	Las dimensiones permitidas para este tipo de estibas son (largo por ancho por alto):  Medidas especificas generales: Largo: 1.200 mm X 1.000 mm X 150 mm  La medida de distancia entre las entradas es de 150 mm(+/- 25mm), la entrada de la uña del  montacargas es de 300 mm(+/- 25mm), el alto de la base de la estiba es de 100 mm y la tapa con  espesor de 50 mm.		
Capacidad de carga estática	4.5 TONELADAS MINIMO		
Capacidad de carga dinámica	1 TONELADA MINIMO		
Caracteristica Visual			
Peso de la estiba	De 20 Kg con margen de error del 10%		
Numero de entradas	2 ENTRADAS		
Color	Negro		
Vida Útil	El producto debe tener mínimo 5 años de garantía por defectos de fabricación		