

Señores:

SOCIEDADES COMISIONISTAS MIEMBROS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.

Ref: La firma comisionista **COMFINAGRO S.A.** se permite informar que comprará el día **29 de Mayo de 2020**

ID	ITEM	SUB ITEM	NOMBRE ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
	1	1	ABARCO	MADERA CANTIADA Y CEPILLADA. MEDIDAS 2" X 4" X 10'
	1	2	ABARCO	MADERA CANTIADA Y CEPILLADA. MEDIDAS 4" X 4" X 10'
	2	1	ABARCO	MADERA RUSTICA. MEDIDAS 2" X 6" X 450 CMS
	2	2	ABARCO	MADERA RUSTICA. MEDIDAS 2" X 2" X 450 CMS
	2	3	ABARCO	MADERA RUSTICA. MEDIDAS 2" X 5" X 450 CMS
	3	1	ABRAZADERA	ACERO INOXIDABLE, 2 1/4" a 3". TIPO CREMALLERA DE TORNILLO SIN FIN.
	3	2	ABRAZADERA	ACERO INOXIDABLE, 3/8" a 5/8". TIPO CREMALLERA DE TORNILLO SIN FIN.
	3	3	ABRAZADERA	ACERO INOXIDABLE, 3-5/16" a 4-1/4". TIPO CREMALLERA DE TORNILLO SIN FIN.
	3	4	ABRAZADERA	ACERO INOXIDABLE, 5/8" a 1-1/4". TIPO CREMALLERA DE TORNILLO SIN FIN.
	3	5	ABRAZADERA	METALICA CON TORNILLO DE AJUSTE 1 - 11/2 - 2 - 3 PULGADAS. BOLSA POR 100 UNIDADES.
	3	6	ABRAZADERA	METALICA DE 1 1/2 X 100 UNIDADES
	3	7	ABRAZADERA	METALICA DE 1/16 CON TORNILLOS X 100 UNIDADES
	3	8	ABRAZADERA	METALICA DE 1/2 X 100 UNIDADES
	3	9	ABRAZADERA	METALICA DE 1/4 CON TORNILLOS X 100 UNIDADES
	3	10	ABRAZADERA	METALICA DE 2 X 100 UNIDADES

3	11	ABRAZADERA	METALICA DE 3/4 X 100 UNIDADES
3	12	ABRAZADERA	METÁLICA SERIE 20; 100% EN ACERO INOXIDABLE, TORNILLO SIN FIN. RANGO DE DIÁMETRO: MÍNIMO: 1/2" Y MAXIMO 19/32" - 3/8" - 1". EMPAQUE: BOLSA POR 50 UNIDADES.
3	13	ABRAZADERA	METÁLICA SERIE 20; 100% EN ACERO INOXIDABLE, TORNILLO SIN FIN. RANGO DE DIÁMETRO: MÍNIMO: 1/4" Y MAXIMO 19/32" - 3/8" - 1". EMPAQUE: BOLSA POR 50 UNIDADES.
3	14	ABRAZADERA	METÁLICA SERIE 20; 100% EN ACERO INOXIDABLE, TORNILLO SIN FIN. RANGO DE DIÁMETRO: MÍNIMO: 1-1/16" MÁXIMO 2". EMPAQUE: BOLSA POR 20 UNIDADES.
3	15	ABRAZADERA	METÁLICA SERIE 20; 100% EN ACERO INOXIDABLE, TORNILLO SIN FIN. RANGO DE DIÁMETRO: MÍNIMO: 2-1/16" MÁXIMO 3". EMPAQUE: BOLSA POR 20 UNIDADES.
3	16	ABRAZADERA	METÁLICA SERIE 20; 100% EN ACERO INOXIDABLE, TORNILLO SIN FIN. RANGO DE DIÁMETRO: MÍNIMO: 3/8" Y MAXIMO 19/32" - 3/8" - 1". EMPAQUE: BOLSA POR 50 UNIDADES.
3	17	ABRAZADERA	METÁLICA SERIE 20; 100% EN ACERO INOXIDABLE, TORNILLO SIN FIN. RANGO DE DIÁMETRO: MÍNIMO: 5-1/8" MÁXIMO 6". EMPAQUE: BOLSA POR 20 UNIDADES.
4	1	ABRAZADERA	PLASTICAS BRIDA DE NYLON (POLIAMIDA 6.6), DENTADA. COLOR: NATURAL. MEDIDAS: 2,5MM X 200MM. PRESENTACION: BOLSA POR 100 UNIDADES.
4	2	ABRAZADERA	PLASTICAS BRIDA DE NYLON (POLIAMIDA 6.6), DENTADA. COLOR: NATURAL. MEDIDAS: 3,6MM X 300MM. PRESENTACION: BOLSA POR 100 UNIDADES.
4	3	ABRAZADERA	PLASTICAS BRIDA DE NYLON (POLIAMIDA 6.6), DENTADA. COLOR: NATURAL. MEDIDAS: 4,8MM X 270MM. PRESENTACION: BOLSA POR 100 UNIDADES.
4	4	ABRAZADERA	PLASTICAS GRAPA DE PLASTICO, MATERIAL: NYLON 6.6 VIRGEN TEMPERATURA -40°C - 120°C. SOPORTA CARGA TRACCION 7,6 - 113 KG. TAMAÑO: 12", COLOR NEGRO. PRESENTACION: BOLSA POR 100 UNIDADES.
4	5	ABRAZADERA	PLASTICAS GRAPA DE PLASTICO, MEDIDA 1/2" (1,27 CM), COLOR BLANCO. USO: PARA FIJACION DE TUBERIA. PRESENTACION: BOLSA POR 30 UNIDADES.
4	6	ABRAZADERA	PLASTICAS GRAPA DE PLASTICO, MEDIDA 3/4" (1,90 CM), COLOR BLANCO. USO: PARA FIJACION DE TUBERIA. PRESENTACION: BOLSA POR 30 UNIDADES.

4	7	ABRAZADERA	PLASTICAS LOTE DE 200 NEGRO NYLON RED, CABLE PLASTICO AMARRA 4,8 * 120 MM 0,19 X 4,7 PULGADAS, 50 LBS. ESPECIFICACIONES: MATERIAL NYLON PA66, GRADO IGNIFUGO UL94V2, TAMAÑO 4,8 MM (0,19 PULG) ANCHO; 120 MM (4,7 PULGADAS) DE LARGO, FUERZA EXTENSIBLE: 22 KG/50 LBS. DIAMETRO DEL PAQUETE MAXIMO DE CAPACIDAD: 85 MM (1,18 PULGADAS), COLOR NEGRO, CANTIDAD 200
4	8	ABRAZADERA CREMALLERA	CREMALLERA METALICA DE 1 CM PAQUETE 24
4	9	ABRAZADERA CREMALLERA	CREMALLERA METALICA DE 1/4" X PAQUETE 24
4	10	ABRAZADERA CREMALLERA	CREMALLERA METALICA DE 1/8" X PAQUETE 24
4	11	ABRAZADERA CREMALLERA	CREMALLERA METALICA DE 2" PAQUETE 24
5	1	ABRE OJAL	ABREOJAL O DESCOSADOR, ESTÁNDAR, METALICO, CON AGARRADERO RECUBIERTO EN SILICONA
5	2	ABREOJAL	ABREOJAL O DESCOSADOR, ESTÁNDAR, METALICO, CON AGARRADERO RECUBIERTO EN SILICONA
6	1	ACCESORIOS PARA BAÑO	PARA BAÑO EN LOZA JUEGO COMPLETO 6 PIEZAS (INCLUYE 02 JABONERAS, 01 SOPORTE PAPEL HIGIENICO, 02 SOPORTES PARA TOALLA, 01 PORTA CEPILLOS), LINEA ELITE COLOR A ESCOGER
7	1	ACEITE	LUBRICANTE 3 EN 1 X 125 ML
7	2	ACEITE	REFRIGERANTE REFERENCIA EMKARATE RL32H
7	3	ACEITE	SINTETICO BSE 170 REF: 93-3170-34- POE OLI 170
7	4	ACEITE	SINTETICO EMKARATE REF:RL68H - SYNTHETIC POLYOLESTER No PARTE: 475403
7	5	ACEITE	SINTETICO MOBIL 10W 30 SEMISINTÉTICO
7	6	ACEITE	SINTETICO PARA BOMBA DE VACIO PREMIUM VACUUM PUMP OIL REF VAC 235
7	7	ACEITE	BITZER BSE170P
7	8	ACEITE	HIDRAULICO MIL - H - 5606
7	9	ACEITE	HIDRAULICO MIL-F - 17111 NATO H575
7	10	ACEITE	LUBRICANTE PL-A5
7	11	ACEITE	MINERAL ESPECIAL PARA COMPRESORES BAUER N22138, AUTORIZADO PARA SER UTILIZADO EN AIRE RESPIRABLE.

8	1	ACIDO PARA BATERIA	ACIDO PARA BATERIA. PRESENTACION: ENVASE DE 700 ML
9	1	ACOPLE	ACOPLE EN "Y" EN BRONCE, DIÁMETRO 3", SALIDA DIÁMETRO 1,5 " PARA BOMBA P100, MARCA DARLEY
9	2	ACOPLE CAMETRO LINEALOCK	RACOR CAMETRO LINEALOCK TIPO A DE DESCONEXION RAPIDA, HEMBRA ROSCADO - MACHO ACOPLÉ RÁPIDO, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE MEDIDA: 2"
9	3	ACOPLE CAMETRO LINEALOCK	RACOR CAMETRO LINEALOCK TIPO A DE DESCONEXION RAPIDA, HEMBRA ROSCADO - MACHO ACOPLÉ RÁPIDO, MATERIAL: ALUMINIO MEDIDA: 1"
9	4	ACOPLE CAMETRO LINEALOCK	RACOR CAMETRO LINEALOCK TIPO D DE DESCONEXION RAPIDA, HEMBRA ROSCADO - HEMBRA ACOPLÉ RÁPIDO, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE MEDIDA: 3"
9	5	ACOPLE CAMETRO LINEALOCK	TAPON CAMETRO LINEALOCK TIPO DC, HEMBRA PARA TERMINACIONES EN MACHO. MATERIAL: ALUMINIO MEDIDA: 2"
9	6	ACOPLE CAMLOCK	ACOPLE CAMLOCK TIPO D 2 1/2" ROSCA NPT-RACOR DE DESCONEXION RAPIDA SEGURO Y DE FACIL USO, GALVANIZADO , PARA USO INDUSTRIAL
10	1	ACRONAL	IMPRIMANTE DE VINILO BRILLANTE
11	1	ACRONAL	LÍQUIDO, DE COLOR BLANCO AMARILLENTO. INGREDIENTE ACTIVO. COMPUESTOS ALQUILSILICONADOS COMO EL METIL, ETIL O PROPILSILICONATO DE SODIO O POTASIO EN SOLUCIÓN ACUOSA. ES POSIBLE UTILIZAR UN SILICONATO ÚNICO O UNA MEZCLA DE AL MENOS DOS O MÁS DE ESTOS. COMPUESTOS POLIMERICOS COMO RESINAS ACRILICAS ESTABILIZADAS CON ALCALIS, VINILOS Y SUS COPOLIMEROS.
11	2	ACRONAL	RESINA ACRILICA TIPO ACRONAL. PARA REFORZAR VINILOS, ESTUCOS, GRANIPLAS. PRESENTACIÓN POR GALÓN.
12	1	ADAPTADOR	HEMBRA PVC DE 1 1/2"
12	2	ADAPTADOR	HEMBRA PVC DE 1"
12	3	ADAPTADOR	HEMBRA PVC DE 1/2"

12	4	ADAPTADOR	HEMBRA PVC DE 2"
12	5	ADAPTADOR	HEMBRA PVC DE 3/4"
12	6	ADAPTADOR	MACHO PVC DE 1 1/2"
12	7	ADAPTADOR	MACHO PVC DE 1"
12	8	ADAPTADOR	MACHO PVC DE 1/2"
12	9	ADAPTADOR	MACHO PVC DE 2"
12	10	ADAPTADOR	MACHO PVC DE 3/4"
12	11	ADAPTADOR	SC
13	1	ADHESIVO	ADHESIVO SICO MET 85 CYANOACRYLATE ADHESIVO. PARAMETROS TECNICOS, TIPO QUIMICO: CIANOACRILATO. COLOR: CLARO A INCOLORO. VISCOSIDAD: 8-14 (MPA.S). RESISTENCIA AL CORTE 15-20 (N/MM2) RESISTENCIA A LA TEMPERATURA : -20 HASTA +100(*C). VELOCIDAD DE CURADO: SUSTRATO 4-50 (S).
13	2	ADHESIVO	INSTANTÁNEO DE ALTA VISCOSIDAD, COLOR NEGRO. REFERENCIA: 410, CONTENIDO: 20 GRAMOS.
13	3	ADHESIVO	INSTANTÁNEO DE BAJA VISCOSIDAD, FIJACIÓN EN LOS PRIMEROS 10 SEGUNDOS. REFERENCIA: 414. CONTENIDO: 50 GRAMOS
13	4	ADHESIVO	INSTANTÁNEO DE BAJA VISCOSIDAD, FIJACIÓN EN LOS PRIMEROS 20 SEGUNDOS. REFERENCIA: 495. CONTENIDO: 20 GRAMOS.
13	5	ADHESIVO	INSTANTÁNEO DE BAJA VISCOSIDAD, FIJACIÓN EN LOS PRIMEROS 20 SEGUNDOS. REFERENCIA: SUPER BONDER, CONTENIDO: 5 GRAMOS.
13	6	ADHESIVO	ADHESIVO INSTANTÁNEO EPOXI BONDER DE DOS COMPONENTES MARCA LOCTITE. CONTENIDO: 25 GRAMOS.
14	1	ADITIVO	PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE PAÑETES, PISOS Y PEGAS DE MORTERO

15	1	AEROPACK	AEROPACK ELECTRONICO 235 CM3
15	2	AEROPACK	AEROPACK PENETRANTE AB-80/ 210 ML
16	1	AGUA	DESTILADA PARA BATERÍAS 900 ML
16	2	AGUA DESMINERALIZADA	AGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIAS. PRESENTACION: PRESENTACION: ENVASE POR 900ML
16	3	AGUA DESMINERALIZADA	PARA SISTEMA DE REFRIGERACION DE LOS SISTEMAS SMART Y STING EO.
16	4	AGUA DESTILADA	AGUA DESTILADA - KIT LIQUIDO PORTANTE GIROCOMPAS STANDARD 22
17	1	AGUJA	AGUJA METALICA PARA COSER A MANO
18	1	AJUSTADOR	AJUSTADOR Y ACONDICIONADOR DE CORREAS CON BASE EN UNA MEZCLA DE POLÍMEROS SINTÉTICOS. PRESENTACION: AEROSOL. CONTENIDO 400ML.
19	1	ALAMBRE	CONDUCTOR SOLIDO DE COBRE, CALIBRE 10 AWG, TENSIÓN DE OPERACIÓN 600V; PRESENTACIÓN: ROLLO POR 100 METROS.
19	2	ALAMBRE	CONDUCTOR SOLIDO DE COBRE, CALIBRE 12 AWG, TENSIÓN DE OPERACIÓN 600V; PRESENTACIÓN: ROLLO POR 100 METROS.
20	1	ALAMBRE	DULCE CALIBRE 12 NEGRO RECOCIDO. PRESENTACIÓN: ROLLO POR 1 KILO.
20	2	ALAMBRE	DULCE CALIBRE 18 NEGRO RECOCIDO. PRESENTACIÓN: ROLLO POR 1 KILO.
20	3	ALAMBRE	No. 14 FORRADO X 100 MTS
21	1	ALAMBRE DE PUAS	FABRICADO EN ACERO Y ZINC, ES UN ALAMBRE GALVANIZADO, LÍNEA FORMADA POR DOS ALAMBRES CON TORSIÓN CONTINUA Y DOS HILOS ENTRELAZADOS QUE FORMAN LAS PÚAS. DE FACIL MALEABILIDAD. CALIBRE 14 ROLLO POR 300 MTS
22	1	AMARRE PARA CABALLETE	AMARRE DE ALAMBRE CON CABEZA Y SELLO DE CAUCHO. ALAMBRE CALIBRE 18, MATERIAL 10-06, LARGO: 27 CMS. PRESENTACIÓN: PAQUETE POR 50 UNIDADES.
23	1	ANGULO	EN ALUMINO DE 1" X 3/16 DE 6 MTS LARGO COLOR BLANCO
24	1	ANGULO DE HIERRO	ANGULO DE HIERRO. MEDIDAS: 1 1/2" X 1/4". LONGITUD: 6 METROS.
24	2	ANGULO DE HIERRO	ANGULO DE HIERRO. MEDIDAS: 1" X 1" X 1/4". LONGITUD: 6 METROS.
25	1	ARANDELA	ARANDELA PLANA EN ACERO 304 PARA TORNILLO M16.
25	2	ARANDELA	ARANDELA PLANA EN ACERO 304 PARA TORNILLO M8.

25	3	ARANDELA	ARANDELA PLANA EN ACERO 304 PARA TORNILLO M10.
25	4	ARANDELA	ARANDELA PLANA EN ACERO 304 PARA TORNILLO M12.
26	1	ARANDELA	ARANDELA PLANA EN ACERO 304 PARA TORNILLO DE 1/2.
26	2	ARANDELA	ARANDELA PLANA EN ACERO 304 PARA TORNILLO DE 3/4.
26	3	ARANDELA	ARANDELA PLANA EN ACERO 304 PARA TORNILLO DE 3/8.
27	1	ARANDELA	EN NYLON DE 3 X 11,5 X 19
28	1	ARENA	LAVADA DE CANTERA FINA
29	1	ASIENTO SANITARIO (TAPA O BISCOCHO)	ASIENTO SANITARIO AVANTI PLUS, MODELO REDONDO. COLOR BLANCO. DE LARGO X 12, 7 DE ANCHO. MATERIAL PLÁSTICO.MEDIDAS:45,7 CM
30	1	ASPERSOR	ASPERSOR PARA JARDINERÍA DE CIRCULO COMPLETO; ROSCADO - 14 NPT; DIÁMETRO DE COBERTURA ENTRE 25 Y 37 MT.; DESCARGA ENTRE 3 Y 16 G.P.M, DEPENDIENDO DE LAS BOQUILLAS Y LA PRESIÓN; MATERIALES DE FABRICACIÓN: BRAZO Y CUERPO EN BRONCE; NIPLE; COJINETE Y BOQUILLAS EN LATÓN; RESORTES Y PIN EN ACERO INOXIDABLE; Y SELLOS EN CAUCHO Y PLÁSTICO.
31	1	BALASTO	BALASTO ELECTRÓNICO 1X18W, TUBO T8, 120V.
31	2	BALASTO	BALASTO ELECTRÓNICO 2X18W PLW. TUBO T8 - VOLTAJE: 120V, 277V, 347V, UNV
31	3	BALASTO	BALASTO ELECTRÓNICO 2X20W, TUBO T8, 120V.
31	4	BALASTO	BALASTO ELECTRÓNICO 2X32W, 120V, BASE G13,
31	5	BALASTRO	BALASTRO PARA LAMPARAS 2X18 WTTS O 2X20 WTTS MARCA SILVANA
32	1	BALDOSA	LISA PULIDA, TRAFICO 5, DE COLOR BLANCO, ESPESOR 3.0 A 4.5 CMS, MEDIDA DE LA BALDOSA 40 CMS X 40 CMS.
33	1	BANDEJA PARA RODILLO	BANDEJA PARA APLICACIÓN DE PINTURA CON RODILLO. MEDIDA: 370 X 295 X 75 MM.
34	1	BATERIA	1,5 VOLTIOS LR14 RECARGABLES .
34	2	BATERIA	12 VOLTIOS 18 Ah SELLADA VRLA, AGM FL12180

34	3	BATERIA	12 VOLTIO RECARGABLE, 45W/CELL, 10 MIN
34	4	BATERIA	12 VOLTIO, 950AMP, CAPACIDAD RESERVA 120, LARGO 301, ANCHO 172, ALTO 225
34	5	BATERIA	12 VOLTIOS 7.5AH, CORRIENTE 2.25A TIPO FL1275 (VRLA). DIMENSIONES: 191MMX65MMX101MM (LARGOXANCHOXALTO) PARA LA UPS DEL TCMS, TIPO FULIBATTERY SELLADA DE PLOMO-ACIDO RECARGABLE
34	6	BATERIA	12 VOLTIOS, 7 AMP, SECA
34	7	BATERIA	1KA
34	8	BATERIA	3 VOLTIOS LITHIUM DE REFERENCIA CR123A / CR17345 (EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA)
34	9	BATERIA	3 VOLTIOS 2016+ /123 PILA LITHIUM PHOTO (EQUIPOS DE RESPIRACION)
34	10	BATERIA	4D 1400
34	11	BATERIA	6 VOLTIOS - 1400MA CORRIENTE MAX 0,2A TAMAÑO CRP2 DIMENCIONES 36X34X19MM RANGO DE TEMPERATURA -40 +70 DIOXIDO DE MAGNECIO - LITION
34	12	BATERIA	8D 12 VOLTIOS, 540 AMPERIOS, DE GEL LIBRE DE MANTENIMIENTO "EXIGEL" MODEL NO. G140. TIPO ODISEY.
34	13	BATERIA	9 VOLTIOS X 250 MA ALKALINA. CUADRADA EMPAQUE INDIVIDUAL
34	14	BATERIA	9 VOLTIOS ELECTRICA, BASADO EN UNA QUIMICA DE TIPO ALCALINA, ZINC-CARBONO, LITIO-HIERRO Y BAJO FORMA RECARGABLE, DE TIPO NIQUEL CADMIO (NICD), NICKEL-HYDRURE METALICO (NIMH) Y ION DE LITIO PAQ X 2 UNID
34	15	BATERIA	9 VOLTIOS PRESENTACION: EMPAQUE INDIVIDUAL. TENSION DE TRABAJO 9V, TIPO DE PILA ALCALINA
34	16	BATERIA	9 VOLTIOS, 150 mah
34	17	BATERIA	9VDC PARA MULTIMETROS 4922
34	18	BATERIA	AA 1,5 VOLTIOS PAQUETE X DOS UNIDADES ALCALINA
34	19	BATERIA	AA 1.5 VOLTIOS TIPO ALCALINA

34	20	BATERIA	AA DE SF123A DE LITIUM 3 VOLTIOS, ALKALINA
34	21	BATERIA	AA 1,5 VOLTIOS 3000MAH PAQ. X 4 UNID + K39: U39K39: V39K38K39: T39K39: AA40K39: X 40K39: X39K39: W39K39: X39K39: X40
34	22	BATERIA	AA 1,5 VOLTIOS ALKALINA RECARGABLE
34	23	BATERIA	AA 1.5 VOLTIOS, 3000MAH PAQUETE POR 4 UNIDADES
34	24	BATERIA	AA 3 VOLTIOS ALKALINA RECARGABLE DE SF123A DE LITIUM
34	25	BATERIA	AA DE 3000mAh RECARGABLE
34	26	BATERIA	AA TAMAÑO AA/LR6, VOLTAJE NOMINAL 1.5 VOLTIOS, ALKALINA. PRESENTACION: EMPAQUE POR 2 UNIDADES. DURACIÓN EXTRA POWER, BORNES ELECTRO PLATEADOS CON INDICACIÓN DE POLARIDAD, QUE AL VERIFICAR TENGA ESTÉTICA Y SEAN
34	27	BATERIA	AAA ALKALINA 1,5 VOLTIOS PAQUETE X DOS UNIDADES
34	28	BATERIA	AAA ALCALINA CON TITANIO INTEGRADO PAQ. X 4 UNID
34	29	BATERIA	AAA DE 1.5V. PAQUETE POR 2 UNIDADES, ALKALINA RECARGABLE
34	30	BATERIA	AAA DE 3000mAh RECARGABLE
34	31	BATERIA	BATERIA 31 HORAS, 1200, 12V, PLOMO
34	32	BATERIA	IC-M34 PARA RADIO POTATIL RECARGABLE
34	33	BATERIA	PARA ESTADIMTRO CR 123A LITHIUM 3V
34	34	BATERIA	PARA RADIO WEST MARINE MODEL BP55 7.4V LITHIUM ION RECARGABLE
34	35	BATERIA	PARA UPS EQUIPOS DE COMUNICACIONES LIBRE DE MANTENIMIENTO 12 VOLTIOS 750 WATIOS
34	36	BATERIA	SR44 1,5V PARA PIE DE REY DIGITAL
34	37	BATERIA	TALLA D-FORMAT E95-1,5 V

34	38	BATERIA	Tipo C 2500mah 1.2v
34	39	BATERIA	TIPO CR2 DE 3 V
34	40	BATERIA	TIPO D ALCALINA DE LARGA DURACION
34	41	BATERIA	TIPO LR14/MN400 DE 1,5 V EN PRESENTACIÓN EMPAQUE X 2 UNIDADES
34	42	BATERIAS	12 VDC 18AH PARA EQUIPO LUCES DE EMERGENCIA PARA CUARTOS DE MAQUINAS, PARA LUCES DE EMERGENCIA RECARGABLE
35	1	BATERÍA DE SANITARIO	SANITARIO DE PORCELANA LÍNEA AVANTI PLUS AHORRADOR DE AGUA DE DOS PIEZAS COLOR BLANCO, INCLUYE VÁLVULA DE ENTRADA 32 CM, SALIDA DE DESCARGA, PALANCA DE DESCARGUE, MANGUERA PLÁSTICA.MANGUERA PLÁSTICA.
36	1	BISAGRA	BISAGRA TIPO PIANO. MEDIDAS: 25MM X 0,90M. COLOR DORADO.
37	1	BISAGRA	BISAGRA TIPO LIBRO. MEDIDAS: 2" X 1", EN ACERO INOXIDABLE.
38	1	BISAGRA	COMUN DE 3X3 METALICA
38	2	BISAGRA	COMUN DE 3 1/2 X METALICA
39	1	BLINDABOQUILLA	POLVO IMPERMEABLE PARA COLOCAR ENTRE LAS JUNTAS, EN PRESENTACION DE 5 KLS
39	2	BLINDABOQUILLA	PRODUCTO IMPERMEABLE PARA EMBOQUILLAR JUNTAS ENTRE BALDOSAS, AZULEJOS O ENCHAPES COMO RELLENO DE JUNTAS ENTRE ELEMENTOS DE ENCHAPES TALES COMO BALDOSAS, AZULEJOS, MAYÓLICA, EN COCINAS, BAÑOS, LAVANDERÍAS, ETC.
40	1	BLOQUE	EN CONCRETO LISO NO 15 14 X 19 X 39 CMS
40	2	BLOQUE	EN CONCRETO LISO, ESTRUCTURAL, DE DIMENSIONES 9X19X39CM, COMERCIALIZADO POR UNIDAD. NO 4 HUECO

40	3	BLOQUE	EN CONCRETO LISO, ESTRUCTURAL, DE DIMENSIONES 9X19X39CM, COMERCIALIZADO POR UNIDAD. NO 4 MAZISO
40	4	BLOQUE	EN CONCRETO LISO, ESTRUCTURAL, NO. 6 HUECO, COMERCIALIZADO POR UNIDAD.
40	5	BLOQUE	EN CONCRETO LISO, ESTRUCTURAL, NO. 6 MAZISO, COMERCIALIZADO POR UNIDAD
40	6	BLOQUE	EN CONCRETO SPLIT No. 6 MEDIDAS 15 X 19 X 39 CMS
41	1	BOLSA IMPERMEABLE	BOLSA IMPERMEABLE PARA EL PORTE Y LA PROTECCIÓN DE RADIO PORTÁTIL MODELO DGP 8050 MOTOROLA. EL TAMAÑO DE LA BOLSA DEBERÁ CORRESPONDER CON EL TAMAÑO DEL EQUIPO RADIOTRANSMISOR.
42	1	BRACKET	BRACKET Z PARA LM - 2802, REF LMB-280Z ZKTECO
43	1	BRAZO HIDRAULICO PUERTA	CIERRAPUERTA HIDRAULICO AJUSTABLE HASTA 80 KILOS. LARGO: 20 CM. MATERIAL: ALUMINIO. COLOR: PLATEADO.
44	1	BREAKER	BREACKER ENCHUFABLE DE 20 AMP
44	2	BREAKER	BREAKER TOTALIZADOR COMPRESORES 150 AMP. PAFSIEMENS DSQUARE D- HDL36150 150A
44	3	BREAKER	BREAKERS O FUSIBLES BIPOLAR 115V 60 HZ - 5SY63 - 40 AMP
44	4	BREAKER	BREAKERS O FUSIBLES BIPOLAR 115V 60 HZ - 5SY63 - 45 AMP
44	5	BREAKER	BREAKERS O FUSIBLES BIPOLAR 115V 60 HZ - 5SY63 - 50 AMP
44	6	BREAKER	BREAKERS O FUSIBLES TERMOMAGNETICOS 115V 60 HZ - 5SY62 BIFASICO - 15 AMP
44	7	BREAKER	BREAKERS O FUSIBLES TERMOMAGNETICOS 115V 60 HZ - 5SY62 BIFASICO - 2 AMP
44	8	BREAKER	BREAKERS O FUSIBLES TERMOMAGNETICOS 115V 60 HZ - 5SY62 BIFASICO - 20 AMP

44	9	BREAKER	BREAKERS O FUSIBLES TERMOMAGNETICOS 115V 60 HZ - 5SY62 BIFASICO - 25 AMP
44	10	BREAKER	BREAKERS O FUSIBLES TERMOMAGNETICOS 115V 60 HZ - 5SY62 BIFASICO - 35 AMP
44	11	BREAKER	BREAKERS O FUSIBLES TERMOMAGNETICOS 115V 60 HZ - 5SY62 BIFASICO - 5 AMP
44	12	BREAKER	BREAKERS O FUSIBLES TERMOMAGNETICOS 115V 60 HZ - 5SY63 TRIFASICO - 10 AMP
44	13	BREAKER	BREAKERS O FUSIBLES TERMOMAGNETICOS 115V 60 HZ - 5SY63 TRIFASICO - 20 AMP
44	14	BREAKER	BREAKERS O FUSIBLES TERMOMAGNETICOS 115V 60 HZ - 5SY63 TRIFASICO - 30 AMP
44	15	BREAKER	BREAKERS O FUSIBLES TERMOMAGNETICOS 115V 60 HZ - 5SY63 TRIFASICO - 40 AMP
44	16	BREAKER	BREAKERS O FUSIBLES TERMOMAGNETICOS 115V 60 HZ - 5SY63 TRIFASICO - 50 AMP
44	17	BREAKER	TERMOMAGNETICOS UNIPOLARES ENCHUFABLES DE 125 A 250 VOLTIOS X 40 AMPERIOS
44	18	BREAKER	TERMOMAGNETICOS UNIPOLARES ENCHUFABLES DE 125 A 250 VOLTIOS X 50 AMPERIOS
45	1	BRIDAS PARA TRABAJO PESADO	AMARRE PARA CABLE, INTERMEDIO, LONGITUD 9.8", ANCHO 0,14", GROSOR 0,045", RESISTECIA A LA TENSION 40 LB, DIAMETRO MAXIMO DEL GRUPO DE CABLES 2,4", MATERIAL NAILON 6/6, RANGO DE TEMPERATURA DE 40° A 185°F, COLOR NATURAL PK100, X PAQUETE.
45	2	BRIDAS PARA TRABAJO PESADO	BRIDA DE LONGITUD 21.75", ANCHO 0,31", GROSOR 0,084", FUERZA DE TENSION 120 LB, MATERIAL NAILON 6/6, RANGO DE TEMPERATURA -40° A 185°F DISEÑO PUNTA CURVA, COLOR NEGRO PK50, X PAQUETE.
46	1	BROCA	DE 1MM A 13MM
46	2	BROCA	DE CENTRO No. 3
46	3	BROCA	DE CENTRO No. 4
46	4	BROCA	DE CENTRO No. 5
46	5	BROCA	DE METAL DE 1/2"
47	1	BROCHA	BROCHA DE 1" PROFESIONAL. MANGO DE PROLIPROPILENO, CERDA 100% NATURAL.
47	2	BROCHA	BROCHA DE 2" PROFESIONAL. MANGO DE PROLIPROPILENO, CERDA 100% NATURAL.
47	3	BROCHA	BROCHA DE 3" PROFESIONAL. MANGO DE PROLIPROPILENO, CERDA 100% NATURAL.

47	4	BROCHA	BROCHA DE 4" PROFESIONAL. MANGO DE PROLIPROPILENO, CERDA 100% NATURAL.
47	5	BROCHA	BROCHA DE 5" PROFESIONAL. MANGO DE PROLIPROPILENO, CERDA 100% NATURAL.
47	6	BROCHA	BROCHA DE 6" PROFESIONAL. MANGO DE PROLIPROPILENO, CERDA 100% NATURAL.
47	7	BROCHA	BROCHA CURVA DE 1" PROFESIONAL. MANGO DE PROLIPROPILENO, CERDA 100% NATURAL.
47	8	BROCHA	BROCHA CURVA DE 2" PROFESIONAL. MANGO DE PROLIPROPILENO, CERDA 100% NATURAL.
47	9	BROCHA	BROCHA DE 1/2" PROFESIONAL. MANGO DE PROLIPROPILENO, CERDA 100% NATURAL.
47	10	BROCHA	BROCHA DE 10" PROFESIONAL. MANGO DE PROLIPROPILENO, CERDA 100% NATURAL.
47	11	BROCHA	BROCHA DE 1-1/2" PROFESIONAL. MANGO DE PROLIPROPILENO, CERDA 100% NATURAL.
47	12	BROCHA	BROCHA DE 2" CON MANGO LARGO DE MADERA, CERDA 100% NATURAL.
47	13	BROCHA	DE 2" DE ANCHO X 1" DE GRUESO, CON RELLENO EN POLIESTER DE 2 3/4
47	14	BROCHA	DE 3" DE ANCHO X 1" DE GRUESO, CON RELLENO EN POLIESTER DE 3 3/4
48	1	BRONCE LATON HEXAGONAL	BARRA DE BRONCE HEXAGONAL COMPUESTA POR CU: 60,00 - 63,00 %; PB: 2,50 - 3,70 %; FE: 0,35 % ZN: REST%, BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE, DE FACIL MAOLDEABILIDAD Y EXCELENTE MAQUINANABILIDAD, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION. MEDIDAS: DE 1/2" * 6 METROS
48	2	BRONCE LATON HEXAGONAL	BARRA DE BRONCE HEXAGONAL COMPUESTA POR CU: 60,00 - 63,00 %; PB: 2,50 - 3,70 %; FE: 0,35% ZN: REST%, BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE, DE FACIL MAOLDEABILIDAD Y EXCELENTE MAQUINANABILIDAD, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION. MEDIDAS: DE 2" * 3 METROS
49	1	BUJE	EN PVC, DIÁMETRO 1" X 1/2", ROSCADO
49	2	BUJE	EN PVC, DIÁMETRO 1" X 1/2", SOLDADO
49	3	BUJE	EN PVC, DIÁMETRO 1" X 3/4", ROSCADO
49	4	BUJE	EN PVC, DIÁMETRO 1" X 3/4", SOLDADO
49	5	BUJE	EN PVC, DIÁMETRO 1/2" X 1/4", ROSCADO
49	6	BUJE	EN PVC, DIÁMETRO 1/2" X 3/8", ROSCADO
49	7	BUJE	EN PVC, DIÁMETRO 2" X 1-1/2", SOLDADO

49	8	BUJE	EN PVC, DIÁMETRO 2" X 1-1/4", ROSCADO
49	9	BUJE	EN PVC, DIÁMETRO 2" X 3/4", SOLDADO
49	10	BUJE	EN PVC, DIÁMETRO 3" X 2", SOLDADO
49	11	BUJE	EN PVC, DIÁMETRO 4" X 2", SOLDADO
49	12	BUJE	EN PVC, DIÁMETRO 4" X 2", SOLDADO
49	13	BUJE	EN PVC, ROSCADO DIÁMETRO 2" X 1 - 1/2"
49	14	BUJE	EN PVC, diámetro 2" x 2", soldado X INCLUIR TUBERIA Y CODOS
50	1	CABALLETE	EN FIBROCEMENTO, ANGULAR PLANO DE 15° DE INCLINACION
51	1	CABALLETE ARTICULADO SUPERIOR	CABALLETE ARTICULADO SUPERIOR, MATERIAL: FIBROCEMENTO. PARA CANALETA 90,
52	1	CABLE	ALAMBRE CONDUCTOR SOLIDO DE COBRE, CALIBRE 12 AWG, TENSIÓN DE OPERACIÓN 600V; PRESENTACIÓN: ROLLO POR 100 METROS.
53	1	CABLE	CABLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3 MM DE ESPESOR Y 120MTS DE LARGO
54	1	CABLE	CABLE COAXIAL 50Ω TERMINALES BNC MACHO x 100 MTS
54	2	CABLE	CABLE COAXIAL DE CENTRO DE COBRE, CON AISLANTE DIELECTRICO ANCHO, MALLA METÁLICA RECUBIERTA EN PVC. MATERIAL: COBRE USO: TRANSMITIR INFORMACION Y ELECTRICIDAD PRESENTACION: METRO COLOR. BLANCO
54	3	CABLE	CABLE COAXIAL RG11 CON BLINDAJE - DIÁMETRO 10,3 MM - IMPEDANCIA 75 OMNIOS - FACTOR DE VELOCIDAD 0,66
55	1	CABLE	CABLE COBRE DUPLEX 2X12 CENTELSA BLANCO
55	2	CABLE	CABLE DUPLEX 2 X 12 CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL EN PVC DE 3 METRO LINEAL
56	1	CABLE	CABLE ELÉCTRICO 1 X 6 MM - TW AMARILLO/VERDE, PARA PUESTA A TIERRA, CON TENSIÓN DE SERVICIO DE 600 VOLT. Y TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 60° C., TENDRÁ UN CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO SÓLIDO CON AISLAMIENTO DE PVC Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE COLOR AMARILLO/VERDE, DEBERÁ TENER RESISTENCIA A ÁCIDOS, GRASAS, ACEITES, ABRASIÓN Y AL CALOR HASTA UNA TEMPERATURA DE SERVICIO RETARDANTE A LA LLAMA

56	2	CABLE	CABLE ENCAUCHETADO DE NO. 8 AWG DE CU DE CU AL 100%. ROLLO POR 100 METROS
56	3	CABLE	CABLE PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR DE COBRE; CALIBRE 14 AWG, NUMERO DE CONDUCTORES: 2; NUMERO DE HILOS: 7; TENSION DE OPERACION 600V; PRESENTACIÓN: ROLLO POR 100 METROS. COLOR BLANCO.
56	4	CABLE	CABLE PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR DE COBRE; CALIBRE 14 AWG, NUMERO DE CONDUCTORES: 3; NUMERO DE HILOS: 7; TENSION DE OPERACION 600V; PRESENTACIÓN: ROLLO POR 100 METROS. COLOR BLANCO.
56	5	CABLE	CABLE PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR DE COBRE; CALIBRE 14 AWG, TENSION DE OPERACION 600V, NUMERO DE HILOS: 7; ESPESOR DE AISLAMIENTO 0,76 MM. PRESENTACIÓN: ROLLO POR 100 METROS.
56	6	CABLE	CABLE PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR DE COBRE; CALIBRE 8 AWG, TENSION DE OPERACION 600V, NUMERO DE HILOS: 7; ESPESOR DE AISLAMIENTO 1,14 MM. PRESENTACIÓN: ROLLO POR 100 METROS. COLOR BLANCO.
56	7	CABLE	ENCAUCHETADO DE 3X12 AWG NO. 1/0 DE CU AL 100%A. ROLLO POR 100 METROS.
57	1	CABLE	CABLE UTP CATEGORIA 5E. PARA CONEXIÓN DE DISPOSITIVO F19 CON BOTON DE SALIDA SIN CONTACTO
57	2	CABLE	CABLE UTP LAN CAT6 23AWG 4 PARES PVC RJ45. NUMERO DE PARES: 4. NUMERO DE CONDUCTORES 8. MATERIAL DEL CONDUCTOR: BC-COBRE SOLIDO PURO. PRESENTACIÓN: CAJA DE CARTON CON ROLLO DE 305 METROS.
57	3	CABLE	CABLE UTP, CATEGORIA 6A PARA USO INTERIOR ROLLO X 300 MTS, IMPEDANCIA DE 100 +/- 15 CAPACIDAD ESTATICA ELECTRICA MAX 17,1 NF DESEQUILIBRIO RESISTIVO DE MAXIMO 5%, CUBIERTA DE PVC RETARDANTE A LAS LLAMAS MAXIMA TENSION DE TIRO 30 LIBRAS RANGDE TEMPERATURA DE 20 A 70 CONDUCTOR SOLIDO 538 100 MHZ DE CCA
58	1	CABLE	DUPLEX TRANSPARENTE SILICONADO 2 X 12 X 100 MTS
59	1	CABLE	PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR DE COBRE; CALIBRE 10 AWG, NUMERO DE CONDUCTORES: 2; NÚMERO DE HILOS: 7; TENSION DE OPERACIÓN 600V; PRESENTACIÓN: ROLLO POR 100 METROS. COLOR NEGRO.

59	2	CABLE	PARA BAJA TENSIÓN, CONDUCTOR DE COBRE; CALIBRE 10 AWG, NUMERO DE CONDUCTORES: 3; TENSIÓN DE OPERACIÓN 600V, NUMERO DE HILOS: 7; ESPESOR DE AISLAMIENTO 0,76 MM. PRESENTACIÓN: ROLLO POR 100 METROS.
59	3	CABLE	PARA BAJA TENSIÓN, CONDUCTOR DE COBRE; CALIBRE 12 AWG, NUMERO DE CONDUCTORES: 2; NÚMERO DE HILOS: 7; TENSIÓN DE OPERACIÓN 600V; PRESENTACIÓN: ROLLO POR 100 METROS. COLOR BLANCO.
59	4	CABLE	PARA BAJA TENSIÓN, CONDUCTOR DE COBRE; CALIBRE 12 AWG, NUMERO DE CONDUCTORES: 3; TENSIÓN DE OPERACIÓN 600V, NUMERO DE HILOS: 7; ESPESOR DE AISLAMIENTO 0,76 MM. PRESENTACIÓN: ROLLO POR 100 METROS.
60	1	CABLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3 MM	CABLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3 MM DE ESPESOR Y 120MTS DE LARGO
60	2	CABLE DE ALIMENTACIÓN	CABLE 2 EN 1 BNC VIDEO-CABLE DE ALIMENTACIÓN, USADO PARA CAMARAS DE VIDEO A BORDO DE LA UNIDAD
60	3	CABLE ELECTRICO	CABLE ELECTRICO BATERIA FLEX 25M2 METRO, CABLE FELXIBLE DE BATERIA CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, CABLE PARA CARGAR BATERIAS Y MOTORES, DIAMETRO EXTERIOR 10.2 mm, 114 AMP
60	4	CABLE PARA TIERRAS	CABLE EN HILOS DE COBRE TRENZADOS CUBIERTOS DE AISLANTE PROTECTOR COLOR VERDE Y AMARILLO DE UN DIÁMETRO DE 5 MILÍMETROS. JUEGO DE 20 CONECTORES EN COBRE CON ORIFICIO CIRCULAR ADAPTABLES AL CABLE TRENZADO
61	1	CADENA	CADENA ELABORADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE PARA LOS ORINQUE 06 DE LAS ANCLAS.
62	1	CADENA	CADENA ESLABONADA GRADO 30, CON UN ESPESOR DE 3/4 DE PULGADA, ACERO INOXIDABLE, CARGA LÍMITE DE TRABAJO 580 KILOGRAMOS, EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, DURABLE.
62	2	CADENA	CADENA ESLABONADA GRADO 30, CON UN ESPESOR DE 3/8 DE PULGADA, ACERO INOXIDABLE, CARGA LÍMITE DE TRABAJO 580 KILOGRAMOS, EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, DURABLE.
63	1	CAJA DE 70 AMP	CAJA METÁLICA DE 70 AMP - 120V/127V. MEDIDAS: 23 X 17 X 6. PARA 4 CIRCUITOS.

64	1	CAJA DE HERRAMIENTA	CAJA DE HERRAMIENTA PLASTICA CON BANDEJA REMOVIBLE. MEDIDAS: 24"; ALTO 25 CM, ANCHO 60 CM, LARGO 30 CM, 02 BROCHES DE SEGURIDAD PLASTICO; COLOR: NEGRO Y AMARILLO.
65	1	CAJA PVC	CAJA DE EMPALME EN PVC. MEDIDAS: 2 X 4. PARA EMPOTRAR PARA EMPOTRAR
66	1	CAL	POLVO HIDRATADO, TIPO 1, DE COLOR BLANCO, EN PRESENTACION 20 KG
66	2	CAL	POLVO HIDRATADO, TIPO 1, DE COLOR BLANCO, EN PRESENTACION DE 10 KG.
67	1	CANAleta	CANAleta EN PVC RANURADA EN 40MM X 40MM X 2 METROS.
68	1	CANDADO	CANDADO N° 40
68	2	CANDADO	CANDADO SERIE ITALIANA 110. GANCHO EN ACERO ENDURECIDO. PROTECTOR CONTRA FILTRACIONES DE AGUA. DOBLE BLOQUEO. ANTISEGUETA. MEDIDAS: 20MM X 21MM. PINES: 4.
68	3	CANDADO	CANDADO SERIE ITALIANA 110. GANCHO EN ACERO ENDURECIDO. PROTECTOR CONTRA FILTRACIONES DE AGUA. DOBLE BLOQUEO. ANTISEGUETA. MEDIDAS: 20MM X 21MM. PINES: 4.
68	4	CANDADO	CANDADO SERIE ITALIANA 110. GANCHO EN ACERO ENDURECIDO. PROTECTOR CONTRA FILTRACIONES DE AGUA. DOBLE BLOQUEO. ANTISEGUETA. MEDIDAS: 50MM X 39MM. PINES: 6.
68	5	CANDADO	CANDADO SERIE ITALIANA 110. GANCHO EN ACERO ENDURECIDO. PROTECTOR CONTRA FILTRACIONES DE AGUA. DOBLE BLOQUEO. ANTISEGUETA. MEDIDAS: 60MM X 45MM. PINES: 6.
68	6	CANDADO	CANDADO SERIE ITALIANA 110. GANCHO EN ACERO ENDURECIDO. PROTECTOR CONTRA FILTRACIONES DE AGUA. DOBLE BLOQUEO. ANTISEGUETA. MEDIDAS: 70MM X 51MM. PINES: 6.

68	7	CANDADO	DE SEGURIDAD DE 71 MM INTERPERIE, RECUBIERTO EN PVC
69	1	CAPACITOR	0,5 MFD 370 VAC/60 HZ POTENCIA 10000 AFC
69	2	CAPACITOR	1,5 MFD 370 VAC/60 HZ POTENCIA 10000 AFC
69	3	CAPACITOR	10 MFD 370 VAC/60 HZ POTENCIA 10000 AFC
69	4	CAPACITOR	15 MFD 370 VAC/60 HZ POTENCIA 10000 AFC
69	5	CAPACITOR	2,5 MFD 370 VAC/60 HZ POTENCIA 10000 AFC
69	6	CAPACITOR	25 MFD 370 VAC/60 HZ POTENCIA 10000 AFC
69	7	CAPACITOR	3,5 MFD 370 VAC/60 HZ POTENCIA 10000 AFC
69	8	CAPACITOR	30 MFD 370 VAC/60 HZ POTENCIA 10000 AFC
69	9	CAPACITOR	35 MFD 370 VAC/60 HZ POTENCIA 10000 AFC
69	10	CAPACITOR	40 MFD 370 VAC/60 HZ POTENCIA 10000 AFC

69	11	CAPACITOR	45 MFD 370 VAC/60 HZ POTENCIA 10000 AFC
69	12	CAPACITOR	50 MFD 370 VAC/60 HZ POTENCIA 10000 AFC
69	13	CAPACITOR	55 MFD 370 VAC/60 HZ POTENCIA 10000 AFC
69	14	CAPACITOR	60 MFD 370 VAC/60 HZ POTENCIA 10000 AFC
69	15	CAPACITOR	7,5 MFD 370 VAC/60 HZ POTENCIA 10000 AFC
69	16	CAPACITOR	70 MFD 370 VAC/60 HZ POTENCIA 10000 AFC
69	17	CAPACITOR	CAPACITOR 50 μ F
69	18	CAPACITOR	DUAL 30 + 1 MFD 370 VAC/60 HZ POTENCIA 10000 AFC
69	19	CAPACITOR	DUAL 30 + 5 MFD 370 VAC/60 HZ POTENCIA 10000 AFC
70	1	CARGADOR	CARGADOR BATERIAS RECARGABLES 2AA 4 PUESTOS CON 04 BATERIAS INCLUIDAS
70	2	CARGADOR	CARGADOR BATERIAS RECARGABLES 2AA Y 3AA 4 PUESTOS CON 04 BATERIAS INCLUIDAS

70	3	CARGADOR	CARGADOR BATERIAS RECARGABLES 3AA 2 PUESTOS CON 04 BATERIAS INCLUIDAS
70	4	CARGADOR	CARGADOR DE BATERIAS 6V - 12V 3 AMP
71	1	CARRETILLA	UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3,5 X 8 COMPUESTA DE RIN Y CAUCHO MACIZO Y/O ANTIPINCHAZO
72	1	CATALIZADOR	PARA POLIURETANO INCOLORO 111351 X 1/4
73	1	CATIVO	MADERA CEPILLADA. MEDIDAS 1" X 10" X 10' DE PULGADA FRANCA CANTIADA
73	2	CATIVO	MADERA RUSTICA. MEDIDAS 1" X 12" X 360 CMS
74	1	CEDRO	MADERA FINA. MEDIDAS 2" X 4" X 300 CMS SIN TRASLAPO
74	2	CEDRO	CEDRO DE 6" X 4". LONGITUD 3 METROS LISTON
75	1	CEMENTO	BLANCO TIPO 1, PRESENTACION DE 10 KG.
75	2	CEMENTO	BLANCO TIPO I, PRESENTACION DE 20 KG.
76	1	CEMENTO	GRIS TIPO I, DE GRAN FINURA, NTC 121 Y 321 Y NORMA AMERICANA C- 1157 (TIPO GU). PRESENTACION DE 50 KG.

76	2	CEMENTO	GRIS TIPO I, DE GRAN PRESENTACION DE 25 KG
77	1	CEPILLO	CEPILLO MANGO DE MADERA CERDA DE ACERO DE 5 HILERAS
77	2	CEPILLO	CEPILLO CERDA DE ACERO CON MANGO EN MADERA ANATOMICO
78	1	CEPILLO	CEPILLO CIRCULAR, CERDAS ONDULADAS EN ACERO, MEDIDAS 5" X 5/8". PARA GRATAS DE 8000 RPM
78	2	CEPILLO	CEPILLO CIRCULAR, CERDAS ONDULADAS EN LATON, MEDIDAS 6" X 3/4".
78	3	CEPILLO	CEPILLO CIRCULAR, CERDAS ONDULADAS EN LATON, MEDIDAS 6" X 5/8".
78	4	CEPILLO	CEPILLO CIRCULAR, CERDAS ONDULADAS EN LATON, MEDIDAS 8" X 3/4".
78	5	CEPILLO	CEPILLO CIRCULAR, CERDAS TRENZADO EN ACERO, MEDIDAS 4" X 1/2".
79	1	CEPILLO	CEPILLO PARA GRATA CONICO TRENZADO DE ACERO DE 3" X 5/8"; 8500 RPM.
79	2	CEPILLO	CEPILLO PARA GRATA TIPO COPA 12000 RPM , MEDIDAS 3" 76.2ML(15,9ML-11 AGUJERO DEL HUSILLO
79	3	CEPILLO	CEPILLO PARA GRATA TRENZADO PLANO DE 6"; DIÁMETRO 14MM; 8500 RPM.

79	4	CEPILLO	CEPILLO PARA GRATA, TIPO COPA, ALAMBRE ENTORCHADO DE ACERO. 12000 RPM. MEDIDAS: 7" X 1/2" X 5/8".
79	5	CEPILLO	CEPILLO PARA GRATA, TIPO COPA, ALAMBRE TRENZADO DE ACERO. MEDIDAS: 4 1/2" X 1/4" X 7/8".
79	6	CEPILLO	CEPILLO PARA GRATA, TIPO COPA, CERDAS ONDULADAS DE LATON. MEDIDAS: 4 1/2" X 1/2" X 5/8".
80	1	CEPILLO	CEPILLO EN BRONCE PARA ESMERIL DE DE 1 PULGADA
81	1	CEPILLO	MINI CEPILLOS DE BRONCE PEQUEÑAS PIEZAS DE GRATAS, EN COPA Y CIR, DE ALTA CALIDAD BASE BRILLANTE Y ALAMBRES ONDULADOS, INCLUYE 3 PIEZAS. MATERIAL BRONCE USO PARA LIMPIAR Y PULIR SUPERFICIES IMPERFECTAS CON PINTURAS DEJANDO UN AREA SUAVE Y FINA
82	1	CERAMICA ANTIDESLIZANTE	PARA USO EN LAVANDERIA, LONGITUD Y ANCHO: (+/-) 0,6% DEL TAMAÑO DE CURVATURA CENTRAL: (+- DEFORMACIÓN: (+) 0,5%, (-) 0,3%, (+) 2,00) 0,3%, (+) 2,00 MM, (- DEFECTOS SUPERFICIALES: MÍNIMO ABSORCIÓN DE AGUA: MÍNIMO 6% MÁXIMO 10 %, MÍNIMO INDIVIDUAL 9%
82	2	CERAMICA PARA PAREDES DE COCINA	MEDIDAS 28 X 45, TALLADO TIPO BURANO, COLORES BLANCO, ROJO, NEGRO . LONGITUD Y ANCHO: (+/-) 0,6% DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN, (+-) 0,3%, (+) 2,00 MM, (- DEFECTOS SUPERFICIALES: MÍNIMO ABSORCIÓN DE AGUA: MÍNIMO 6% MÁXIMO 10 %, MÍNIMO INDIVIDUAL 9%
83	1	CERRADURA	CERRADURA DE MUEBLE CON PASADOR RECTANGULAR FABRICADAS DE HIERRO CON DOS (2) LLAVES.
83	2	CERRADURA	CERRADURAS CILÍNDRICAS DE POMO/BELL WOOD; CILINDRO DE PINES. PESTILLO "D" SEGURIDAD. USO PARA ALCOBAS. COLOR: DORADO, / COLOR CROMADO MATE
83	3	CERRADURA	CERRADURAS CILÍNDRICAS DE POMO/BELL WOOD; CILINDRO DE PINES. PESTILLO DE SEGURIDAD. USO PARA PUERTA ENTRADA PRINCIPAL. COLOR: A ESCOGER
83	4	CERRADURA	CERRADURAS CILÍNDRICAS DE POMO/ORBIT; CILINDRO SIN LLAVES. PESTILLO "S" SENCILLO. USO PARA BAÑOS. COLOR: CROMADO MATE.

83	5	CERRADURA	CERROJOS DE SEGURIDAD ULTRA /CILINDRO Y VOLTEADOR - PESTILLO FIJO. COLOR: CROMADO MATE. PARA ESCRITORIOS
83	6	CERRADURA	DE BOLA DE SEGURIDAD
83	7	CERRADURA	CERRADURA MAGNETICA FUERZA DE RETENCION 280 KG, (600LBS), REF LM - 2802 ZKTECO
84	1	CHAZO EXPANSIVO	CHAZO EXPANSIVO DE 1/2, LONGITUD: 3". MATERIAL: ACERO. BOLSA POR 50 UNIDADES.
84	2	CHAZO EXPANSIVO	CHAZO EXPANSIVO DE 1/2, LONGITUD: 2-1/4". MATERIAL: ACERO. BOLSA POR 50 UNIDADES.
85	1	CHAZO PLASTICO	CHAZO PLASTICO DE 1/2. PRESENTACIÓN: BOLSA POR 50 UNIDADES. INCLUYE 50 TORNILLOS.
85	2	CHAZO PLASTICO	CHAZO PLASTICO DE 1/4. PRESENTACIÓN: BOLSA POR 50 UNIDADES. INCLUYE 50 TORNILLOS.
85	3	CHAZO PLASTICO	CHAZO PLASTICO DE 3/8. PRESENTACIÓN: BOLSA POR 50 UNIDADES. INCLUYE 50 TORNILLOS.
86	1	CHEQUE	PARA TUBERIA DE AGUA DE 1/2"
87	1	CHINA	TRITURADA
87	2	CHINA	TRITURADA NO 2

87	3	CHINA	TRITURADA NO 3
88	1	CHISPERO	CHISPERO ENCEDEDOR LIGERO Y EFECTIVO PARA USO INDUSTRIAL. MATERIAL, ACERO Y PIEDRA. MEDIDAS, LARGO:18 CM
89	1	CINTA	CINTA DE FIJACION VELCRO DE 25 MM X 2,5 CMS
89	2	CINTA	CINTA DE FIJACION VELCRO DE 3/4" DE ANCHO X 5 YARDAS
90	1	CINTA	CINTA AISLANTE ELECTRICA EN TELA DE FIBRA DE VIDRIO PARA ALTA TEMPERATURA NO. 69. MEDIDAS: 19MM X 19.8M; COLOR CAFE. PRESENTACIÓN: ROLLO. CONTENIDO: 19,8 METROS.
90	2	CINTA	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA NO. 23. MEDIDAS: 19MM X 20 METROS, COLOR NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLO. CONTENIDO: 20 METROS.
91	1	CINTA	CINTA GRIS 2" X 50M. RESISTE TEMPERATURAS HASTA 93°C. ADHESIVO DE ALTO ANCLAJE. ESPESOR DE 0,254 MM. EXCELENTE PARA TRABAJOS GENERALES DE MANTENIMIENTO, PARA REFORZAR Y PROTEGER TAPETES, PEGAR CABLES AL PISO O ALFOMBRA, EMERGENCIAS Y AVERIAS EN AUTOS, REPARACIONES DE MANGUERAS DE JARDIN, ETC
91	2	CINTA	CINTA GRIS DUCTAPE 48MM*10MT GRIS CELLUX 386C UE(*36)
92	1	CINTA	DE DEMARCAACION CON LA LEYENDA "PELIGRO - NO PASE" PARA INDICAR PRECAUCION, ELABORADO EN MATERIAL POLIETILENO COLOR AMARILLO. ROLLO X 500 MTS
93	1	CINTA	DOBLE FAZ DELGADA MEDIDAS 18MM X 1 MTS
94	1	CINTA	CINTA AUTOFUNDENTE, TENSION DE OPERACIÓN ALTA, TEMPERATURA DE OPERACIÓN 130 GRADOS, ALTA CALIDAD, MATERIAL CELOFAN CON ADHESIVO DE CAUCHO, MEDIDAS 1,8 CM ANCHO X 9,1 MTS DE LARGO

94	2	CINTA	CINTA AUTOFUNDETE N°23
94	3	CINTA	CINTA LED CINTA DE LUCES POR ROLLO DE 10 MTS
95	1	CINTA AISLANTE	CINTA AISLANTE ELECTRICA NO. 33. MEDIDAS: 19MM X 20 METROS, COLOR NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLO. CONTENIDO: 20 METROS.
95	2	CINTA AISLANTE	CINTA FUNDENTE AUTOSOLDABLE EN CAUCHO DE ALTO VOLTAJE NO.23 DE 18 MM X 9.1 METROS. ANCHO 2 PULG., COLOR NEGRO, MATERIAL POLIÉSTER CON REVESTIMIENTO DE HULE, FORMA RODILLO CONTINUO, VOLTAJE MÁXIMO 69,000, GROSOR 30 MIL, RESISTENCIA A LA TENSIÓN 8 LIBRAS/PULGADA. PRESENTACIÓN PAQUETE POR DOS UNIDADES.
96	1	CINTA AISLANTE ELECTRICO	CINTA AISLANTE SCOTCH 27, MATERIAL: POLIVINILO, 0,178 M DE ANCHO, LONGITUD 20MTS, VOLTAJE BAJA TENSIÓN, FUERZA DE ADHESIÓN 15L/IN,
96	2	CINTA AISLANTE ELECTRICO	CINTA AISLANTE SCOTCH 33, MATERIAL: POLIVINILO, 0,178 M DE ANCHO, LONGITUD 20MTS, VOLTAJE BAJA TENSIÓN, FUERZA DE ADHESIÓN 15L/IN,
97	1	CINTA DE ENMASCARAR	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPÉ CON ADHESIVO MODIFICADO, MEDIDAS: 1"X 40 METROS. PRESENTACIÓN: ROLLO. CONTENIDO: 40 METROS.
97	2	CINTA DE ENMASCARAR	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPÉ CON ADHESIVO MODIFICADO, MEDIDAS: 1/2" X 40 METROS. PRESENTACIÓN: ROLLO. CONTENIDO: 40 METROS.
97	3	CINTA DE ENMASCARAR	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPÉ CON ADHESIVO MODIFICADO, MEDIDAS: 12MM X 40 METROS. PRESENTACIÓN: ROLLO. CONTENIDO: 40 METROS.
97	4	CINTA DE ENMASCARAR	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPÉ CON ADHESIVO MODIFICADO, MEDIDAS: 2" X 40 METROS. PRESENTACIÓN: ROLLO. CONTENIDO: 40 METROS.
97	5	CINTA DE ENMASCARAR	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPÉ CON ADHESIVO MODIFICADO, MEDIDAS: 24MM X 40 METROS. PRESENTACIÓN: ROLLO. CONTENIDO: 40 METROS.

97	6	CINTA DE ENMASCARAR	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPÉ CON ADHESIVO MODIFICADO, MEDIDAS: 3/4" X 40 METROS. PRESENTACIÓN: ROLLO. CONTENIDO: 40 METROS.
97	7	CINTA DE ENMASCARAR	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPÉ CON ADHESIVO MODIFICADO, MEDIDAS: 48MM X 40 METROS. PRESENTACIÓN: ROLLO. CONTENIDO: 40 METROS.
97	8	CINTA DE ENMASCARAR	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPÉ CON ADHESIVO MODIFICADO, MEDIDAS: 72MM X 40 METROS. PRESENTACIÓN: ROLLO. CONTENIDO: 40 METROS.
97	9	CINTA DE ENMASCARAR	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPÉ CON ADHESIVO MODIFICADO, MEDIDAS: 4" X 40 METROS. PRESENTACIÓN: ROLLO. CONTENIDO: 40 METROS.
98	1	CINTA DE FOIL	CINTA DE FOIL DE ALUMINIO, MEDIDAS: 48 MM X 150 METROS. PRESENTACIÓN: ROLLO. CONTENIDO: 150 METROS.
98	2	CINTA DE FOIL	CINTA PROFESIONAL AUTOADHESIVA DE ALUMINIO REFORZADO. MEDIDAS 3" X 150 MTS. PRESENTACION ROLLO. CONTENIDO 150 MTS
99	1	CINTA EMPAQUE	CINTA DE EMPAQUE, PELÍCULA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE. MEDIDAS: 48MM X 100 METROS. PRESENTACIÓN: ROLLO. CONTENIDO: 100 METROS.
100	1	CINTA MALLA	EN FIBRA DE VIDRIO DE 5 CM X 90 MT PARA JUNTAS DE LAMINAS DE SUPERBOARD
101	1	CINTA PLASTICA ADHESIVA	CINTA PLASTICA ADHESIVA GRIS TIPO AMERICANA DE 50MM X 10 M DE LARGO EXTRA FUERTE
102	1	CINTA TEFLON	INDUSTRIAL ROLLO. ALTA DENSIDAD PARA AGUA. 1/2" X 10 MTS
102	2	CINTA TEFLON	INDUSTRIAL, MEDIDAS 1/2" X 0,120 MM X 8 YARDAS

102	3	CINTA TEFLON	TEFLÓN PTFE BASIC 3/4 PULGADA X 10 METROS
103	1	CLAVIJA	CLAVIJA DE VINYL, CON ABRAZADERA; POLARIZADO ATERRIZADO; 2P 3H 15A 125V.
103	2	CLAVIJA	TOMACORRIENTE DE VINYL, CON ABRAZADERA; 2P 2H 15A 125V.
104	1	CLAVIJA	CLAVIJA ENCHUFABLE 3PH - 120V - 30 AMP
105	1	CLAVIJA	CLAVIJA PVC; 15A 250V; NEMA 6-15P; 2P3H.
106	1	CODO	COBRE 1/2" 100% COBRE, PARA UNIR TUBERIAS EN INSTALACIONES DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
106	2	CODO	COBRE 3/4" 100% COBRE, PARA UNIR TUBERIAS EN INSTALACIONES DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
106	3	CODO	COBRE 3/8" 100% COBRE, PARA UNIR TUBERIAS EN INSTALACIONES DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
106	4	CODO	COBRE 5/16" 100% COBRE, PARA UNIR TUBERIAS EN INSTALACIONES DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
106	5	CODO	COBRE 5/8" 100% COBRE, PARA UNIR TUBERIAS EN INSTALACIONES DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
106	6	CODO	COBRE 7/8" 100% COBRE, PARA UNIR TUBERIAS EN INSTALACIONES DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

106	7	CODO	EN COBRE DE 1/2" PARA SOLDAR.
106	8	CODO	EN COBRE DE 5/8" PARA SOLDAR
107	1	CODO	DE 45 GRADOS EN PVC, DIÁMETRO DE 1- 1/2".
107	2	CODO	DE 45 GRADOS EN PVC, DIÁMETRO DE 1".
107	3	CODO	DE 45 GRADOS EN PVC, DIÁMETRO DE 1/2".
107	4	CODO	DE 45 GRADOS EN PVC, DIÁMETRO DE 2- 1/2".
107	5	CODO	DE 45 GRADOS EN PVC, DIÁMETRO DE 2".
107	6	CODO	DE 45 GRADOS EN PVC, DIÁMETRO DE 3".
107	7	CODO	DE 45 GRADOS EN PVC, DIÁMETRO DE 4".
107	8	CODO	DE 90 GRADOS EN PVC, DIÁMETRO DE 1- 1/2".
107	9	CODO	DE 90 GRADOS EN PVC, DIÁMETRO DE 1".

107	10	CODO	DE 90 GRADOS EN PVC, DIÁMETRO DE 1/2".
107	11	CODO	DE 90 GRADOS EN PVC, DIÁMETRO DE 2- 1/2".
107	12	CODO	DE 90 GRADOS EN PVC, DIÁMETRO DE 2".
107	13	CODO	DE 90 GRADOS EN PVC, DIÁMETRO DE 3".
107	14	CODO	DE 90 GRADOS EN PVC, DIÁMETRO DE 4".
108	1	CONECTOR	RAPIDO LC, PARA USO EN ALTA DENSIDAD DE DATOS, 1,25 MM, FERULA CERAMICA, ALTAMENTE FAVORECIDO PARA USO MONOMODO
108	2	CONECTOR	RAPIDO SC, DE BROCHE CON FERULA DE 2,5 MM
108	3	CONECTOR	RAPIDO ST, CON MONTADURA DE BAYONETA Y UNA FERULA LARGA Y CILINDRICA DE 2,5 MM
108	4	CONECTOR	SX-100 SODR-X-TRACTOR (SENSA TEMPERATURA), SISTEMA AUTONOMO DE DESOLDADO CONTINUO AL VACIO, SENSOR DE TEMPERATURA PLATINUM RTD, CON CORTE LASER
108	5	CONECTOR	JACK RJ 45 CATEGORIA 6,3 BUMEM CERTIFICADO CONECTOR MACHO PLUG DE 8 CONTACTOS (RJ45) PARA CABLE REDONDO EN CATEGORIA 8 CON BAÑO DE ORO DE 50 MICARS PARA TRANSMISION DE DATOS DE HATA 1 GBPS COLOR AZUL
108	6	CONECTOR PARA MANGUERA	CONECTOR HEMBRA Y MACHO DE 1/2", EN BRONCE. PARA MANGUERA TIPO SWAN.

108	7	CONECTORES XLR-3 HEMBRA	CONECTORES XLR-3 PAQUETE X 6 UNIDADES
108	8	CONECTORES XLR-3 MACHO	CONECTORES XLR-3 PAQUETE X 6 UNIDADES
109	1	CONTACTOR	BIPOLAR 2 X 30 BOB 24V
109	2	CONTACTOR	BIPOLAR 2 X 40 BOB 24V DE 2 POLOS DE 40 AMP 220 VOL CON BOBINA A 24 VOL
109	3	CONTACTOR	BIPOLAR 2 X 50 BOB 24V DE 2 POLOS DE 50 AMP 220 VOL CON BOBINA A 24 VOL
109	4	CONTACTOR	BIPOLAR 3 X 40 BOB 24V DE 3 POLOS DE 40 AMP 220 VOL CON BOBINA A 24 VOL
109	5	CONTACTOR	INTERRUPTOR AUTOMATICO REFERENCIA 600 VAC/40AMP BOBINA 220VAC/50-60HZ
109	6	CONTACTOR	TRIPOLAR DE 40 AMP CON BOBINA DE 24 VAC
110	1	CONTACTOR	DISCO DE PIEDRA PARA ESMERIL; GRANO 60 - 80, MEDIDA. 6" X 1/2".
110	2	CONTACTOR	DISCO DE PIEDRA PARA ESMERIL; GRANO 60 - 80, MEDIDA. 7" X 1" X 5/8".
110	3	CONTACTOR	DISCO DE PIEDRA PARA ESMERIL; GRANO 60 - 80, MEDIDA. 8" X 1".

111	1	CORTINA	CORTINA PARA BAÑO FABRICADA EN LONA BRIGADIER CALIBRE 700GR/M2, COLOR: AZUL OSCURO, MEDIDAS: 1,70 MTS ALTO X 85 CMS DE ANCHO CON BORDE REFORZADO, CON 07 OJALES EN LA PARTE SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GANCHOS SUJETADORES EN ACERO INOXIDABLE PARA LA INSTALACION DE LAS CORTINAS. LAS MEDIDAS DE LAS CORTINAS DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONSTATADAS EN EL BUQUE (ARC "INDEPENDIENTE") PREVIAMENTE A SU FABRICACION
112	1	CORTINA	CORTINAS PARA FRONTERAS DE HUMO - RETARDANTES AL FUEGO, EN TELA ACUERDO MUESTRA (CAMOF, PASILLO TORPEDOS, PASILLO ESTRIBOR)
113	1	CORTINA	CORTINAS PARA FRONTERAS DE HUMO - TIPO MANTA ELABORADA EN FIBRA DE VIDRIO RETARDANTES AL FUEGO, MEDIDAS 2MTS X 1.60 MTS
114	1	CREMA PARA SOLDAR	CREMA PARA SOLDAR CON ESTAÑO PORTE POR 250GMS
115	1	CREMA REVELADORA	CREMA REVELADORA DE COMBUSTIBLE PARA SONDAJE DE TANQUES X 100GR kolor kut
115	2	CREMA REVELADORA	CREMA REVELADORA DE PRESENCIA DE AGUA EN TANQUES DE COMBUSTIBLES U OTROS FLUIDOS OLEOSOS X 100 GR. KOLOR KUT
115	3	CREMA REVELADORA	PASTA REVELADORA DE AGUA MODIFICADA. PRESENTACION: TUBO DE 3 ONZAS
116	1	CUCHILLA	TIPO SIERRA PARA CALADORA T301 CD
117	1	CURVA	DE 90 GRADOS EN PVC CONDUIT TIPO LIVIANO, DIÁMETRO 1-1/2". CAMPANA Y ESPIGO.
117	2	CURVA	DE 90 GRADOS EN PVC CONDUIT TIPO LIVIANO, DIÁMETRO 3/4". CAMPANA Y ESPIGO.
118	1	DISCO	DE BELCRON DE FIJAR No. 180

118	2	DISCO	DE BELCRON DE FIJAR No. 80
118	3	DISCO	DE CORTE DE 1/4 X 7" X 8500 RPM
118	4	DISCO	DE CORTE DE 1/8 X 7/8 X 7"
118	5	DISCO	DE CORTE DE 7", DIAMETRO 1/16
118	6	DISCO	DE PULIR DE 7" X 1/4
118	7	DISCO	DE PULIR No. 80
118	8	DISCO	DISCO DE CORTE PARA METAL 7" X 3/32" X 7/8"; TIPO 27
118	9	DISCO	DISCO CERDAS DE BRONCE PARA ESMERIL; MEDIDA. 7" X 1" X 5/8".
118	10	DISCO	DISCO DE CORTE 1/2" X 1/8" X 4 7/8"; TIPO 27
118	11	DISCO	DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8 "; TIPO 27
118	12	DISCO	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2" X 1/8" X 7/8"; TIPO 27

118	13	DISCO	DISCO DE CORTE, 5/8" X 5" ; TIPO 27
118	14	DISCO	DISCO DE CORTE DE 14". DIAMETRO 3/32
118	15	DISCO	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 4"- 1/2 DIÁMETRO EXTERIOR 115MM X DIÁMETRO INTERIOR 22,2 X ESPESOR 7MM. RPM MAXIMA 13300
118	16	DISCO	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 7" DIÁMETRO EXTERIOR 180MM X DIÁMETRO INTERIOR 22,2 X ESPESOR 7MM. RPM MAXIMA 8400.
118	17	DISCO	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 9" DIÁMETRO EXTERIOR 230MM X DIÁMETRO INTERIOR 22,2 X ESPESOR 7MM. RPM MAXIMA 6600.
119	1	DISCO	DISCO DE FIBRA PARA PULIR, DE 5/8"
120	1	DISCO	PARA GRATA ENROSCABLE
120	2	DISCO	DISCO ABRASIVO PARA CORTE METAL 4 1/2 X 1/8 ESPESOR DEL DISCO 1,6MM REF DW44820
121	1	DISCO DE LIJA	DISCO PARA PULIDORA NO. 60
121	2	DISCO DE LIJA	DISCO PARA PULIDORA NO. 80
122	1	DISCO DESVASTADOR	DISCOS DE LIMPIEZA DE FIBRA SIN TEJER, PARA LA APLICACIÓN EN EL SATINADO DESPUÉS DEL LIJADO EN MÁQUINAS ROTO-ORBITALES. DIAMETRO 80*4,1/2 ABRAC

123	1	DISCO PARA ESMERIL	DISCO DE DESBASTE PARA METAL, ESPESOR DE 1/4", DIAMETRO INTERNO 7/8" CON CENTRO UNIDIDO, DIAMETRO 8"
123	2	DISCO PARA ESMERIL	PARA ESMERIL. GRATA DE BRONCE ENTORCHADO DE ALTA RESISTENCIA DE DIAMETRO DE 8"
124	1	DUCHA	GRIFERÍA (GRIVAL).
124	2	DUCHA	Y LLAVE DE DUCHA
124	3	DUCHA	JUEGO DE TELEDUCHA MANGO DUCHA COLONY, MANGUERA ACERADA FLEXIBLE DE 1/2" DE 1.50 METRO LINEAL DE LARGO, CON BASE PARA PARED
125	1	ELECTROCLEAN	ELECTROCLEAN - LIQUIDO LIMPIADOR PARA MOTORES ELÉCTRICOS
125	2	ELECTROCLEAN	PRESENTACION GALON X CONTENIDO AROMATICO <0,1 PUNTO DE INFLAMACION Ca 80° C PUNTO DE EBULLICION 175°C TEMPERATURA DE IGNICION 250°C PRESION DE VAPOR A 20g 2hPa DENSIDAD 0,76/ CM3 SOLUBILIDAD EN AGUA A- 120 GR / LTR COLOR AZUL CONTENIDO POR 50 L
126	1	ELECTRODO	E7018, DIÁMETRO 1/8. PRESENTACIÓN: BOLSA POR 5 KILOS
126	2	ELECTRODO	ELECTRODO E6011, DIMENSION: 1/8. PRESENTACIÓN: BOLSA POR 5 KILOS
126	3	ELECTRODO	ELECTRODO E308, DIÁMETRO 5/32 EN ACERO INOXIDABLE PRESENTACIÓN: BOLSA POR 5 KILOGRAMOS
126	4	ELECTRODO	ELECTRODO E6013, DIMENSION: 1/8. PRESENTACIÓN: BOLSA POR 5 KILOGRAMOS.

126	5	ELECTRODO	ELECTRODO E7018, DIÁMETRO 5/32 EN ACERO NAVAL PRESENTACIÓN: BOLSA POR 5 KILOGRAMOS
127	1	ELIMINADOR DE EMPAQUES	ELIMINADOR DE EMPAQUES. REFERENCIA GM 40, MARCA: SEALCO. CONTENIDO: 50ML.
128	1	EMBUDO	EMBUDO DE ACERO INOXIDABLE CON ASA, DIÁMETRO: 10CM Y 1,5CM, ALTURA: 10,5CM.
128	2	EMBUDO	EMBUDO DE PLASTICO CON ASA, DIÁMETRO: 14,5CM Y 2CM, ALTURA: 16CM.
128	3	EMBUDO	EMBUDO DE PLASTICO CON ASA, DIÁMETRO:11CM Y 1CM, ALTURA: 12CM.
128	4	EMBUDO	EMBUDO DE PLASTICO CON ASA, DIÁMETRO:22CM Y 1,7CM, ALTURA: 23CM.
129	1	EMPAQUE	EMPAQUE DE CAUCHO ROJO ALMA DE LONA DE 1/8" DE ESPESOR DE 1,20 M DE ANCHO X ROLLO DE 2 METROS
129	2	EMPAQUE	EMPAQUE DE CAUCHO ROJO SIN ALMA DE LONA DE 1/4" DE ESPESOR de 1,20 M DE ANCHO X ROLLO DE 2 METROS
129	3	EMPAQUE	STRETCH 12" X 457 MTS
130	1	ENCHAPE CERAMICA	PARA MUROS, CALIDAD PRIMERA, TRAFICO 5, MEDIDAS 20,5 CM X 30,5 CM, COLOR BEIGE ESMALTADO.
130	2	ENCHAPE CERAMICA	PARA MUROS, REFERENCIA JAVA, 20,5 CM X 30,5 CM PARED COLOR BLANCO

131	1	ENCHUFE	ENCHUFE TRIFILAR DE 50 AMP, 220 VOLTIOS
131	2	ENCHUFE	ENCHUFE CON POLO A TIERRA DE 15 AMP, 110 VOLTIOS
132	1	ESLINGA	ESLINGA BANDA DE NYLON. MEDIDAS: 1" X 1.5 METROS. OJAL DOBLE, LONGITUD DEL OJAL: 4".
132	2	ESLINGA	ESLINGA BANDA DE NYLON. MEDIDAS: 2" X 1.5 METROS. OJAL DOBLE, LONGITUD DEL OJAL: 4".
132	3	ESLINGA	ESLINGA BANDA DE NYLON. MEDIDAS: 2" X 8 METROS. OJAL DOBLE, LONGITUD DEL OJAL: 4".
132	4	ESLINGA	ESLINGA EN BANDA DE NYLON 6" TRIPLE POR 10 METRO LINEAL PARA 10 TONELADAS
133	1	ESPATULA	ESPATULA DE 2", EN CARBONO, CON ANTIDESLIZANTE PROLIPROPILENO.
133	2	ESPATULA	ESPATULA DE 3", EN ACERO AL CARBONO, CON MANGO ANTIDESLIZANTE EN PROLIPROPILENO
133	3	ESPATULA	ESPATULA DE 4", EN ACERO AL CARBONO, CON MANGO ANTIDESLIZANTE EN PROLIPROPILENO
134	1	ESPATULA	ESPATULA EN PLASTICO, MEDIDAS: 13 CM DE ANCHO X 7 CM DE ALTO.
135	1	ESPUMA	ESPUMA LIMPIADORA DE PC ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LIMPIAR DE MANERA RÁPIDA Y PROFUNDA TODO TIPO DE SUPERFICIES DE PLÁSTICO COMO TECLADOS, COMPUTADORAS 400 G

136	1	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE	ENTRADA NORMAL VOLTAJE 115 VAC- 230VAC : FRECUENCIA 47 HZ - 63 HZ; RANGO 207- 252 VAC; TIPO TOMA NAMA 5-15R; CANTIDAD DE TOMAS 8 CON PROTECCIÓN DE MODEM Y TELÉFONO RJ-11; CONFIGURACIÓN RETRASO APAGADO 25-10-30 SEGUNDOS; INDICADOR DE ENCENDIDO LED VERDE; INDICADOR DE APAGADO LED ROJO; DIMENSIONES 87-83-230MM-WH-D; TEMPERATURA 0-40C 32-104F
137	1	ESTUCO	EN YESO TIPO ESCAYOLA X 50 KG
137	2	ESTUCO	ESTUCO ACRILICO, MASILLA DE TEXTURA FINA LISTO PARA USAR EN INTERIORES O EXTERIORES, COMPUESTO DE RESINA ACRILICAS Y AGUA, CON PH DE 8.0 A 9.0, ACABADO MATE, COLOR BLANCO, EN PRESENTACION DE 20 KG. INTERIORES
138	1	ESTUCO PLASTICO	MASILLA DE TEXTURA FINA LISTO PARA USAR EN EXTERIORES, COMPUESTO DE RESINA ACRILICAS Y AGUA, CON PH DE 8.0 A 9.0, ACABADO MATE, COLOR BLANCO
139	1	EXTENSION	EXTENSION ELECTRICA - REGLETA DE 6 SALIDAS; 125V, 15A, 3 CORDONES DE 14AWG, CABLE DE 20" CON INTERRUPTOR DE AMPERAJE (BOTÓN DE REINICIO).
139	2	EXTENSION	EXTENSION ELECTRICA 20 METROS - ENCAUCHETADA DIELECTRICA COLOR NARANJA
139	3	EXTENSION	EXTENSION ELECTRICA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRABAJO PESADO DE 3 PUESTOS, 3 CONDUCTORES CALIBRE 10, TOMA Y ENCHUFE POLARIZADO Y CON DOBLE AISLAMIENTO, UNIDAD X 15 MTS DE LARGO(50 PIES)
139	4	EXTENSION	EXTENSION ELECTRICA DUPLEX 110V CON POLO A TIERRA NO.10, 2 SALIDAS, ALIMENTACION 110 VOLTIOS AC, DE 30 MTS.
139	5	EXTENSION	EXTENSION ELECTRICA RECUBIERTA DE PLÁSTICO PVC RESISTENTE A LA INTEMPERIE, SALIDA POLARIZADA. 3 CORDONES 14AWG. VOLTAJE 125 V - 1625W. 15 AMPERIOS. COLOR: NARANJA. LONGITUD: 30 METROS
139	6	EXTENSION	EXTENSION ELECTRICA POR 30 METROS 110V - CALIBRE 12 TRABAJO PESADO
139	7	EXTENSION	EXTENSION ELECTRICA RECUBIERTA DE PLASTICO PVC RESISTENTE A LA INTEMPERIE, SALIDA POLARIZADA. 3 CORDONES 14AWG. VOLTAJE 125 V - 1625W. 15 AMPERIOS. COLOR: NARANJA. LONGITUD: 50 METROS

140	1	EXTRACTOR DE OLORES	EXTRACTOR DE OLORES, BASE REDONDA, MOTOR DE 60 HZ, CON CORRIENTE DE 110V, MEDIDAS:40 X 40 CM.
141	1	FIBRA DE VIDRIO	FIBRA DE VIDRIO EN FORMA DE TELA NO TEJIDA DE GRAMAJE ESTÁNDAR. MAT 450 GR/MT2. 1,1 MILÍMETROS DE ESPESOR. PRESENTACION: ROLLO DE 46 KG / 100 MT2 APROXIMADAMENTE.
142	1	FLUX PARA SOLDAR	FLUX LIQUIDO PARA SOLDADURA ELECTRONICA DE ESTAÑO PRESENTACION DE 120 ML
143	1	FORMADOR DE JUNTAS	FORMADOR DE JUNTAS ANAERÓBICO FLEXIBLE, REFERENCIA: 515, PARTE: 51580, MARCA LOCTITE. CONTENIDO: 50 ML.
144	1	FUNDENTE	FUNDENTE CREMA FUNDENTE PARA ESTAÑO. CONTENIDO 55 GRAMOS.
144	2	FUNDENTE	FUNDENTE PARA SOLDADURAS BLANDAS COMO LA DE PLATA. PRESENTACION: FRASCO DE 500 GRAMOS.
145	1	FUSIBLE	FUSIBLE DE CRISTAL ACCIÓN RÁPIDA 6.3 X 32 MM 250 V. CORRIENTE NOMINAL: 5 AMP.
146	1	FUSIBLE	RAPIDO DE 11A DMM-8 PARA EQUIPOS FLUKE
146	2	FUSIBLE	RAPIDO DE 440 MA DMM PARA EQUIPOS FLUKE
147	1	GANCHOS	PARA TEJA DE ETERNIT METALICOS, DIMENSION 25 CMS X 3/8"
148	1	GEL COAT	GEL COAT BLANCO DE BUENA CALIDAD. VISCOSIDAD BROOKFIELD (CPS): 2800 - 3300; TIEMPO DE GELADO (MINUTOS): 6 - 8; TIEMPO DE CURADO (MINUTOS): 6-9; TIXOTROPIA MIN: 5.5 - 7; NO VOLATILES: 67-73; TEMPERATURA DE EXOTERMIA (°C): 180 MÁX.

149	1	GLICERINA	GLICERINA PARA CAMARA DE HUMO. PRODUCTO LÍQUIDO ESPECIALMENTE FORMULADO PARA LA UTILIZACIÓN CON MÁQUINAS DE TRANSFORMACIÓN LÍQUIDO-HUMO. PRODUCE UN HUMO DENSO Y SECO, NO PRODUCE NI ACEITES QUE PUEDAN TAPONAR EL ORIFICIO DE SALIDA DE LA MÁQUINA DE HUMO, NI ENCHARCAR DE ACEITE LAS PROXIMIDADES DE DICHA MÁQUINA, EVITANDO LOS RESBALONES. PROPIEDADES FÍSICAS: ASPECTO: LÍQUIDO TRANSPARENTE SIN OLOR DENSIDAD: 1,03±0,02 GR./C.C. SOLUBILIDAD: MUY SOLUBLE EN AGUA.
150	1	GRAPA	GRAPA METÁLICA PARA FIJAR TUBO DE 3/4"
151	1	GRATA	PLANA ENTORCHADA DE ALAMBRE DE ALTA RESISTENCIA DE 6"; DIÁMETRO 14MM; 8500 RPM.
152	1	GRATA	PLANA ENTORCHADA DE ALAMBRE DE ALTA RESISTENCIA DE 6"; DIÁMETRO 14MM; 8500 RPM.
153	1	GRAVILLA	TRITURADO X MT3
154	1	GRIFERIA	PARA ORINAL DE PARED CON VÁLVULA AUTOMÁTICA TIPO PUSH. DIÁMETRO DEL PUNTO HIDRÁULICO: 1/2 PULGADA (1,27 CM). ACABADO: CROMO. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.
154	2	GRIFERIA	PARA ORINALES A PRESION CONTROL DE AGUA, CROMADA
154	3	GRIFERIA	PLASTICA DE TANQUE SANITARIO, CON UNA PALANCA DE 13 CM Y MANIJA FABRICADA EN METAL.
155	1	GRIFERIA	SENCILLA DE TANQUE SANITARIO AHORRADOR DE AGUA, SISTEMA DE DESCARGA POR PULSADOR EN TAPA DEL TANQUE, CON ALTURA AJUSTABLE A CUALQUIER SANITARIO
156	1	GRIFERIA - LLAVE CIERRE RAPIDO	DE CIERRE RAPIDO DE 2" PVC PRIMERA CALIDAD
156	2	GRIFERIA - LLAVE CIERRE RAPIDO	DE CIERRE RAPIDO DE 1" PRIMERA CALIDAD

156	3	GRIFERIA - LLAVE CIERRE RAPIDO	DE CIERRE RAPIDO DE 3/4 PRIMERA CALIDAD
156	4	GRIFERIA - LLAVE CIERRE RAPIDO	DE CIERRE RAPIDO DE 1/2" PVC PRIMERA CALIDAD
156	5	GRIFERIA - LLAVE CIERRE RAPIDO	DE CIERRE RAPIDO DE 1 1/2" PRIMERA CALIDAD
157	1	GRIFERIA - LLAVE CIERRE RAPIDO MEZCLADORA	LLAVE MEZCLADORA DE AGUA PARA LAVAMANOS. COLOR CROMO. INCLUYE DOS MANGUERAS DE INSTALACIÓN
157	2	GRIFERIA - LLAVE MEZCLADORA	LLAVE MEZCLADORA DE AGUA PARA LAVAPLATOS. TIPO CRUCETA. COLOR CROMO. INCLUYE DOS MANGUERAS DE INSTALACIÓN
158	1	GRIFERIA - LLAVE DE CHORRO METALICA	DE CHORRO CON BOQUILLA DE 1/2" METALICA
158	2	GRIFERIA - LLAVE PARA JARDIN	DE 1/2" PARA JARDIN METALICA
158	3	LLAVE JARDIN	LLAVE JARDÍN DE 1/2 PULGADA (1,27 CM DIÁMETRO ENTRADA) Y 3/4 PULGADA (1,90 CM DIÁMETRO SALIDA) PARA AGUA EN BRONCE. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 2 UNIDADES.
159	1	GRIFERIA - LLAVE LAVAMANOS)	LAVAMANOS VENTO, COLOR: CROMO, MATERIAL PLASTICO
159	2	GRIFERIA LLAVE	GRIFERIA CROMADA PARA LAVAMANOS AHORRADORA DE AGUA, CON LLAVE EN POLIMERO CROMADO DE ALTA RESISTENCIA, MANIJAS QUE ABRE Y CIERRA AL INSTANTE, DE FACIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
160	1	GRIFERIA LLAVE PARA DUCHA	LLAVE PARA DUCHA SENCILLA. MEDIDA: 1/2". COLOR: CROMO.

161	1	GRIFERIA PARA SANITARIO	JUEGO DE ELEMENTOS PARA TANQUE SANITARIO. INCLUYE: VALVULA DE LLENADO, VALVULA DE DESCARGA, MANIJA DE TANQUE, TORNILLOS FIJACION. PARA TANQUE DE 32 CM.
162	1	GUANTES	GUANTES DESECHABLES TOCUHNTUFF NBR 92-500
163	1	GUARDA ESCOBAS	CERAMICA TRAFICO 4 PARA INSTALAR EN AMBIENTES SOMETIDOS A LA ACCIÓN DE AGENTES ABRASIVOS (ARENA, GRAVILLA, ETC). Y EN ZONAS CON ACCESO DIRECTO DESDE EL EXTERIOR. DIMENSIONES DE 10 CM X 45 CM,
164	1	GUARDACABO	GUARDACABO REFORZADO PARA CABLE, EN ACERO INOXIDABLE 304. REFERENCIA: SS-414. DIÁMETRO DEL CABLE: 3/8".
164	2	GUARDACABO	GUARDACABO REFORZADO PARA CABLE, EN ACERO INOXIDABLE 304. REFERENCIA: SS-414. DIÁMETRO DEL CABLE: 1/4".
165	1	GUATA	GUATA RESINA ACRILICA No 120 ROLLO DE 1.50 X 20 o 25 MTS. FILTRO PARA EVAPORADORES
165	2	GUATA	GUATA RESINA ACRILICA No 180 ROLLO DE 1.50 X 20 o 25 MTS. FILTRO PARA EVAPORADORES
165	3	GUATA	GUATA T 60G/M2 X 1,63M, ESPESOR 0,5 CM; MEDIDAS: 1.63MT X 115MT. PRESENTACION: ROLLO POR 115 METROS.
166	1	HABLADORES	HABLADORES ELABORADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO COLOR CRISTAL 2 MM O 3 MM, MEDIDAS 28CM DE ANCHO X 12CM DE ALTO
167	1	HILO	HILO MACRAME NO. 12, COLOR AZUL. PRESENTACION: ROLLO POR 100 METROS.
167	2	HILO	HILO MACRAME NO. 12, COLOR ROJO PRESENTACION: ROLLO POR 100 METROS.

167	3	HILO	HILO 60/2, COLOR BLANCO, 100% POLIESTER, PARA COSER POPELINAS GRUESAS Y DRILES., DE 10.000 YARDAS. MERCERIZADO (CARRRETE)
167	4	HILO	HILO MACRAME NO. 12, COLOR AMARILLO. PRESENTACION: ROLLO POR 100 METROS.
168	1	HILO	HILO MERCERIZADO: HILOS COLOR AMARILLO POLYESTER 100%, DE 3.000 YARDAS, RECUBIERTO EN PAPEL CELOFAN PARA PREVENIR LA HUMEDAD, MERCERIZADO, CALIBRE 40/3 PARA COSTURAS DE MAXIMA RESISTENCIA
168	2	HILO	HILO MERCERIZADO: HILOS COLOR AZUL BANDERA POLYESTER 100%, DE 3.000 YARDAS, RECUBIERTO EN PAPEL CELOFAN PARA PREVENIR LA HUMEDAD, MERCERIZADO, CALIBRE 40/3 PARA COSTURAS DE MAXIMA RESISTENCIA
168	3	HILO	HILO MERCERIZADO: HILOS COLOR AZUL TURQUI POLYESTER 100%, DE 3.000 YARDAS, RECUBIERTO EN PAPEL CELOFAN PARA PREVENIR LA HUMEDAD, MERCERIZADO, CALIBRE 40/3 PARA COSTURAS DE MAXIMA RESISTENCIA
168	4	HILO	HILO MERCERIZADO: HILOS COLOR BLANCO POLYESTER 100%, DE 3.000 YARDAS, RECUBIERTO EN PAPEL CELOFAN PARA PREVENIR LA HUMEDAD, MERCERIZADO, CALIBRE 40/3 PARA COSTURAS DE MAXIMA RESISTENCIA
168	5	HILO	HILO MERCERIZADO: HILOS COLOR GRIS POLYESTER 100%, DE 3.000 YARDAS, RECUBIERTO EN PAPEL CELOFAN PARA PREVENIR LA HUMEDAD, MERCERIZADO, CALIBRE 40/3 PARA COSTURAS DE MAXIMA RESISTENCIA
168	6	HILO	HILO MERCERIZADO: HILOS COLOR KAKI POLYESTER 100%, DE 3.000 YARDAS, RECUBIERTO EN PAPEL CELOFAN PARA PREVENIR LA HUMEDAD, MERCERIZADO, CALIBRE 40/3 PARA COSTURAS DE MAXIMA RESISTENCIA
168	7	HILO	HILO MERCERIZADO: HILOS COLOR NEGRO POLYESTER 100%, DE 3.000 YARDAS, RECUBIERTO EN PAPEL CELOFAN PARA PREVENIR LA HUMEDAD, MERCERIZADO, CALIBRE 40/3 PARA COSTURAS DE MAXIMA RESISTENCIA
168	8	HILO	HILO MERCERIZADO: HILOS COLOR ROJO POLYESTER 100%, DE 3.000 YARDAS, RECUBIERTO EN PAPEL CELOFAN PARA PREVENIR LA HUMEDAD, MERCERIZADO, CALIBRE 40/3 PARA COSTURAS DE MAXIMA RESISTENCIA
168	9	HILO	HILO MERCERIZADO: HILOS COLOR VERDE POLICIA POLYESTER 100%, DE 3.000 YARDAS, RECUBIERTO EN PAPEL CELOFAN PARA PREVENIR LA HUMEDAD, MERCERIZADO, CALIBRE 40/3 PARA COSTURAS DE MAXIMA RESISTENCIA

169	1	HOJA DE SEGUETA	HOJA DE SEGUETA DE SIERRA BIMETÁLICA, FLEXIBLE, CON DIENTES DE ALEACIÓN TEMPLADAR, ACERO ANCHO: 12 PULGADAS DE LARGO (30,48 CMS)
169	2	HOJA DE SEGUETA	PAQUETE X10 UND. DE HOJAS DE SEGUETA DE 30CM PARA CORTE DE ACERO
170	1	HOJA DE SEGUETA	SEGUETAS PARA ARCO. MEDIDAS: 12" X 1/2" X .025". DIENTES POR PULGADAS: 18. MATERIAL: BIMETÁLICA. FABRICADA EN ACERO MOLIBDENO EN LOS DIENTES. CUERPO FLEXIBLE
170	2	HOJA DE SEGUETA	SEGUETAS PARA ARCO. MEDIDAS: 12" X 1/2" X .025". DIENTES POR PULGADAS: 24. MATERIAL: BIMETÁLICA. FABRICADA EN ACERO MOLIBDENO EN LOS DIENTES. CUERPO FLEXIBLE.
171	1	HOJA PARA SIERRA SIN FIN BIMETALICA	MATERIAL: ACERO HSS GRADO: M42 TIPO: BS-250C DIENTES: 10/14TPI PARA CORTE DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS. DE ACERO HSS TIPOMEDIDAS: 1" X 0,32" X 135"
172	1	IMPERMEABILIZANTE	A BASE DE RESINA ACRILICAS DE USO EN MUROS Y TERRAZAS, DE 1 COMPONENTE, DE COLOR BLANCO X 1 GALON
172	2	IMPERMEABILIZANTE	COMPLEMENTO IMPERMEABILIZADO TELA TIPO PLACO X ROLLO
172	3	IMPERMEABILIZANTE	MASILLA RELLENO GRUESO EXTERIOR X 4 GALONES
172	4	IMPERMEABILIZANTE	PARA CONCRETO EUCON IM 100 ES UN ADITIVO LIQUIDO, IMPERMEABILIZANTE Y REDUCTOR DE AGUA. NO CONTIENE CLORUROS, CUMPLE CON LAS NORMAS ASTM C494 TIPO A O ICONTEC 1299 Y ASTM C260
172	5	IMPERMEABILIZANTE	PLAKO PARA TECHO, ELABORADO CON EMULSION ASFALTICA
173	1	INHIBIDOR	INHIBIDOR DE CORROSIÓN CONCENTRADO DE TIPO BORATO - NITRICO (FRIXON 2000). PRESENTACION: CUÑETE DE 20 LITROS.

174	1	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR DOBLE CON LUZ PILOTO; 15A, 120V. COLOR BLANCO. INCLUYE PLACA A PRESION DE NYLON COLOR BLANCO.
174	2	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR SENCILLO CON LUZ PILOTO; 15A, 120V. COLOR BLANCO. INCLUYE PLACA A PRESION DE NYLON COLOR BLANCO.
174	3	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR SENCILLO SIN LUZ PILOTO; 15A, 120V. COLOR BLANCO. INCLUYE PLACA A PRESION DE NYLON COLOR BLANCO.
174	4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	INTERRUPTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE DE 15 AMP
174	5	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	INTERRUPTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE DE 30 AMP
175	1	LADRILLO	BLOQUE DE LADRILLO ESTRIADO POR LAS 4 CARAS PARA UN MEJOR AGARRE, RESISTENTE A LA COMPRESIÓN, CON GRAN CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE AGUA.DIMENSIONES 33 X 23 X 9 CM, EN ARCILLA DE COLOR ROJO NO 4
175	2	LADRILLO	BLOQUE No. 5 DE 33 X 23 X 11,5CMS 12,25U/M2. COMERCIALIZADO POR UNIDAD
175	3	LADRILLO	MACIZOS VIBRADOS DE 40 CM X 20 CM
176	1	LAMINA	DE FIBROCEMENTO NO. 6 LISA, ELABORADA A BASE DE CEMENTO - SILICE - FIBRAS NATURALES Y ADITIVOS. MEDIDAS: 1,22 X 2,44
177	1	LAMINA DE DRYWALL	LAMINA DE DRYWALL "LÁMINAS DE YESO CARTÓN ESTÁNDAR 1/2"; MEDIDAS: 1.22 X 2.44 M; ESPESOR: 26 K; USO: PAREDES, DIVISIONES, CIELO RASOS"
178	1	LAMINA DE ICOPOR	LAMINA DE ICOPOR DE 120 CM X 60 CMS X 1,8 CMS DE ESPESOR , CON ACABADO DE PINTURA BLANCA TEXTURIZADA TIPO GRANIPLAC CON UN RELIEVE TIPO LLUVIA DE ALTURA DE 2MM.

179	1	LAMINA DE TRIPLEX	LAMINA DE TRIPLEX. CALIBRE 12MM. MEDIDAS: 2.44 M X 1.53 M.
179	2	LAMINA DE TRIPLEX	LAMINA DE TRIPLEX. CALIBRE 14MM. MEDIDAS: 2.44 M X 1.53 M.
179	3	LAMINA DE TRIPLEX	LAMINA DE TRIPLEX. CALIBRE 4MM. MEDIDAS: 2.44 M X 1.53 M.
180	1	LIJA	LIJA DE AGUA GRANO 100. RESPALDO DE PAPEL. MEDIDA: 230MM X 280MM. PRESENTACIÓN: EMPAQUE POR 50 UNIDADES.
180	2	LIJA	LIJA DE AGUA GRANO 1000. RESPALDO DE PAPEL. MEDIDA: 230MM X 280MM. PRESENTACIÓN: EMPAQUE POR 50 UNIDADES.
180	3	LIJA	LIJA DE AGUA GRANO 120. RESPALDO DE PAPEL. MEDIDA: 230MM X 280MM. PRESENTACIÓN: EMPAQUE POR 50 UNIDADES.
180	4	LIJA	LIJA DE AGUA GRANO 150. RESPALDO DE PAPEL. MEDIDA: 230MM X 280MM. PRESENTACIÓN: EMPAQUE POR 50 UNIDADES.
180	5	LIJA	LIJA DE AGUA GRANO 180. RESPALDO DE PAPEL. MEDIDA: 230MM X 280MM. PRESENTACIÓN: EMPAQUE POR 50 UNIDADES.
180	6	LIJA	LIJA DE AGUA GRANO 220. RESPALDO DE PAPEL. MEDIDA: 230MM X 280MM. PRESENTACIÓN: EMPAQUE POR 50 UNIDADES.
180	7	LIJA	LIJA DE AGUA GRANO 240. RESPALDO DE PAPEL. MEDIDA: 230MM X 280MM. PRESENTACIÓN: EMPAQUE POR 50 UNIDADES.
180	8	LIJA	LIJA DE AGUA GRANO 320. RESPALDO DE PAPEL. MEDIDA: 230MM X 280MM. PRESENTACIÓN: EMPAQUE POR 50 UNIDADES.

180	9	LIJA	LIJA DE AGUA GRANO 360. RESPALDO DE PAPEL. MEDIDA: 230MM X 280MM. PRESENTACIÓN: EMPAQUE POR 50 UNIDADES.
180	10	LIJA	LIJA DE AGUA GRANO 400. RESPALDO DE PAPEL. MEDIDA: 230MM X 280MM. PRESENTACIÓN: EMPAQUE POR 50 UNIDADES.
180	11	LIJA	LIJA DE AGUA GRANO 500. RESPALDO DE PAPEL. MEDIDA: 230MM X 280MM. PRESENTACIÓN: EMPAQUE POR 50 UNIDADES.
180	12	LIJA	LIJA DE AGUA GRANO 600. RESPALDO DE PAPEL. MEDIDA: 230MM X 280MM. PRESENTACIÓN: EMPAQUE POR 50 UNIDADES.
180	13	LIJA	LIJA DE AGUA GRANO 80. RESPALDO DE PAPEL. MEDIDA: 230MM X 280MM. PRESENTACIÓN: EMPAQUE POR 50 UNIDADES.
181	1	LIJA	LIJA DE TELA ABRASIVA NO 60
181	2	LIJA	LIJA DE TELA ABRASIVA NO 80
181	3	LIJA	No 120
182	1	LIJA	NO 80 DE ESMERIL DE 12" DE ANCHO
182	2	LIJA	No. 36 DE ESMERIL DE 12" DE ANCHO
183	1	LIMPIADOR	LIMPIADOR DEL CONTACTO DEL MOTOR ELÉCTRICO GUNK NM1.

184	1	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE CONTACTOS, LIMPIA RAPIDAMENTE CONTACTOS Y COMPONENTES. ELIMINA ACEITES FINOS, HUELLAS DACTILARES Y OTROS CONTAMINANTES.16 OZ.
185	1	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE ESPUMA PARA PC CON PODER DESENGRASANTE IDEAL PARA LIMPIAR LA LIMPIA Y DESENGRASA CON AGRADABLE AROMA CÍTRICO. CONTENIDO 430ML
186	1	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE PANTALLAS PLANAS, LCD Y TFT; EN AEROSOL. PRESENTACION: ENVASE MATALICO. CONTENIDO: 16 ONZAS.
187	1	LIMPIADOR	LIMPIADOR DESENGRASANTE Y LIMPIADOR DE MOTORES, CADENAS, HORNOS Y MAQUINARIA EN GENERAL BIODEGRADABLE, GREEN POWER. PRESENTACIÓN: ENVASE PLASTICO. CONTENIDO: 1 GALON.
187	2	LIMPIADOR	LIMPIADOR DIELECTRICO DISUELVE GRASA Y RESIDUOS DE CARBÓN Y TODO TIPO DE SUCIEDAD. Ø BAJA TOXICIDAD. Ø NO INFLAMABLE. Ø NO ES CORROSIVO. Ø EVAPORACIÓN DEL 100% CONTROLADA. Ø RIGIDEZ DIELECTRICA 30.000 VOLTIOS. Ø NO DEJA NINGÚN TIPO DE RESIDUO
187	3	LIMPIADOR	LIMPIADOR ELECTRONICO PARA COMPUTADORES; EN AEROSOL. PRESENTACION: ENVASE MATALICO. CONTENIDO: 16 ONZAS.
187	4	LIMPIADOR	LIQUIDO PARA MOTORES ELECTRICOS. PRESENTACION 1000 CC
187	5	LIMPIADOR	LIMPIADOR DIELECTRICO CRC DISUELVE GRASA Y RESIDUOS DE CARBÓN Y TODO TIPO DE SUCIEDAD. Ø BAJA TOXICIDAD. Ø NO INFLAMABLE. Ø NO ES CORROSIVO. Ø EVAPORACIÓN DEL 100% CONTROLADA. Ø RIGIDEZ DIELECTRICA 26.000 VOLTIOS. Ø NO DEJA NINGÚN TIPO DE RESIDUO. PRESENTACIÓN 1 GALONES
187	6	LIMPIADOR	LIMPIADOR DIELECTRICO DISUELVE GRASA Y RESIDUOS DE CARBÓN Y TODO TIPO DE SUCIEDAD. Ø BAJA TOXICIDAD. Ø NO INFLAMABLE. Ø NO ES CORROSIVO. Ø EVAPORACIÓN DEL 100% CONTROLADA. Ø RIGIDEZ DIELECTRICA 30.000 VOLTIOS. Ø NO DEJA NINGÚN TIPO DE RESIDUO
187	7	LIMPIADOR	LIMPIADOR ELECTRICO - SILICONA GRADO ELECTRICO; EN AEROSOL. PRESENTACION: ENVASE MATALICO. CONTENIDO: 16 ONZAS.
187	8	LIMPIADOR	LIMPIADOR ELECTRÓNICO EN AEROSOL FRASCO DE 235CC

187	9	LIMPIADOR	LIMPIADOR PARA TARJETAS ELECTRÓNICAS, BOARDS, COMPUTADORES PORTÁTILES, CELULARES Y TELEVISORES
187	10	LIMPIADOR	PROTECTOR DE BORNES, EN AEROSOL. PRESENTACION: ENVASE METALICO. CONTENIDO 16 ONZAS.
187	11	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE CONTACTOS POR 250 MIL, INFLAMABLE CON LUBRICANTE.
187	12	LIMPIADOR	LIQUIDO DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 4000 CC LPS
187	13	LIMPIADOR	LIMPIADOR Y DESINCRUSTANTE DE CARBURADOR EN SPRAY X 430ML REF INJETEC 430ml
188	1	LIMPIADOR	LIMPIADOR PARA TUBERIA PVC. PRESENTACIÓN: TARRO DE 1/4 GALON.
189	1	LIMPIADOR	LIMPIADOR DIELECTRICO LECTRA CLEAN,. PRESENTACIÓN: ENVASE METALICO. CONTENIDO: 16 ONZ
190	1	LINTERNA	LINTERNA - LUZ DE ALTA POTENCIA, TECNOLOGÍA LED CREED DE 300 LÚMENES, 100.000 HORAS DE VIDA ÚTIL DEL LED (PARA TODA LA VIDA) 4 MODOS: LUZ ALTA, MEDIA, INTERMITENTE Y S.O.S. OPERA CON BATERÍA NORMAL Y TAMBIÉN RECARGABLE. SOPORTA SALPICADURA DE AGUA. NO ES SUMERGIBLE
190	2	LINTERNA	LINTERNA DE CABEZA: LINTERNA DE CABEZA 1600LM CREE XM-I T6 LED IMPERMEABLE, CON VIDRIO ENDURECIDO MINERAL ULTRA CLARO CON RECUBRIMIENTO ANTI- REFLECTANTE, ROBUSTO GRADO MILITAR HAIII ANODIZADO DURO, CON LUZ AJUSTABLE PARA ACERCAR O ALEJAR ZOOM, CON ANILLO DE RETENCION DE ACERO INOXIDABLE, CON BATERIAS Y CARGADOR. TIPO DE BATERIA : 18650.0; BATERIAS TOTALES: 2 ; MODELO: 3; A PRUEBA DE AGUA; COLOR DEL CUERPO: NEGRO; MATERIAL DE CUERPO: PLASTICO, ALEACION DE ALUMINIO; ILIMUNACION (LUMEN) 1600; TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: (HR.) 3-4 DIMENSIONES (CM) 5.5 X4.5X4.5; PESO NETO : (KG) 0.2; CONTENIDO DEL PAQUETE 2 BATERIAS, 1 LAMPARA DE CABEZA.
190	3	LINTERNA	LINTERNA DE MANO RECARGABLE. MEDIDAS: 319 X 39 X 58 MM. CARACTERISTICAS: HAZ DE LUZ AJUSTABLE CON SÓLO UN CUARTO DE VUELTA DEL CABEZAL. DURACION DE LA BATERIA: MÁS DE 1.000 VECES. JUNTAS HERMÉTICAS. CARACTERISTICAS DEL CARGADOR: PROTECCIÓN ELECTRONICA Y DESCONEXION AUTOMATICA. BATERIA: NIQUEL-HIDRURO METALICO DE 5 ELEMENTOS.
190	4	LINTERNA	LINTERNA DE MANO MARCA TIPO MAGLITE

190	5	LINTERNA	LINTERNA RECARGABLE, LAMPARA HALOGENA, LUMENES 12855, FUENTE DE ALIMENTACION BATERIA DE 6V
190	6	LINTERNA	LINTERNAS SUMERGIBLES BUCEO XENON C4 DE UK; BATERÍAS TIPO C. PRESENTA UN INTERRUPTOR PARA DOS BOMBILLOS. LOS COMPARTIMENTOS PARA LAS BATERÍAS C-8 Y C-4 ESTÁN POLARIZADOS, CARACTERÍSTICAS: POTENCIA: 139 LÚMENES; LÁMPARA: XENÓN DUAL DE 19904 (6.6W); DISTANCIA: 426 PIES; TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: HASTA 5 HORAS; PESO: 25.4 ONZAS, BATERIAS: 4 BATERIAS C ALCALINAS (INCLUIDAS) SUMERGIBLE: 500 PIES
191	1	LLANA	METALICA, CON MANGO DE MADERA PARA ALBAÑILERIA
192	1	LUBRICANTE PENETRANTE	LIMPIADOR ELECTRONICO 5-56. PRESENTACIÓN EN AEROSOL. CONTENIDO: 400 CM3
193	1	LUBRICANTE PENETRANTE	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPOSITO CRC 5-56, EN SPRAY, LUBRICA PARTES METALICAS, PENETRA AFLOJANDO PIEZAS METALICAS, LIMPIA POLVO, MUGRE, GRASA LIGERA Y OXIDO LEVE, DESPLAZA LA HUMEDAD. (300 ML)
193	2	LUBRICANTE PENETRANTE	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPOSITO CRC 5-56, EN SPRAY X 16 ONZ, LUBRICA PARTES METÁLICAS, PENETRA AFLOJANDO PIEZAS METÁLICAS, LIMPIA POLVO, MUGRE, GRASA LIGERA Y OXIDO LEVE, DESPLAZA LA HUMEDAD.
193	3	LUBRICANTE PENETRANTE	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPOSITO WD- 40; EN SPRAY. PRESENTACIÓN: ENVASE MATALICO. CONTENIDO: 400 ML.
194	1	LUBRICANTE PENETRANTE	LUBRICANTES PENETRANTE, PRESENTACION AEROSOL CONTENIDO: 400 CM3
195	1	MADERA MELAMINICA	DE ALTA CALIDAD CON PROTECCION DE COBRE ANTIMICROBIANO, CON SUSTRATO MDP Y EN COLOR A ESCOGER, ESPESOR 6 MM, CONTENIDO DE HUMEDAD 7% (+/-3%) PROMEDIO, NORMA DE CALIDAD ISO 22196. LARGO 2,5 MTS, ANCHO 1,83 MTS, DENSIDAD 570-610 KG/M3
195	2	MADERA MELAMINICA	DE ALTA CALIDAD CON PROTECCION DE COBRE ANTIMICROBIANO, CON SUSTRATO MDP Y EN COLOR A ESCOGER, ESPESOR 6 MM, CONTENIDO DE HUMEDAD 7% (+/-3%) PROMEDIO, NORMA DE CALIDAD ISO 22196. LARGO 2,5 MTS, ANCHO 1,83 MTS, DENSIDAD 680-720 KG/M3
196	1	MALLA	ELECTROSOLDADA DE 2,40 MT X 6 MT EN VARILLA LISA DE 1/4

197	1	MALLA	ESLABONADA DE ALAMBRE GALVANIZADO PLASTIFICADO, HUECO 2 1/4 X 2 1/4, ANCHO 1.2 MTS POR 10 MTS CADA ROLLO
197	2	MALLA	MALLA CHINGUILLO EN BANDA DE 4" DE 4 X 4 MTS CUADRANTE DE 20CM Y ARGOLLA EN LAS PUNTAS
197	3	MALLA	MALLA CHINGUILLO EN BANDA DE 4" DE 5 X 5 MTS CUADRANTE DE 20CM Y ARGOLLA EN LAS PUNTAS
197	4	MALLA	EXTRACTORA DE SOLDADURA
197	5	MALLA	METALICA RECUBIERTA EN PVC
198	1	MANGUERA	1 PULG. CAUCHO-LONA
199	1	MANGUERA	BICOLOR DE 1". MATERIAL CAUCHO - LONA X 50 MTS
199	2	MANGUERA	BICOLOR PARA RIEGO REF (SKU): 60216 . 1/2 X 40 METROS CON PISTOLA DE ALTA PRESION, ACOPLA HEMBRA Y MACHO EN BRONCE, ACOPLA HEMBRA Y MACHO EN BRONCE
200	1	MANGUERA	PARA LAVAMANOS DE DIÁMETRO 1/2" X 1/2" PLÁSTICAS DE PRIMERA CALIDAD
201	1	MANGUERA	PARA SANITARIOS DE DIÁMETRO 1/2" A 3/4" PLÁSTICAS
202	1	MANGUERA	ALTA PRESION MANULI 1/4" 400 BAR REF 26-1C-126C/13

203	1	MANGUERA	MANGUERA EN PVC PARA RIEGO DE JARDINES Y LAVADO DE AUTOS X 20 METRO LINEAL
203	2	MANGUERA	MANGUERA EN PVC. PARA RIEGO DE JARDINES X 100 METRO LINEAL
204	1	MANGUERA	MANGUERA PARA MANIFOLD ANTI RETORNO. PRESENTACIÓN: SET DE TRES MANGUERAS DE 5 PIES DE LARGO, COLORES: ROJA, AMARILLA Y AZUL. PRESION DE TRABAJO: 800 PSI. PRESION DE ROTURA: 4000 PSI. DISEÑADAS PARA REFRIGERANTES R-410A, CFC, HCFC Y HFC.
205	1	MANGUERA	MANGUERA PARA OXICORTE. CONSTRUCCIÓN: TRENZADO VERTICAL. TUBO: TIPO P (EPDM) COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA, EFECTOS AMBIENTALES Y ABRASIÓN. REFUERZO: TRENZADO CON FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA RESISTENCIA A LA RUPTURA Y BAJO COEFICIENTE DE DEFORMACIÓN. CUBIERTA: TIPO P (EPDM) DE ALTA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA, EFECTOS AMBIENTALES Y ABRASIÓN, ROJA PARA ACETILENO Y VERDE OXÍGENO. TEMPERATURA: -18°C A 100°C (0°F A 212°F). PRESENTACIÓN: 20 METROS. INCLUYE: ACOPLÉS.
206	1	MANGUERA	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1"
207	1	MANGUEROTES	MANGUEROTES DE 3 PULGADAS DE DIÁMETRO, LONGITUD 3 M Y PRESION DE SUCCION 150 PSI, ACOPLÉ MACHO Y 02 HEMBRA 3 HN
208	1	MARCADOR DE PINTURA	MARCADOR DE TINTE PERMANENTE E INDELEBLE DE FÁCIL APLICACIÓN, CON PUNTA DE 2,3 MM.
209	1	MARCADOR INDUSTRIAL	MARCADOR INDUSTRIAL PARA METAL DALO MARKER DE DYKEM COLOR AMARILLO , VERDE , AZUL , ROJO , NEGRO Y BLANCO CARACTERISTICAS PUNTA DE ACERO INOXIDABLE MEDIANA CON VALVULA DE ACCION LE PERMITE MARCAR SOBRE ACEITE Y AGUA SIN PERDER SU NITIDEZ AUN EN CONDICIONES DE AMBIENTES EXTREMAS LOS LOS MARCADORES DYKEM DALO DISPONIBLES CONTIENE GRAN CANTIDAD DE TINTA UTIL EN DEPARTAMENTOS DE CALIDAD, ENSAMBLADO DE PIEZAS, EN PRODUCCIÓN DE TERMINADOS
210	1	MASILLA	PLASTICA 100% ACRILICA, PREPARADA CON LIGANTE Y MATERIALES DE ALTA CALIDAD, DE ALTA RESISTENCIA EN EXTERIORES, ALTO PODER DE RELLENO, EXCELENTE TERSURA, ACABADO MATE, PESO NETO POR GALON DE 7,20 - 7,30 KILOS. ESPESOR RECOMENDADO 3 A 4 MANOS.
211	1	MASILLA EPOXICA	EPOXICA DE DOS COMPONENTES (COMPONENTE A Y B) CONTENIDO 100 GRS
212	1	MOLICOTE	MOLICOTE P-40 - 500 GRAMOS DE MOLICOTE REFERENCIA P-40 PASTE (USADA EN A- SPOOL) (TARRO)

213	1	NIPLE	NIPLE EN HIERRO GALVANIZADO. DIÁMETRO 1-1/2". ROSCA NPT. TIPO: LARGO.
214	1	O'RING	ORING DE NITRILO. KIT COMPUESTO POR 220 UNIDADES, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: A005- 3/32 IN.- 9/128 IN.- 10A006- 1/8 IN. - 1/16 IN. - 20A007- 5/32 IN. - 1/16 IN. - 20A008- 3/16 IN. - 1/16 IN. - 20A009- 7/32 IN. - 1/16 IN. - 15A010- 1/4 IN. - 1/16 IN. - 15A011- 5/16 IN. - 1/16 IN. - 15A012- 3/8 IN. - 1/16 IN. - 10A110- 3/8 IN. - 3/32 IN. - 10A111- 7/16 IN. - 3/32 IN. - 10A112- 1/2 IN. - 3/32 IN. - 10A113- 9/16 IN. - 3/32 IN. - 10A114- 5/8 IN. - 3/32 IN. - 10A016- 5/8 IN. - 1/16 IN. - 10A115- 11/16 IN. - 3/32 IN. - 10A116- 3/4 IN. - 3/32 IN. - 10A210- 3/4 IN. - 1/8 IN. - 10A211- 13/16 IN. - 1/8 IN. - 10
214	2	O'RING	ORING DE VITON. KIT COMPUESTO POR 180 UNIDADES, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: A005 2.57 MM.A006 2.9 MM.A007 3.69 MM.A008 4.47 MM.A009 5.25 MM.A010 6.07 MM.A011 7.65 MM.A012. 9.25 MM.A016 15.6 MM.A110 9.19 MM.A111 10.77MM.A112. 12.37MM.A113 13.95MM.A114 15.54MM.A115 17.12MM.A116. 18.72MM.A210 18.64MM. A211 20.22MM.
215	1	PARAGUITAS	PARAGUITAS
216	1	PARCHEO PARA BOTE	KIT DE PARCHEO PARA BOTE ZODIAC CON SU PEGANTE CEMENT SC 2000 SCHWARZ/BLACK Y CATALIZADOR CON REFERENCIA UT-R 20 CONSTA DE: - 01 MANOMETRO DE 0 A 8 PSI DIMENSIONES 6X4X2 PULGADAS. - 01 MANOMETRO DE 0 A 20 PSI. - 40 JUEGOS DE PARCHES NEGROS REDONDOS EN NEOPRENO DE 10CM DE DIAMETRO X 1MM DE ESPESOR. - 40 JUEGOS DE PARCHES TRANSPARENTES EN SILICONA RECTANGULARES TAMAÑO 12CM X 20CM. - 40 JUEGOS DE PARCHES TRANSPARENTES EN SILICONA DE 7,5CM DE DIAMETRO. - LIMPIADOR DE SUPERFICIE DE ALCOHOL ISOPROPILICO DE 70%. - PRESNA METALICA CON CAUCHO EN SU INTERIOR DE 9CM DE LARGO X 5CM DE ANCHO. - PIEDRA PARA LUAR DE SUPERFICIE REDOND Y PEGANTE CEMENT SC 2000 Y CATALIZADOR REFERENCIA UT-R 20
217	1	PASADOR	REF 0017
218	1	PASTA	PASTA REVELADORA DE AGUA MODIFICADA. PRESENTACION: TUBO DE 3 ONZAS
219	1	PASTA LUBRICANTE	PASTA LUBRICANTE MOLYCOTE (R.) G- RAPID PLUS - 500 GRAMOS DE MOLICOTE REFERENCIA 6 RAPID PLUS PASTE (USADA EN TORNILLOS) (TARRO)
220	1	PASTA PARA SOLDADURA	PASTA PARA SOLDAR CON ESTAÑO * 55 GRAMOS
221	1	PASTA SELLANTE	PASTA SELLANTE - SEALCO 372301-03
222	1	PEGANTE	ADHESIVO DE DOS COMPONENTES, RESINA Y ENDURECEDOR. X-TRA. HORA DE SECADO: 8 HORAS. CONTENIDO: 24 GRAMOS. PRESENTACIÓN: EMPAQUE CON 02 TUBOS.

222	2	PEGANTE	ADHESIVO EPÓXICO DE ALTO MÓDULO PARA ANCLAJES DE DOS COMPONENTES, RESINA Y ENDURECEDOR. METÁLICO. EUCO DURAL 452 GEL. CUMPLE CON LA NORMA ASTM C-881. CONSISTENCIA / FLUJO: 0.125 PULGADAS (0.32 CM). PRESENTACIÓN: EMPAQUE CON 02 TUBOS.
222	3	PEGANTE	ADHESIVO INSTANTANEO GOTTA MAGICA TARRO X 60 CC
223	1	PEGANTE	BASE SOLVENTE DE POLICLOROPENO, PARA PEGUE EN CARTÓN, MADERA, CUERO, PAPEL, ETC, CON 15% - 17% DE SÓLIDOS, CON GRADO DE VISCOSIDAD DE 300 - 1000 CPS, X 1/4 GALON
224	1	PEGANTE	BOXER DE COLOR AMARILLO, SECADO A 25°C : 30 MINUTOS. VISCOSIDAD : 25 35, SEG. ADHESIVO CON BASE EN POLICLOROPRENO, DISOLVENTES, ALIFÁTICOS Y AROMÁTICOS, CON EXCELENTE FUERZA ADHESIVA, INDICADO PARA PEGAR CUERO, CARNAZA, CARTÓN, TEXTILES, TAPETES, ESPUMAS, AGLOMERADOS DE MADERA. EN ESPESOR LIQUIDO. GALON X 4000 CC
225	1	PEGANTE	CEMENTO SC 2000 - VERDE. PRESENTACIÓN: LATA POR 1 KILOGRAMO.
225	2	PEGANTE	PEGANTE PARA BOTES ZODIAC CON CATALIZADOR (SC 2000 O SC 4000 POR 1 KG O 690ML)
225	3	PEGANTE	PEGANTE PARA CAUCHO, PRESENTACIÓN: BOTELLA PLASTICA. CONTENIDO 750ML.
226	1	PEGANTE	PEGANTE PARA MADERA. PEGANTE SINTÉTICO A BASE DE PVA DE ALTA CONCENTRACION. REFERENCIA: MR
			60. PRESENTACIÓN: ENVASE POR 1 KILO.
227	1	PEGANTE	SINTESOLDA ADHESIVO. RESISTE 02 COMPONENTES: SOLVENTES, HUMEDAD, AGUA, ACIDOS, SUSTANCIAS ALKALINAS, ENDURECE EN UN PERIODO APROXIMADO DE 08 HORAS, ALCANZANDO UNA FUERZA MAXIMA DE 2 TONELADAS/PULGADAS
228	1	PEGANTE	SOLDADURA PARA PVC. PRESENTACIÓN: TARRO DE 1/4 GALON.

229	1	PEGANTE CERAMICO	PARA ENCHAPE DE CERAMICA. COMPOSICION: CEMENTO PORTLAND (CON UNA CONCENTRACION 15-40%), ARENA (40-70%), RESINA SINTETICA Y ADITIVOS (3,5%). DENSIDAD EN POLVO: 1,0 A 1,3 G/CM3. DENSIDAD EN FRESCO 1,45 A 1,75 G/CM3. PH 11 A 13. TEMPERATURA DE APLICACION 4°C A 35°C. VIDA UTIL DE LA MEZCLA DE 2 A 8 HORAS. BULTO X 25 KG
230	1	PELICULA PLASTICA	PELICULA PLASTICA (STRETCH FILM) EN POLIETILENO 100% VIRGEN. CALIBRE 6. MEDIDAS: 50.8 CM X 1828 METROS. PRESENTACIÓN: ROLLO POR 1828 METROS.
230	2	PELICULA	PAPEL STRETCH, POR ROLLO DE 100 METROS
231	1	PELICULA POLARIZADORA	PELICULA POLARIZADORA FILTRO 80%. RECHAZA RAYO INFRAROJO 12%. RECHAZA RAYO ULTRAVIOLETA 99%. LUZ VISIBLE 20%. RECHAZA RESPLANDOR SOLAR 95%. TECNOLOGÍA DYED. DURABILIDAD 3 AÑOS
232	1	PERFILES	METALICOS 3"X2" CAL 26 PARA DRYWALL
233	1	PERNO	PERNO DE EXPANSIÓN. DIÁMETRO: 3/8". LONGITUD: 4". MATERIAL: ACERO DE ALTO CARBONO.
233	2	PERNO	PERNO INOXIDABLE DE ¼"
234	1	PERNO EN U	PERNO EN "U" DE 3/16"; EN ACERO INOXIDABLE 316; ROSCADO EN SUS EXTREMOS CON TUERCA.
234	2	PERNO EN U	PERNO EN "U" ROSCADO EN SUS EXTREMOS CON DOBLE TUERCA EN CADA EXTREMO. DIÁMETRO DE TUBERÍA: 1".
235	1	PIEDRA CHINA	CANTOS RODADOS NATURALES DE RIO, PIEDRA DECORATIVA ECONÓMICA PERO DE ALTO VALOR DECORATIVO. PIEDRAS MULTICOLOR DONDE PREDOMINA LOS COLORES GRISACEOS. DIMENSIONES ENTRE 12- 24 MM PRESENTACIÓN POR M3
236	1	PILAS	PILAS TIPO C, DOBLE A

No. 291

20 de mayo de 2020

237	1	PINCEL	PINCEL No.5 PLANO, TIPO DE PELO CERDA. MANGO EN MADERA
237	2	PINCEL	PINCEL No.6 PLANO, TIPO DE PELO CERDA. MANGO EN MADERA
237	3	PINCEL	PINCEL No.7 PLANO, TIPO DE PELO CERDA. MANGO EN MADERA
237	4	PINCEL	PINCEL No.2 PLANO, TIPO DE PELO CERDA. MANGO EN MADERA
237	5	PINCEL	PINCEL NO.1 PLANO, TIPO DE PELO CERDA. MANGO EN MADERA
237	6	PINCEL	PINCEL No.10 PLANO, TIPO DE PELO CERDA. MANGO EN MADERA
237	7	PINCEL	PINCEL No.4 PLANO, TIPO DE PELO CERDA. MANGO EN MADERA
238	1	PINCEL	PINCEL No.6 REDONDO, TIPO PELO CERDA MANGO EN MADERA
238	2	PINCEL	PINCEL NO.8 REDONDO, TIPO DE PELO CERDA. MANGO EN MADERA
238	3	PINCEL	PINCEL No.9 REDONDO, TIPO DE PELO CERDA. MANGO EN MADERA
238	4	PINCEL	PINCEL No.10 REDONDO, TIPO DE PELO CERDA. MANGO EN MADERA

238	5	PINCEL	PINCEL No.7 REDONDO, TIPO PELO CERDA. MANGO EN MADERA
239	1	PISO CERAMICO	BEIGE 45,5 CM X 45,5 CM CALIDAD PRIMERA - TRAFICO 5 - COLOR A ESCOGER
239	2	PISO CERAMICO	REFERENCIA DUROPISO COLOR BLANCO CON PUNTOS NEGROS 33,8 CM X 33,8 CM - TRAFICO 5
240	1	PISTOLA MULTIUSOS PARA JARDIN	PISTOLA MULTIUSO ROCIADORA DE AGUA PARA MANGUERA DE JARDINERO
241	1	PLAFON	DE LOZA PARA BOMBILLOS
242	1	PLASTICO	PLASTICO DE COLOR NEGRO. ROLLO DE 2,5 X 60 METROS.
243	1	POLEA - ROLDANA	POLEA PARA DRIZA EN MATERIAL ALUMINIO DE 70 MM DE DIÁMETRO
244	1	POLISOMBRA	FABRICADA CON HILOS DE POLIETILENO VIRGEN, DE ALTA DENSIDAD Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA LA PROTECCION ULTRA VIOLETA (80%) PARA MAYOR PROTECCION Y DURACION EN EL TIEMPO, COLOR NEGRO, PRESENTACION ROLLO X 100 MTS
244	2	POLISOMBRA	POLISOMBRA 80% RETENSIÓN DE LUZ, ANCHO ALMENOS 4 MTS. USO PRINCIPAL PARA LA PROTECCIÓN DE SEMBRADOS Y PLANTAS ORNAMENTALES; COLOR NEGRO / AZUL.
245	1	POLVO MINERAL	AMARILLO ADITIVO PARA PLANTILLA
246	1	PRENSA	PRENSA ESTOPA CORDON DE TEFLON ENGRASADO. MEDIDAS: 1/2"

246	2	PRENSA	PRENSA ESTOPA CORDON DE TEFLON ENGRASADO. MEDIDAS: 1/4"
247	1	PUERTA	PUERTAS EN TRIPLEX ENTAMBORADAS DE 0,88 X 2,10 MTS CON CERRADURA PARA ALCOBA DE MANIJA CROMO MATE , ACABADO EN TINTILLA Y BARNIZ, INCLUYE MARCO EN CEDRO 0,12 MT DE ESPESOR Y TRES BISAGRAS DE 3 X 3 COBRE NUDO CABEZA REDONDA
248	1	PUNTILLA	PUNTILLA ACERADA CON ESTRIA ANULAR. LONGITUD 1". DIÁMETRO 3.5 MM. PRESENTACIÓN: CAJA POR 500 G
248	2	PUNTILLA	PUNTILLA ACERADA CON ESTRIA ANULAR. LONGITUD 1/2". DIÁMETRO 3.5 MM. PRESENTACIÓN: CAJA POR 500 G
248	3	PUNTILLA	PUNTILLA ACERADA CON ESTRIA ANULAR. LONGITUD 1-1/2". DIÁMETRO 3.5 MM. PRESENTACIÓN: CAJA POR 500 G
248	4	PUNTILLA	PUNTILLA ACERADA CON ESTRIA ANULAR. LONGITUD 2". DIÁMETRO 3.5 MM. PRESENTACIÓN: CAJA POR 500 G
248	5	PUNTILLA	PUNTILLA ACERADA CON ESTRIA ANULAR. LONGITUD 2-1/2". DIÁMETRO 4.3 MM. PRESENTACIÓN: CAJA POR 500 G
248	6	PUNTILLA	PUNTILLA ACERADA CON ESTRIA ANULAR. LONGITUD 3". DIÁMETRO 4.3 MM. PRESENTACIÓN: CAJA POR 500 G
248	7	PUNTILLA	PUNTILLA ACERADA LISO. LONGITUD 1". DIÁMETRO 2 MM. PRESENTACIÓN: CAJA POR 500 G
249	1	PUNTILLA	PUNTILLA REDONDA SIN CABEZA, LONGITUD 1- 1/2", CALIBRE 15. PRESENTACIÓN: CAJA DE 500 G
249	2	PUNTILLA	PUNTILLA REDONDA SIN CABEZA, LONGITUD 1", CALIBRE 17. PRESENTACIÓN: CAJA DE 500 G

249	3	PUNTILLA	PUNTILLA REDONDA SIN CABEZA, LONGITUD 1/2", CALIBRE 15. PRESENTACIÓN: CAJA DE 500 G
249	4	PUNTILLA	PUNTILLA REDONDA SIN CABEZA, LONGITUD 2- 1/2", CALIBRE 15. PRESENTACIÓN: CAJA DE 500 G
249	5	PUNTILLA	PUNTILLA REDONDA SIN CABEZA, LONGITUD 2- 1/4", CALIBRE 14. PRESENTACIÓN: CAJA DE 500 G
249	6	PUNTILLA	PUNTILLA REDONDA SIN CABEZA, LONGITUD 3- 1/4", CALIBRE 14. PRESENTACIÓN: CAJA DE 500 G
249	7	PUNTILLA	PUNTILLA REDONDA SIN CABEZA, LONGITUD 3/4", CALIBRE 15. PRESENTACIÓN: CAJA DE 500 G
249	8	PUNTILLA	REDONDA SIN CABEZA PLANA GRAFILADA, 2", CALIBRE 16, DE 500G
250	1	PUNTILLA	REDONDA CON CABEZA PLANA GRAFILADA, 1", CALIBRE 16 DE 500 G
250	2	PUNTILLA	REDONDA CON CABEZA PLANA GRAFILADA, 1/2", CALIBRE 16 DE 500 G
250	3	PUNTILLA	REDONDA CON CABEZA PLANA GRAFILADA, 2", CALIBRE 12, DE 500 G
250	4	PUNTILLA	REDONDA CON CABEZA PLANA GRAFILADA, 3", CALIBRE 6, DE 800 G
250	5	PUNTILLA	REDONDA CON CABEZA PLANA GRAFILADA, 4", CALIBRE 6, DE 800 G

250	6	PUNTILLA	REDONDA CON CABEZA PLANA GRAFILADA, 1", CALIBRE 6, DE 800 G
250	7	PUNTILLA	REDONDA CON CABEZA PLANA GRAFILADA, 1 1/2", CALIBRE 6, DE 800G ACERO
250	8	PUNTILLA	REDONDA CON CABEZA PLANA GRAFILADA, 2 1/2", CALIBRE 6, DE 800 G DE ACERO
250	9	PUNTILLA	REDONDA CON CABEZA PLANA GRAFILADA, 2 1/4", CALIBRE 6, DE 800 G DE ACERO
250	10	PUNTILLA	REDONDA CON CABEZA PLANA GRAFILADA, 2", CALIBRE 6, DE 800 G DE ACERO
250	11	PUNTILLA	REDONDA CON CABEZA PLANA GRAFILADA, 3 1/2", CALIBRE 6, DE 800 G
250	12	PUNTILLA	REDONDA CON CABEZA PLANA GRAFILADA, 3 1/4", CALIBRE 6, DE 800 G
250	13	PUNTILLA	REDONDA CON CABEZA PLANA GRAFILADA, 3" 1/4 CALIBRE 15 X 500 GR
251	1	RACOR	RACOR RECTO DE BRONCE; MEDIDA 1/2"; CON TUERCA FLARE.
252	1	RACOR HEMBRA	RACOR HEMBRA EN COBRE 1/2" CON TUERCA FLARE
252	2	RACOR HEMBRA	RACOR HEMBRA EN COBRE 1/4" CON TUERCA FLARE

253	1	RASQUETA	RASQUETA DE 2 " EN CARBONO CON ANTIDESLIZANTE PROLIPIPILENO
253	2	RASQUETA	RASQUETA DE 4" EN ACERO AL CARBONO CON MANGO ANTIDESLIZANTE DE PROLIPIPILENO
254	1	REDUCCION	EN PVC, MEDIDA: 1" A 1/2". PRESION No. 40
254	2	REDUCCION	EN PVC, MEDIDA: 1" A 3/4". PRESION No. 40
254	3	REDUCCION	EN PVC, MEDIDA: 1-1/2" A 1". PRESION No. 40
254	4	REDUCCION	EN PVC, MEDIDA: 1-1/2" A 1/2". PRESION No. 40
254	5	REDUCCION	EN PVC, MEDIDA: 1-1/2" A 3/4". PRESION No. 40
254	6	REDUCCION	EN PVC, MEDIDA: 2" A 1 1/2". PRESION No. 40
254	7	REDUCCION	EN PVC, MEDIDA: 2" A 1". PRESION No. 40
254	8	REDUCCION	EN PVC, MEDIDA: 3/4" A 1/2" PRESION No. 40
255	1	REFLECTOR	REFLECTOR LED; POTENCIA: 200W A 110V. COLOR DE TEMPERATURA: 6500 K. ANGULO DE APERTURA:100°. DIMENSIONES: 420X325X188 MM.

256	1	REFRIGERANTE	LIQUIDO REFRIGERANTE PARA MOTORES MAN
257	1	REGLETA	MULTITOMA DE USO PESADO CON 08 SALIDAS REGULADA. CON SUPRESOR DE 90 V. DISEÑO DE ACERO LAMINADO CON TERMINACION EN COLOR BLANCO, PINTURA ELECTROESTATICA, ALTO: 5.5 CM, PROFUNDO: 4CM ANCHO 49 CM.
257	2	REGLETA	MULTITOMA PARA RACK DE 19" CON SALIDA REGULADA. DISEÑO DE ACERO LAMINADO CON TERMINACION EN COLOR BLANCO, PINTURA ELECTROESTATICA 4 PERFORACIONES PARA AJUSTE DE RACK 19", ALTO: 5.5 CM, PROFUNDO: 4CM ANCHO 49 CM.
257	3	REGLETA	MULTITOMA REGLETA SUPRESOR DE PICOS 6 TOMAS APC P6B NEGRA
258	1	REJILLA	PARA SIFON METALICA O PLASTICA NO 2
259	1	REMACHE	REMACHE DE ALUMINO; MEDIDA: DIÁMETRO 0,32 MM (1/8); DESIGNACIÓN: 1/4 X 3/4; ESPESOR: 13.0MM; AGUJERO: 6.6MM. PRESENTACION: CAJA POR 1000 UNIDADES.
259	2	REMACHE	REMACHE DE ALUMINO; MEDIDA: DIÁMETRO 0,32 MM (1/8); DESIGNACIÓN: 1/8 X 1; ESPESOR: 21.0MM; AGUJERO: 3.3MM. PRESENTACION: CAJA POR 1000 UNIDADES.
259	3	REMACHE	REMACHE DE ALUMINO; MEDIDA: DIÁMETRO 0,32 MM (1/8); DESIGNACIÓN: 1/8 X 3/8; ESPESOR: 7.5MM; AGUJERO: 3.3MM. PRESENTACION: CAJA POR 1000 UNIDADES.
259	4	REMACHE	REMACHE DE ALUMINO; MEDIDA: DIÁMETRO 0,32 MM (1/8); DESIGNACIÓN: 1/8 X 1/4; ESPESOR: 3.5MM; AGUJERO: 3.3MM. PRESENTACION: CAJA POR 1000 UNIDADES.
260	1	RESINA	LISTA PARA USAR EN TRABAJOEN FIBRA DE VIDRIO CON CATALIZADOR
261	1	RODILLO	DE ESPUMA ALTA DENSIDAD CON MANGO EXTENSOR EN MADERA

262	1	RODILLO	JUNIOR DE 5PULG TIPO HILO HIDROFOLICO
262	2	RODILLO	RODILLO DE ESPONJA DE 230MM X 68MM. ALAMBRON EN ACERO, MANGO ANTIDESLIZANTE EN POLIPROPILENO.
262	3	RODILLO	RODILLO DE PIEL DE CORDERO DE 1- 1/2". ALAMBRON EN ACERO, MANGO ANTIDESLIZANTE EN POLIPROPILENO.
262	4	RODILLO	RODILLO DE PIEL DE CORDERO DE 3". ALAMBRON EN ACERO, MANGO ANTIDESLIZANTE EN POLIPROPILENO.
262	5	RODILLO	RODILLO DE PIEL DE CORDERO DE 4". ALAMBRON EN ACERO, MANGO ANTIDESLIZANTE EN POLIPROPILENO.
262	6	RODILLO	RODILLO DE PIEL DE CORDERO DE 6". ALAMBRON EN ACERO, MANGO ANTIDESLIZANTE EN POLIPROPILENO.
262	7	RODILLO	RODILLO DE PIEL DE CORDERO DE 9". ALAMBRON EN ACERO, MANGO ANTIDESLIZANTE EN POLIPROPILENO.
263	1	RODILLO	RODILLO EPÓXICO CON UNIÓN METÁLICA Y MANGO TUBULAR EN PLÁSTICO NEGRO, CON FRANJAS LATERALES DE MEJOR AGARRE. MATERIAL: POLIETILENO, PARA APLICAR VINILOS Y RECUBRIMIENTOS A BASE DE AGUA, MEDIDAS DE 1/2*5 ALUM M/PLAST
263	2	RODILLO	RODILLO EPÓXICO CON UNIÓN METÁLICA Y MANGO TUBULAR EN PLÁSTICO NEGRO, CON FRANJAS LATERALES DE MEJOR AGARRE. MATERIAL: POLIETILENO, PARA APLICAR VINILOS Y RECUBRIMIENTOS A BASE DE AGUA, MEDIDAS DE 4*11/2 EPOXI/BLANCO
264	1	ROLDANA	ROLDANA FIJA EN ACERO INOXIDABLE, DIÁMETRO: 3/4".
265	1	SELLADOR	SELLADOR REF 221 SELLADOR DE ROSCAS, COMPATIBILIDAD DE MATERIALES: LATON, ACERO INOXIDABLE, ACERO FUERZA DE ROSCAS, BAJO TIEMPO DE CURADO, 210 MIN, COLOR PURPURA, FORMA DEL PRODUCTO LIQUIDO, RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -56 +150°C

266	1	SELLADOR	SELLADOR REF 243 TAMAÑO MAXIMO DE ROSCAS HASTA M36, PAR DE ROTURA 26 NM, HOMOLOGACIONES P1 NSF REG N° 123000, TIEMPO DE FIJACION EN ACERO 10 MIN, TIEMPO DE FIJACION EN LATON 5 MIN, TIEMPO DE FIJACION EN ACERO INOXIDABLE 10 MIN
267	1	SELLADOR	SELLADOR REF 290 TAMAÑO MAXIMO DE ROSCAS HASTA M6, INTERVALO TERMICO OPERATIVO -55 →+150°C, PAR DE ROTURA 10 NM, TIEMPO DE FIJACION EN ACERO 20 MIN, TIEMPO DE FIJACION EN LATON 20 MIN, TIEMPO DE FIJACION EN ACERO INOXIDABLE 60 MIN
267	2	SELLADOR	SELLADOR REF 586 TAMAÑO MAXIMO DE ROSCAS HASTA M56/R2", INTERVALO TERMICO OPERATIVO -55 →+150°C, PAR DE ROTURA 15 NM, HOMOLOGACIONES 8AM, RESISTENCIA AL DESMONTAJE: ALTA
267	3	SELLADOR	SELLADOR REF 290 FIJADOR DE ROSCAS LÍQUIDO DE RESISTENCIA MEDIA/ALTA, DISEÑADO PARA LA FIJACIÓN Y EL SELLADO DE CONEXIONES ROSCADAS. DADA SU BAJA VISCOSIDAD Y ACCIÓN CAPILAR, EL PRODUCTO PENETRA ENTRE LAS ROSCAS YA AJUSTADAS EVITANDO TENER QUE DESMONTAR PARA SU APLICACIÓN. EL PRODUCTO CURA EN AUSENCIA DE AIRE RELLENANDO COMPLETAMENTE LAS HOLGURAS QUE HAY ENTRE LOS FILETES DE ROSCA, PARA FIJAR ROSCAS Y JUNTAS Y PREVENIR EL AFLOJAMIENTO Y LAS FUGAS DEBIDO A IMPACTOS Y VIBRACIONES. EL PRODUCTO PUEDE LLENAR TAMBIÉN POROSIDADES EN UNIONES METÁLICAS SOLDADAS, DE FUNIDADICIÓN O PIEZAS SINTERIZADAS.
268	1	SELLADOR DE ROSCAS	SELLADOR ANAEROBICO CON PASTA DE TEFLON DE ALTA TEMPERATURA. REFERENCIA 567, CONTENIDO: 50 METRO LINEAL.
268	2	SELLADOR	REFERENCIA 243 ES UN FIJADOR DE ROSCAS ADECUADO PARA TODOS LOS METALES, INCLUIDOS SUSTRATOS PASIVOS, QUE TOLERA CONTAMINACIONES LIGERAS DE ACEITES INDUSTRIALES. ADEMÁS PREVIENE EL AUTOAFLOJAMIENTO DE PIEZAS SOMETIDAS A VIBRACIÓN. ES APTO PARA TORNILLOS HASTA METRO CUBICO6.
269	1	SELLANTE	SELLADOR LIJABLE BAJA VISCOSIDAD REF 7204 ACABADO SEMI BRILLANTE PRESENTACION GALON
270	1	SIFON	PARA LAVAPLATOS COMPLETO, FABRICADO EN PLÁSTICO PVC, EN FORMA EN P , CON CANASTILLA Y 1 1/2" DE DIÁMETRO.
270	2	SIFON	PARA LAVAPLATOS, FABRICADO EN PLASTICO EN FORMA P, CON CANASTILLA Y 4" DE DIAMETRO.
271	1	SILICONA	CON RECUBRIMIENTO DE UN SOLO COMPONENTE, DE ALTA VISCOSIDAD, NO CORROSIVO, AUTONIVELANTE, DISOLVENTE DE RECUBRIMIENTO RTV LIBRE. PRESENTACIÓN POR 90ML
271	2	SILICONA	LUBRICANTE H.D. CRC PROTEGE ELIMINANDO LA RESEQUEZAD DEL TABLERO Y EVITANDO SU CUARTEAMIENTO. FACIL APLICACIÓN. RESTAURA LA APARIENCIA ORIGINAL. RAPIDO SECAMIENTO, PERMITE RETIRAR EL FACILMENTE EL POLVO QUE SE ADHIERE A LA SUPERFICIE. ALTAMENTE RESISTENTE AL AGUA. AGRADABLE OLOR CITRICO. PRESENTACION 16 ONZAS

271	3	SILICONA	OIL FL500G DOW CORNING DE 500 GRS POLIDIMETILSILOXANO, ACEITE DE GAMA ALTA RESISTENTE AL AGUA, NO TOXICO, INOFENSIVO PARA LA SALUD, EXCELENTE RESISTENCIA A LA OXIDACION
271	4	SILICONA	RUBBEN, RECUBRIMIENTO DE UN SOLO COMPONENTE, DE ALTA VISCOSIDAD, NO CORROSIVO, AUTONIVELANTE, DISOLVENTE DE RECUBRIMIENTO RTV LIBRE. PRESENTACION POR 90 ML
271	5	SILICONA	SELLADOR DE SILICONA RTV , COLOR ROJO, TIPO ALTAS TEMPERATURAS, SENSOR SAFE, SUBSTRATOS 1, GRAVEDAD ESPECÍFICA 1.04, TIEMPO DE APLICACIÓN 10 A 20 MIN., CURADO TOTAL 24 HR RESISTE CONDICIONES EXTREMAS (- 73°C HASTA + 343°C). PRESENTACIÓN: CARTUCHO PLÁSTICO, CONTENIDO: 300 ML EN PAQUETE DE 2 UNIDADES.
271	6	SILICONA	SELLANTE ELASTOMÉRICO IMPERMEABLE DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO Y SECADO NORMAL. REFERENCIA: VULKEM 116. PRESENTACIÓN: CARTUCHO PLÁSTICO. CONTENIDO: 300 ML.
271	7	SILICONA	SILICONA ACÉTICA ROJA ALTA TEMPERATURA, FLEXIBLE, IMPERMEABLE Y RESISTENTE AL ACEITE. RESISTE TEMPERATURAS DESDE -54°C HASTA 316°C. REFERENCIA: 5-96, PRESENTACIÓN: TUBO PLÁSTICO, CONTENIDO: 80 ML.
271	8	SILICONA	SILICONA ACÉTICA TRANSPARENTE, SECADO LENTO. RESISTE TEMPERATURAS DESDE - 54°C HASTA 232°C. PRESENTACIÓN: CARTUCHO PLÁSTICO, CONTENIDO: 300 ML.
271	9	SILICONA	SILICONA DE TRABAJO PESADO MULTIPROPOSITO (HEAVY DUTY) CON FILTRO UV.. PRESENTACIÓN: AEROSOL. CONTENIDO: 16 ONZAS.
271	10	SILICONA	SILICONA OXÍMICA GRIS, SOPORTA TEMPERATURAS DESDE -54°C HASTA 329°C INTERMITENTES. REFERENCIA: 5699 GREY, PRESENTACIÓN: TUBO PLÁSTICO, CONTENIDO: 80 ML.
271	11	SILICONA	SILICONA SELLANTE NEGRA DE ALTA TEMPERATURA RTV; RESISTE CONDICIONES EXTREMAS (- 73°C HASTA + 343°C).. PRESENTACIÓN: CARTUCHO PLÁSTICO, CONTENIDO: 300 ML.
271	12	SILICONA	SILICONA SELLANTE ROJA DE ALTA TEMPERATURA; RESISTE CONDICIONES EXTREMAS (- 73°C HASTA + 343°C). PRESENTACIÓN: CARTUCHO PLÁSTICO, CONTENIDO: 300 ML.
271	13	SILICONA	SILICONA SELLANTE TRANSPARENTE DE ALTA TEMPERATURA RTV; RESISTE CONDICIONES EXTREMAS (- 73°C HASTA + 343°C).. PRESENTACIÓN: CARTUCHO PLÁSTICO, CONTENIDO: 300 ML.

271	14	SILICONA	SILICONA TRANSPARENTE TUBO 300ML TC3450 PARA PISTOLA DE CALAFATEO.
272	1	SOLDADURA	ROLLO DE SOLDADURA ESTAÑO/PLOMO DE DIÁMETRO 1 MM TIPO SOL50-100, EN PRESENTACIÓN DE ROLLO DE 100
272	2	SOLDADURA	ROLLO DE SOLDADURA ESTAÑO/PLOMO DE DIÁMETRO 0,3 MM TIPO SOL50-100, EN PRESENTACIÓN DE ROLLO DE 100 GR
272	3	SOLDADURA	ELECTRODO 6011 1/8 FUERTEMENTE REVESTIDO PARA SOLDAR ACEROS DE BAJO CARBON DE ALTA PENETRACION, CALIDAD RADIOGRAFICA, APLICACIONES: FABRICACION DE CALDERAS Y MAQUINARIA AGRICOLA, DIAMETRO 3/32"
272	4	SOLDADURA	NIQUEL 3/32"; BOLSA POR UNIDAD
272	5	SOLDADURA	SOLDADURA EN VARILLA REDONDA DE 1/16"; CONTENIDO 15% EN PLATA.
272	6	SOLDADURA	SOLDADURA EN VARILLA REDONDA DE 1/16"; CONTENIDO 35% EN PLATA.
272	7	SOLDADURA	SOLDADURA EN VARILLA REDONDA DE 1/16"; CONTENIDO 15% DE ALUMINIO
272	8	SOLDADURA	SOLDADURA EN VARILLA REDONDA DE 1/16"; CONTENIDO 15% EN PLATA. PRESENTACIÓN POR 3 KG.
272	9	SOLDADURA	SOLDADURA EN VARILLA REDONDA DE 1/16"; CONTENIDO 30% EN PLATA. PRESENTACIÓN POR 3 KG.
272	10	SOLDADURA	SOLDADURA EN VARILLA REDONDA DE 1/16"; CONTENIDO 35% EN PLATA. PRESENTACIÓN POR 1 KG.

272	11	SOLDADURA	SOLDADURA 30/70 ESTAÑO/PLOMO, 1,6MM DIÁMETRO. ROLLO POR 450 GRAMOS
272	12	SOLDADURA	SOLDADURA 60/40 ESTAÑO/PLOMO, 1,6MM DIÁMETRO. ROLLO POR 450 GRAMOS
272	13	SOLDADURA	SOLDADURA 60/40 ESTAÑO/PLOMO, 1MM DIÁMETRO. ROLLO POR 450 GRAMOS
272	14	SOLDADURA	SOLDADURA DE ALUMINIO X 1/8"
272	15	SOLDADURA	SOLDADURA DE PLATA PARA REFRIGERACION AL 0%
272	16	SOLDADURA	SOLDADURA DE PLATA PARA REFRIGERACION AL 5%
272	17	SOLDADURA	SOLDADURA VARILLA PLANA DE PLATA VARILLA PLANA AL 15% POR KILO
272	18	SOLDADURA	VARILLA DE BRONCE PARA SOLDAR POR PROCESO DE OXIACETILENO, DIMENSIÓN: 1/16" X 36" (1.6 MM X 914.4 MM) PRESENTACIÓN POR 1 KG.
272	19	SOLDADURA	VARILLA DE BRONCE PARA SOLDAR POR PROCESO DE OXIACETILENO, DIMENSIÓN: 2,4MM, LONGITUD 90CM.
272	20	SOLDADURA	SOLDADURA ALUMINIO 4043 X KG, COMPOSICION QUIMICA Cu 0,30%; Mg 0,05%; Mn 0,05%; Si 4,5-6,0%; Fe 0,8%; Zn 0,10% Ti 0,20%
272	21	SOLDADURA	SOLDADURA INOXIDABLE 309L X KG, COMPOSICION QUIMICA C 0,02%; Mn 0,63%; Si 0,77%; P 0,022%; S 0,009%; Cr 18,5%; Ni 11,7%; Mo 2,70%

273	1	SUPER ADHESIVO EPOXICO	ES UN ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES, CON CONSISTENCIA PASTOSA, PARA LA PEGA DE TODO TIPO DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. ADHIERE SOBRE SUPERFICIES ABSORBENTES SECAS O HÚMEDAS O SUPERFICIES METÁLICAS SECAS. PRESENTACION DE 2 KILOGRAMOS, VIENE EN PRESENTACION DE COMPONENTE "A" Y COMPONENTE "B"
274	1	SUPERBOARD	LAMINA FRICEMENTO 110 CM X 210 CM LISA 8 MILIMETRO
275	1	TABLERO	MULTIBREAKER DE 6 CIRCUITOS MONOFASICOS CON SU PUERTA
276	1	TALCO	TALCO PARA FIBRA DE VIDRIO
276	2	TALCO INDUSTRIAL	TALCO INDUSTRIAL PARA FIBRA DE VIDRIO.
277	1	TAPETE	TAPETE TRAFICO PESADO, MEDIDAS DE 1.25 ANCHO X 1.00 ALTO (CON EL LOGO DE LA UNIDAD)
277	2	TAPETE	TAPETE TRAFICO PESADO, MEDIDAS DE 60 CM X 40 CM (LOGO DE LA UNIDAD , LETRAS COLOR BLANCO, MEDIDAS LETRAS 5CM){
277	3	TAPETE	TAPETES PARA VEHICULOS
278	1	TAPON	LISO DE 1/2 PVC
278	2	TAPON	LISO DE PVC ¾"
278	3	TAPON	LISO DE PVC 1"

278	4	TAPON	LISO DE PVC 2"
279	1	TAPON	ROSCADO DE 3/4" PVC
279	2	TAPON	ROSCADO DE 1 1/2" PVC
279	3	TAPON	ROSCADO DE 1" PVC
279	4	TAPON	ROSCADO DE 1/2" PVC
279	5	TAPON	ROSCADO DE 2" PVC
280	1	TECA	DE 10" X 1" X 10 PIES
280	2	TECA	DE 10" X 1/2" X 10 PIES
280	3	TECA	DE 2" X 2" X 10 PIES
280	4	TECA	DE 2" X 4" X 10 PIES
281	1	TEE	EN ALUMINIO DE 1" PARA CIELO RASO DE 6 MTS DE LARGO COLOR BLANCO

282	1	TEE	EN PVC, DIÁMETRO DE 1 1/2"
282	2	TEE	EN PVC, DIÁMETRO DE 1"
282	3	TEE	EN PVC, DIÁMETRO DE 1/2"
282	4	TEE	EN PVC, DIÁMETRO DE 2"
282	5	TEE	EN PVC, DIÁMETRO DE 3/4"
282	6	TEE	EN PVC, DIÁMETRO DE 4"
283	1	TEFLON	BARRA REDONDA DE TEFLON DE 3" x 1 FT
283	2	TEFLON	BARRA REDONDA DE TEFLON DE 4" x 1 FT
284	1	TEJA	ONDULADA EN FIBROCEMENTO, NO 6 PERFIL -7 DE 1,830M DE LONGITUD POR 0,920M DE ANCHO
284	2	TEJA	ONDULADA EN FIBROCEMENTO, NO 8 PERFIL -7 DE 1,830M DE LONGITUD POR 0,920M DE ANCHO
284	3	TEJA	ONDULADA EN FIBROCEMENTO, NO. 4 PERFIL-7 DE 1,220M DE LONGITUD POR 0,920M DE ANCHO

285	1	TELA	TELA DE FIBRA DE VIDRIO MACT 450 (EL ROLLO PESA 60 KILOS)
285	2	TELA	TELA DE FIBRA DE VIDRIO BIDRECCIONAL DENSIDAD 800 GR/M2. WOVING ROVING
286	1	TELA	ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DE 4MM X METROS.
287	1	TERMINAL	DE 50 OHM BN1
287	2	TERMINAL	TERMINAL HEMBRA, AISLADO EN NYLON, PARA CALIBRE 12 - 10.
287	3	TERMINAL	TERMINAL HEMBRA, AISLADO NYLON, PARA CALIBRE 22 - 18.
288	1	TERMINAL	TERMINAL MACHO, AISLADO NYLON, PARA CALIBRE 16 - 14.
289	1	TERMINAL	TIPO ANILLO CON AISLANTE EN VINILO PARA TORNILLOS 1/4 IN 12 - 10 AWG; PAQUETE POR 100
289	2	TERMINAL	TIPO ANILLO CON AISLANTE EN VINILO PARA TORNILLOS 1/4 IN 16 - 14 AWG; PAQUETE POR 100
289	3	TERMINAL	TIPO ANILLO CON AISLANTE EN VINILO PARA TORNILLOS 1/4 IN 8 AWG; PAQUETE POR 100
289	4	TERMINAL	TIPO ANILLO CON AISLANTE EN VINILO PARA TORNILLOS 1/8 IN 16 - 14 AWG; PAQUETE POR 100

289	5	TERMINAL	TIPO ANILLO CON AISLANTE EN VINILO PARA TORNILLOS 1/8 IN 22 - 16 AWG; PAQUETE POR 100
289	6	TERMINAL	TIPO ANILLO CON AISLANTE EN VINILO PARA TORNILLOS 3/16 IN 12 - 10 AWG; PAQUETE POR 100
289	7	TERMINAL	TIPO ANILLO CON AISLANTE EN VINILO PARA TORNILLOS 3/16 IN 16 - 14 AWG; PAQUETE POR 100
289	8	TERMINAL	TIPO ANILLO CON AISLANTE EN VINILO PARA TORNILLOS 3/16 IN 22 - 16 AWG; PAQUETE POR 100
289	9	TERMINAL	TIPO ANILLO CON AISLANTE EN VINILO PARA TORNILLOS 5/16 IN 12 - 10 AWG; PAQUETE POR 100
289	10	TERMINAL	TIPO ANILLO CON AISLANTE EN VINILO PARA TORNILLOS 5/32 IN 16 - 14 AWG; PAQUETE POR 100
289	11	TERMINAL	TIPO ANILLO CON AISLANTE EN VINILO PARA TORNILLOS 5/32 IN 22 - 16 AWG; PAQUETE POR 100
289	12	TERMINAL	TERMINAL ANILLO, AISLADO EN NYLON, PARA CALIBRE 12 - 10.
289	13	TERMINAL	TERMINAL ANILLO, AISLADO EN NYLON, PARA CALIBRE 16 - 14.
290	1	TERMINAL	TIPO FASTON HEMBRA CON AISLANTE EN VINILO 12 - 10 AWG; PAQUETE POR 100
290	2	TERMINAL	TIPO FASTON HEMBRA CON AISLANTE EN VINILO 16 - 14 AWG; PAQUETE POR 100

290	3	TERMINAL	TIPO FASTON HEMBRA CON AISLANTE EN VINILO 22 - 16 AWG; PAQUETE POR 100
290	4	TERMINAL	TIPO FASTON MACHO CON AISLANTE EN VINILO 12 - 10 AWG; PAQUETE POR 100
290	5	TERMINAL	TIPO FASTON MACHO CON AISLANTE EN VINILO 16 - 14 AWG; PAQUETE POR 100
290	6	TERMINAL	TIPO FASTON MACHO CON AISLANTE EN VINILO 22 - 16 AWG; PAQUETE POR 100
291	1	TERMINAL	TIPO PIN CON AISLANTE EN VINILO 12 - 10 AWG; PAQUETE POR 100
291	2	TERMINAL	TIPO PIN CON AISLANTE EN VINILO 16 - 14 AWG; PAQUETE POR 100
291	3	TERMINAL	TIPO PIN CON AISLANTE EN VINILO 22 - 16 AWG; PAQUETE POR 100
292	1	TERMINAL	TIPO TUBULAR CON AISLANTE EN VINILO 22 - 60 AWG; PAQUETE POR 100
292	2	TERMINAL	TIPO TUBULAR, AISLADO EN NYLON, PARA CALIBRE 12 - 10.
293	1	TERMINAL	TIPO U CON AISLANTE EN VINILO PARA TORNILLOS 1/4 IN 16 - 14 AWG; PAQUETE POR 100
293	2	TERMINAL	TIPO U CON AISLANTE EN VINILO PARA TORNILLOS 1/4 IN 8 AWG; PAQUETE POR 100

293	3	TERMINAL	TIPO U CON AISLANTE EN VINILO PARA TORNILLOS 1/8 IN 16 - 14 AWG; PAQUETE POR 100
293	4	TERMINAL	TIPO U CON AISLANTE EN VINILO PARA TORNILLOS 1/8 IN 22 - 16 AWG; PAQUETE POR 100
293	5	TERMINAL	TIPO U CON AISLANTE EN VINILO PARA TORNILLOS 3/16 IN 12 - 10 AWG; PAQUETE POR 100
293	6	TERMINAL	TIPO U CON AISLANTE EN VINILO PARA TORNILLOS 3/16 IN 16 - 14 AWG; PAQUETE POR 100
293	7	TERMINAL	TIPO U CON AISLANTE EN VINILO PARA TORNILLOS 5/32 IN 12 - 10 AWG; PAQUETE POR 100
293	8	TERMINAL	TIPO U CON AISLANTE EN VINILO PARA TORNILLOS 5/32 IN 16 - 14 AWG; PAQUETE POR 100
293	9	TERMINAL	TIPO U CON AISLANTE EN VINILO PARA TORNILLOS 5/32 IN 22 - 16 AWG; PAQUETE POR 100
293	10	TERMINAL	TIPO U CON PRESION, ASILADO EN NYLON, PARA CALIBRE 10 - 12.
294	1	TERMOENCOGIBLE	TERMOENCOGIBLE 24 A 12 MM; 12 A 6 MM; 6 A 2 MM.
294	2	TERMOENCOGIBLE	TERMOENCOGIBLE 25/8 MM.
294	3	TERMOENCOGIBLE	TERMOENCOGIBLE 30MM

294	4	TERMOENCOGIBLE	TERMOENCOGIBLE; TASA DE REDUCCION 2:1; VOLTAJE 600V; DIAMETRO NOMINAL: 3.2MM. COLOR ROJO.
294	5	TERMOENCOGIBLE	TERMOENCOGIBLE; TASA DE REDUCCION 2:1; VOLTAJE 600V; DIAMETRO NOMINAL: 19.0MM. COLOR NEGRO.
294	6	TERMOENCOGIBLE	TERMOENCOGIBLE; TASA DE REDUCCION 2:1; VOLTAJE 600V; DIAMETRO NOMINAL: 25.4MM. COLOR NEGRO.
294	7	TERMOENCOGIBLE	TERMOENCOGIBLE; TASA DE REDUCCION 2:1; VOLTAJE 600V; DIAMETRO NOMINAL: 38.1MM. COLOR NEGRO.
294	8	TERMOENCOGIBLE	TERMOENCOGIBLE; TASA DE REDUCCION 2:1; VOLTAJE 600V; DIAMETRO NOMINAL: 12.7MM. COLOR AZUL.
294	9	TERMOENCOGIBLE	TERMOENCOGIBLES 12/6 MM.
294	10	TERMOENCOGIBLE	TERMOENCOGIBLES 35/12 MM.
295	1	TOMACORRIENTE	TOMA CORRIENTE AEREO 15 AMP 125 V LEVINTON REDONDO
295	2	TOMACORRIENTE	TOMA CORRIENTE DOBLE 15 AMP 125 V
295	3	TOMACORRIENTE	TOMA CORRIENTE RAWELT PARA IMTEMPERIE, 120V - 30 AMP, CAJA 2X4.
295	4	TOMACORRIENTE	EXTERIORES NEMA 5-15 MANUFACTURE WISKA 2P+E ENTRADA DE CABLE 2 X 24MM 120VAC 15A IP 54 (ACABADO RAL 7035) TYPE 8749.AGE.13.M.64

295	5	TOMACORRIENTE	TOMACORRIENTE SENCILLO, CON TIERRA AISLADA; 20A; 220VAC.
295	6	TOMACORRIENTE	TOMACORRIENTE SENCILLO, CON TIERRA AISLADA; 15A; 125V, FORMA OVALADA; COLOR BLANCO
296	1	TOMACORRIENTE	TOMACORRIENTE DOBLE, CON TIERRA AISLADA; 15A; 250V. PLACA NYLON PARA CONTACTO; COLOR BLANCO.
296	2	TOMACORRIENTE	TOMACORRIENTE DOBLE, CON TIERRA AISLADA; 15A; 125V, FORMA OVALADA; COLOR BLANCO,
296	3	TOMACORRIENTE	TOMACORRIENTE DOBLE, CON TIERRA AISLADA; 15A; 125V. FORMA OVALADA; COLOR MADERA.
296	4	TOMACORRIENTE	TOMACORRIENTE DOBLE, CON TIERRA AISLADA; 15A; 125V. INCLUYE PLACA ACERO INOXIDABLE PARA CONTACTO COLOR GRIS.
297	1	TORNILLO	DE 1/2 X 1 ROSCA FINA X 50 UNIDADES
297	2	TORNILLO	DE 1/2 X 1 ROSCA ORDINARIA X 50 UNIDADES
297	3	TORNILLO	DE 1/4 X 1 ROSCA FINA X 50 UNIDADES
297	4	TORNILLO	DE 1/4 X 1 ROSCA ORDINARIA X 50 UNIDADES
297	5	TORNILLO	DE 3/4 X 1 ROSCA FINA X 50 UNIDADES

297	6	TORNILLO	DE 3/4 X 1 ROSCA ORDINARIA X 50 UNIDADES
297	7	TORNILLO	DE 5/8 X 1 ROSCA FINA X 50 UNIDADES
297	8	TORNILLO	DE 5/8 X 1 ROSCA ORDINARIA X 50 UNIDADES
297	9	TORNILLO	DE AJUSTE DE AIRE CARB REF 6E5-14323-03
297	10	TORNILLO	GOLOSO, CABEZA TIPO PAN. MEDIDAS: 12 X 1/2. PRESENTACIÓN: BOLSA POR 100 UNIDADES.
297	11	TORNILLO	HEXAGONAL 10 X 1
297	12	TORNILLO	HEXAGONAL 10 X 1/2
297	13	TORNILLO	TORNILLO AVELLANADO DE ESTRELLA EN ACERO INOXIDABLE 8X25 MM PASO 1.25 PARA LAS REJILLAS DE LOS SIFONES.
297	14	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 8 MM DE DIÁMETRO , 10 MM DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE
297	15	TORNILLO	TORNILLO DE 6 X 1 DRYWALL
297	16	TORNILLO	TORNILLO DE 7 X 7/16 DRYWALL PARA ESTRUCTURA

297	17	TORNILLO	TORNILLO TIPO DRYWALL DE 2" PARA ESTRUCTURA. PRESENTACION BOLSA X 100 UNIDADES
297	18	TORNILLO AGLOMERADO	TORNILLO PARA MADERA AGLOMERADO. (SPAX) Z-N CP PH 6 X 1". PRESENTACIÓN: BOLSA POR 50 UNIDADES.
297	19	TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE 304	TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE 304 - 18,8; HEXAGONAL, 1/2 X 2- 1/2". INCLUYE: TUERCA Y ARANDELA.
297	20	TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE 304	TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE 304 - 18,8; HEXAGONAL, 3/4 X 2-1/2". INCLUYE: TUERCA Y ARANDELA.
297	21	TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE 304	TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE 304 - 18,8; HEXAGONAL, 1/2 X 1". INCLUYE: TUERCA Y ARANDELA.
297	22	TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE 304	TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE 304 - 18,8; HEXAGONAL, 1/2 X 2". INCLUYE: TUERCA Y ARANDELA.
297	23	TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE 304	TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE 304 - 18,8; HEXAGONAL, 1/4 X 1". INCLUYE: TUERCA Y ARANDELA.
297	24	TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE 304	TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE 304 - 18,8; HEXAGONAL, 3/4 X 1". INCLUYE: TUERCA Y ARANDELA.
297	25	TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE 304	TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE 304 - 18,8; HEXAGONAL, 7/16 X 3". INCLUYE: TUERCA Y ARANDELA.
297	26	TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE 304	Tornillo en Acero Inoxidable 304 - 18,8; Hexagonal, 1/2 x 2- 1/2". Incluye: tuerca y arandela.
297	27	TORNILLO FIJADOR	PLACA FIBROCEMENTO PUNTA BROCA 8 X 1 1/4 BOLSA X 100 UNIDADES

297	28	TORNILLO MILIMETRICO	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO, CABEZA FLANGE 8.8. PASO: 1.25; M6 X 25. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 316L.
297	29	TORNILLO MILIMETRICO	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO, CABEZA FLANGE 8.8. PASO: 1.25; M8 X 40. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 316L.
297	30	TORNILLO MILIMETRICO	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO, CABEZA FLANGE 8.8. PASO: 1.25; M10 X 40. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 316L.
297	31	TORNILLOS	TORNILLOS INOX DE 12MM*3" ROSCA CORRIDA CON TUERCA 2 1/2"
298	1	TRABADOR	TRABADOR SEALCO TIPO 193 SS X50ML
298	2	TRABADOR	TRABADOR DE PERNOS DE RESISTENCIA ALTA-MEDIA. REFERENCIA: 271, PARTE: 27131, MARCA LOCTITE. CONTENIDO: 50ML.
298	1	TRIPLEX	LAMINA INMUNIZADO DE 15 MM X 1.22CM X 2.44M
298	2	TRIPLEX	LAMINA INMUNIZADO DE 15 MM X 1.22CM X 2.44M
298	3	TRIPLEX	LAMINA INMUNIZADA DE 4 MM X 1,22 CM X 2.44 MT
298	4	TRIPLEX	LAMINA INMUNIZADO DE 12 MM X 1,22 CM X 2,44 M
298	5	TRIPLEX	LAMINA INMUNIZADO DE 14 MM X 1,22 CMS X 2,44 M

298	6	TRIPLEX	LAMINA INMUNIZADO DE 7 MM X 1,22 CMS X 2,44 M
298	7	TRIPLEX	LAMINA INMUNIZADO DE 9 MM X 1.220 CMS X 2.44 M
299	1	TRITURADO	CHINA DE 1/2"
300	1	TUBERIA	DE ACERO AL CARBON DE 2" REF. SCHEDULE40
300	2	TUBERIA	DE PRESION EN PVC, RDE 11, PRESION DE SERVICIO 28,11 KG/CM2, DIAMETRO 3/4", LONGITUD DE 6 M.
300	3	TUBERIA	DE PRESIÓN EN PVC, RDE 11, PRESIÓN DE SERVICIO 28.11 KG/CM2, DIÁMETRO 1/2 ", LONGITUD DE 6 M
300	4	TUBERIA	EN PVC DE 1/2" DE 6 MTS
300	5	TUBERIA	PVC 1/2" X 6 MT PRESION 21 - 200 PSI
301	1	TUBERIA	SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO 2" PARA AGUAS SERVIDAS 6M
301	2	TUBERIA	SANITARIA EN PVC, DIAMETRO 4", PARA AGUAS SERVIDAS 6M
301	3	TUBERIA	SANITARIA PVC 4" X 6 MT

301	1	TUBO	DE COBRE 1/2" X 15 MTS 100% COBRE FLEXIBLE
301	2	TUBO	DE COBRE 1/4" X 15 MTS
301	3	TUBO	DE COBRE 1/4" X 15 MTS 100% COBRE FLEXIBLE
301	4	TUBO	DE COBRE 3/4" X 15 MTS 100% COBRE FLEXIBLE
301	5	TUBO	DE COBRE 3/8" X 15 MTS
301	6	TUBO	DE COBRE 3/8" X 15 MTS 100% COBRE FLEXIBLE
301	7	TUBO	DE COBRE 5/16" X 15 MTS
301	8	TUBO	DE COBRE 5/16" X 15 MTS 100% COBRE FLEXIBLE
301	9	TUBO	DE COBRE 5/8" X 15 MTS
301	10	TUBO	DE COBRE 5/8" X 15 MTS 100% COBRE FLEXIBLE
301	11	TUBO	DE COBRE 7/8" X 15 MTS

301	12	TUBO	DE COBRE 7/8" X 15 MTS 100% COBRE FLEXIBLE
301	13	TUBO	TERMOENCOGIBLE REFERENCIA CB-HFT 600V 1,5MM. DIAMETRO: 1,5 MM. COLOR: NEGRO. TEMPERATURA DE ENCOGIMIENTO 90°C, RANGO DE ENCOGIMIENTO: 50% LATERAL Y 50% LONGITUDINAL. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -55°C - 125°C. VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 600 V
301	14	TUBO	TERMOENCOGIBLE X . DIAMETRO: 12 MM. COLOR: NEGRO. TEMPERATURA DE ENCOGIMIENTO 90°C, RANGO DE ENCOGIMIENTO: 50% LATERAL Y 50% LONGITUDINAL. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -55°C - 125°C. VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 600 V
301	15	TUBO	TERMOENCOGIBLE X . DIAMETRO: 2 MM. COLOR: NEGRO. TEMPERATURA DE ENCOGIMIENTO 90°C, RANGO DE ENCOGIMIENTO: 50% LATERAL Y 50% LONGITUDINAL. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -55°C - 125°C. VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 600 V
301	16	TUBO	TERMOENCOGIBLE X . DIAMETRO: 3 MM. COLOR: NEGRO. TEMPERATURA DE ENCOGIMIENTO 90°C, RANGO DE ENCOGIMIENTO: 50% LATERAL Y 50% LONGITUDINAL. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -55°C - 125°C. VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 600 V
301	17	TUBO	TERMOENCOGIBLE X . DIAMETRO: 6 MM. COLOR: NEGRO. TEMPERATURA DE ENCOGIMIENTO 90°C, RANGO DE ENCOGIMIENTO: 50% LATERAL Y 50% LONGITUDINAL. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -55°C - 125°C. VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 600 V
301	18	TUBO	TERMOENCOGIBLE X . DIAMETRO: 8 MM. COLOR: NEGRO. TEMPERATURA DE ENCOGIMIENTO 90°C, RANGO DE ENCOGIMIENTO: 50% LATERAL Y 50% LONGITUDINAL. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -55°C - 125°C. VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 600 V
301	19	TUBO	TERMOENCOGIBLE. DIAMETRO: 12 MM. COLOR: NEGRO. TEMPERATURA DE ENCOGIMIENTO 90°C, RANGO DE ENCOGIMIENTO: 50% LATERAL Y 50% LONGITUDINAL. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -55°C - 125°C. VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 600 V
301	20	TUBO	TERMOENCOGIBLE. DIAMETRO: 2 MM. COLOR: NEGRO. TEMPERATURA DE ENCOGIMIENTO 90°C, RANGO DE ENCOGIMIENTO: 50% LATERAL Y 50% LONGITUDINAL. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -55°C - 125°C. VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 600 V
301	21	TUBO	TERMOENCOGIBLE. DIAMETRO: 3 MM. COLOR: NEGRO. TEMPERATURA DE ENCOGIMIENTO 90°C, RANGO DE ENCOGIMIENTO: 50% LATERAL Y 50% LONGITUDINAL. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -55°C - 125°C. VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 600 V
301	22	TUBO	TERMOENCOGIBLE. DIAMETRO: 6 MM. COLOR: NEGRO. TEMPERATURA DE ENCOGIMIENTO 90°C, RANGO DE ENCOGIMIENTO: 50% LATERAL Y 50% LONGITUDINAL. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -55°C - 125°C. VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 600 V

301	23	TUBO	TERMOENCOGIBLE. DIAMETRO: 8 MM. COLOR: NEGRO. TEMPERATURA DE ENCOGIMIENTO 90°C, RANGO DE ENCOGIMIENTO: 50% LATERAL Y 50% LONGITUDINAL. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -55°C - 125°C. VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 600 V
301	24	TUBO	TERMOENCOGIBLE. REFERENCIA CB-HFT 600V 1,5MM. DIAMETRO: 1,5 MM. COLOR: NEGRO. TEMPERATURA DE ENCOGIMIENTO 90°C, RANGO DE ENCOGIMIENTO: 50% LATERAL Y 50% LONGITUDINAL. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 55°C - 125°C. VOLTAJE DE AISLAMIENTO: 600 V
301	25	TUBO	TUBO SIKAFLEX 221 300 ML
301	26	TUBO GALVANIZADO	DIÁMETRO 1 1/2", CALIBRE 16 LONGITUD 6 METROS.
301	27	TUBO GALVANIZADO	DIÁMETRO 3/4", CALIBRE 16 LONGITUD 6 METROS.
301	28	TUBO GALVANIZADO	TUBO GALVANIZADO PESADO, DIÁMETRO 2", LONGITUD 6 METROS.
301	29	TUBO PVC	TUBO PVC 1 1/2" X 6 MTS PARA ALTA PRESIÓN (ALTA RESISTENCIA)
302	1	UNION	3/4" PVC
302	2	UNION	1 1/2" PVC
302	3	UNION	1/2" PVC
302	4	UNION	3" PVC

302	5	UNION	1" PVC
302	6	UNION	1" PVC
302	7	UNION	4" PVC
302	8	UNION	DE COBRE 3/4 100% COBRE FLEXIBLE HEMBRA
302	9	UNION	DE FIBRA OPTICA SC A SC, MONOMODO, UNION SIMPLE PARA EMPALMAR DOS PATCH CORD DE FIBRA OPTICA
302	10	UNION	HEMBRA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"
302	11	UNION	PARA TUBERIA SANITARIA EN PVC, DIAMETRO DE 4"
302	12	UNION	PARA TUBERIA DE PRESION EN PVC, DIAMETRO DE 1 1/2"
302	13	UNION	PARA TUBERIA DE PRESION EN PVC, DIAMETRO DE 1"
302	14	UNION	PARA TUBERIA DE PRESION EN PVC, DIAMETRO DE 1/2"
302	15	UNION	PARA TUBERIA SANITARIA EN PVC, DIAMETRO DE 1 1/2", ELABORADA EN RESINA DE PVC, CON ADITIVOS CONFORME A LA NORMA TECNICA 1341

302	16	UNION	PARA TUBERIA SANITARIA EN PVC, DIAMETRO DE 2", ELABORADA EN RESINA DE PVC, CON ADITIVOS CONFORME A LA NORMA TECNICA 1341
302	17	UNION	PARA TUBOS DE CONSTRUCCION DE INSTALACION INTERNAS EN PVC, DIAMETRO DE 1/2", ELABORADA EN RESINA DE PVC, CON ADITIVOS CONFORME A LA NORMA TECNICA 1341
302	18	UNION	SIMPLE DE 3/4" DE PVC
302	19	UNION	UNIVERSAL EN PVC, DIÁMETRO 1 1/2"
302	20	UNION	UNIVERSAL EN PVC, DIÁMETRO 1"
302	21	UNION	UNIVERSAL EN PVC, DIÁMETRO 1/2"
302	22	UNION	UNIVERSAL EN PVC, DIÁMETRO 2"
302	23	UNION	UNIVERSAL EN PVC, DIÁMETRO 3/4"
302	24	UNION PVC	UNIÓN LISA PVC 1 1/2"
303	1	VALVULA	SOPLETE BOQUILLA PARA GAS MAP PRO CON SU RESPECTIVA BOTELLA PARA APLICACIÓN LOCAL
303	2	VALVULA	VALVULA DE BOLA DE CIERRE RAPIDO DE 1 1/4" EN ACERO INOXIDABLE

303	3	VALVULA	VÁLVULA DE BOLA FLOATING. DIÁMETRO: 3/4" FLOTADORA, EXTREMOS ROSCA, CLASE 50 LB, 3/4" DE DIÁMETRO NOMINAL, MATERIAL DEL CUERPO EN BRONCE, MATERIAL DEL TRIM EN ELÁSTICO, ACCIONAMIENTO MANUAL, NACIONAL
303	4	VALVULA	VÁLVULA DE BOLA. DIÁMETRO NOMINAL 1". CONEXION: ROSCADA. MATERIAL DEL CUERPO: PVC.
303	5	VALVULA	VÁLVULA DE BOLA. DIÁMETRO NOMINAL 2". CONEXION: ROSCADA. MATERIAL DEL CUERPO: BRONCE.
303	6	VALVULA	VÁLVULA DE BOLA. DIÁMETRO NOMINAL 3/4". CONEXION: ROSCADA. MATERIAL DEL CUERPO: ACERO INOXIDABLE 304.
303	7	VALVULA	VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO TIPO BOLA; EN ACERO INOXIDABLE 304 DE 10MM.
304	1	VALVULA	VALVULAS GUSANILLO PARA REFRIGERACIÓN
305	1	VALVULA LAVAMANO CON MEZCLADOR	LAVAMANO CON MEZCLADOR DE 8"
306	1	VARILLA	COOPER WELD DE 5/8" X 2.4 MTS 100% COBRE
307	1	VARILLA	CORRUGADA DE 1/2" X 60.000 PSI X 6 MTS
307	2	VARILLA	CORRUGADA DE 1/4" X 40.000 PSI X 6 MTS
307	3	VARILLA	CORRUGADA DE 3/8" X 40.000 PSI X 6 MTS

308	1	VARILLA	CUADRADA DE 1/4" METROS
309	1	VARILLA	DE ACERO DE 1/2" X 6 MTS
309	2	VARILLA	DE ACERO DE 3/8" X 6 MTS
310	1	VARILLA	LISA DE 1/2" X 60.000 PSI X 6 METROS
310	2	VARILLA	LISA DE 1/4" X 40.000 PSI X 6 METROS
311	1	VAR SOL	VAR SOL DIELECTRICO X 5 GLNS
312	1	VASELINA	VASELINA INDUSTRIAL - COLOR BLANCA PRESENTACION X KILOGRAMO CON FOSFATO TRISODICO USO: INDUSTRIAL
313	1	VIGUETA	DRYWALL 39X20X0,40MM 2,44M LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, DE CLASES GRAFILADOS Y/O RIGIDIZADOS
314	1	WIN	WIN PROTECTOR TOTALMENTE RESISTENTE, INOXIDABLE, DE GRAN DURABILIDAD, FÁCIL INSTALACIÓN Y ACABADO DE ALTA CALIDAD, USADO PARA IDEAL PARA PROTEGER LOS BORDES DE PISOS Y PAREDES. PRESENTACION UNIDAD DE 3 MT
315	1	WYPALL	WYPALL* X75 PLUS INDUSTRIAL ROLL POWER POCKETS, CODIGO 30210128,
316	1	YESO	YESO RESULTANTE DE LA DESHIDRATACIÓN PARCIAL DEL YESO NATURAL QUE AL MEZCLARLO CON AGUA EN PROPORCIONES ADECUADAS FORMA UNA PASTA QUE FRAGUA PARA PRODUCIR UNA MASA RÍGIDA. TIEMPO INICIAL DE FRAGUADO: DE 1.5 A 3 MINUTOS. TIEMPO FINAL DE FRAGUADO: MÁXIMO 20 MINUTOS. BLANCURA: MAYOR O IGUAL A 90%. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: IGUAL A 90%. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: MÍNIMO 90 KG/CM2. DUREZA: MÍNIMO 54 UDS. SHORE D. PRESENTACION X 25 KGS

317	1	YOYO	YOYO PARA GUADAÑADORA. MATERIAL PLASTICO - TRIMCUT 31-2 STHIL
ITEM	NOMBRE	ESPECIFICACIÓN	
1	ILUMINARIAS	BOMBILLO PARA LUZ DE NAVEGACION 24V-40W BASE TIPO VAYONETA DE DOBLE CONTACTO	
2	ILUMINARIAS	LAMPARA FILTRO UV UEBERRALL SISTEMA FILTRADO AGUA POTABLE	
3	ILUMINARIAS	UNIDAD DE ILUMINACION COMPLETA LED DE EMERGENCIA R2, CODIGO P24255, DE 2.4W, 180 LM.	
4	ILUMINARIAS	BALASTRO 2X32 PARA TUBO T8 DE 18W	
5	ILUMINARIAS	BALASTRO SLIM LINE 2X17W	
6	ILUMINARIAS	BALASTRO SLIM LINE 2X32W	
7	ILUMINARIAS	BOMBILLA HALOGENO 24V 250W	
8	ILUMINARIAS	BOMBILLA SW450A/1000/230/FL20/3XRCU-3 (REFLECTOR DE BUSQUEDA); 220VAC 1000W	
9	ILUMINARIAS	BOMBILLA DE NAVEGACIÓN PERKO, 60 WATT, 120VAC, SERVICIO RUGOSO, MEDIANA PREFOCUS BASE, P28S, CLEAR	
10	ILUMINARIAS	BOMBILLAS DE ROSCA 120 V/ 60 W PARA LUZ DE NAVEGACIÓN LUZ DE COLOR AMARRILLO .	
11	ILUMINARIAS	BOMBILLO INCANDESCENTE. CONSUMO 25W, TEMPERATURA DE COLOR: 2700 K LUZ CLARA, TENSION: 120V, BASE E27.	
12	ILUMINARIAS	BOMBILLO LED, CONSUMO 10W, TENSION 110V, BASE E27, TEMPERATURA DE COLOR: BLANCA.	
13	ILUMINARIAS	BOMBILLO 24V - 10 W ACUERDO MUESTRA, SISTEMA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	
14	ILUMINARIAS	BOMBILLO 24V - 2 W ACUERDO MUESTRA PARA UPS	
15	ILUMINARIAS	BOMBILLO 24V-60W BAYONETA 2 CONTACTOS PARA LUCES DE NAVEGACIÓN	
16	ILUMINARIAS	BOMBILLO 25W 24VDC TIPO BALLONETA COLOR BLANCO PARA LUCES DE NAVEGACION DE 13 MM	

17	ILUMINARIAS	BOMBILLO AHORRADOR LED DE 10W EQUIVALENTE A 70 W DE POTENCIA CAPACIDAD LUMINOSA DE 800 LUMENS DE ROSCA NORMAL (E27) COMO CUALQUIER BOMBILLO CONVENCIONAL VOLTAJE 110 VOLTIOS RECICLABLE, LIBRE DE MERCURIO, NO CONTIENE RADIACION ULTRAVIOLETA (UV) COLOR EN LUZ BLANCA
18	ILUMINARIAS	BOMBILLO AHORRADOR / LED DE 20W X 110 VOLTIOS-127 VOLTIOS, E27
19	ILUMINARIAS	BOMBILLO AHORRADOR DE ENERGÍA TIPO "EU". EN TONALIDAD LUZ DÍA (6500K) EN POTENCIAS DE 15W, 20W CON VIDA ÚTIL DE 8000 HORAS, Y POTENCIA DE 15W CON VIDA ÚTIL DE 3000 HORAS. POSEE LA MISMA BASE DE LOS BOMBILLOS INCANDESCENTES (E27).
20	ILUMINARIAS	BOMBILLO AHORRADOR EN ESPIRAL DE 50W X 110VOLTIOS, VIDA UTIL 12000 HORAS USO ECOLOGICO
21	ILUMINARIAS	BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL T3 26 W LUZ FRIA, 120V, MÍNIMO 8.000 HORAS DE USO. 12000 C/U
22	ILUMINARIAS	BOMBILLO AHORRADOR ESSENTIAL TWISTER DE 20 WATTS.
23	ILUMINARIAS	BOMBILLO AHORRADOR MINIPIRAL GE 32 W LUZ FRIA 120 V PARA BODEGAS
24	ILUMINARIAS	BOMBILLO AHORRADOR TIPO BAYONETA OSRAM DULUX "D" DE 18W / 830
25	ILUMINARIAS	BOMBILLO AHORRADOR TIPO BAYONETA OSRAM DULUX "S" DE 7W / 830
26	ILUMINARIAS	BOMBILLO DE ESPIRAL. CONSUMO 11W, TENSION 110V, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, BASE E27.
27	ILUMINARIAS	BOMBILLO DE ESPIRAL. CONSUMO 15W, DIAMETRO T2, TEMPERATURA DE COLOR: 6500 K LUZ DIA, TENSION: 120V-60HZ, BASE E27.
28	ILUMINARIAS	BOMBILLO DE ESPIRAL. CONSUMO 20W, TEMPERATURA DE COLOR: 2700K, TENSION: 120V, BASE E27.
29	ILUMINARIAS	BOMBILLO DE ROSCA DE 50-60W PARA COMPAS MAGNETICO
30	ILUMINARIAS	BOMBILLO DE ROSCA LED LUZ BLANCA DE 10 VATIOS
31	ILUMINARIAS	BOMBILLO EN ESPIRAL 15W. 2700K, TENSION: 120V, BASE E27.
32	ILUMINARIAS	BOMBILLO GRANDE 60 WATTS
33	ILUMINARIAS	BOMBILLO GUIRNALDA LED EN POLICARBONATO 9W LUZ DIA BLANCA DE 85-265 VOLTIOS Y 120LM/W - 6500K

34	ILUMINARIAS	BOMBILLO IN123 DL PROYECTOR / PROYECTOR DLP. Voltage: 100-240V.A.C. Corriente 3.2 A. Frecuencia: 50/60 Hz (VIDA ÚTIL 24,000 HORAS USO ECOLOGICO)
35	ILUMINARIAS	BOMBILLO INCANDESCENTE DE 2X9W X 120VAC
36	ILUMINARIAS	BOMBILLO INCANDESCENTE MARCA PHILIPS MASTER COLD CDM-70/83
37	ILUMINARIAS	BOMBILLO LED 10W, LUZ BLANCA, TIPO ROSCA E27, VOLTAJE 110-120V SET X 6
38	ILUMINARIAS	BOMBILLO LED AHORRADOR DE LUZ BLANCA 23 W, DE 110 A 127 VOLTIOS.
39	ILUMINARIAS	BOMBILLO LED DE 220 VDC (BLANCO)
40	ILUMINARIAS	BOMBILLO LED PARA LUZ DE NAVEGACIÓN, 115 V X 12 W X 1055 LÚMENES
41	ILUMINARIAS	BOMBILLO LUZ TUBO LUZ BALNCA F48 T 12 39W 5000K LUZ DIA
42	ILUMINARIAS	BOMBILLO PARA GUIRNALDA DE LUZ BLANCA SYLVANI. TOLEDO GLS A60. 800lm 10W 6000K. 100-240V 50/60 H. CHINA TS433
43	ILUMINARIAS	BOMBILLO PARA LUZ DE NAVEGACION 24V-40W BASE TIPO VAYONETA DE DOBLE CONTACTO
44	ILUMINARIAS	BOMBILLO PARA LUZ DE NAVEGACION. 24V 50CD 40W ZP D1503 3064
45	ILUMINARIAS	BOMBILLO POWER LITE S6. VOLTAGE C.A.: 120-230V FRECUENCIA: 50/60 HZ CONSUMO ELÉCTRICO EN FUNCIONAMIENTO 23W. CONSUMO ENERGÉTICO EN FUNCIONAMIENTO EN ESPERA 4.3 W.
46	ILUMINARIAS	BOMBILLO TECNOLOGÍA LED 12W, VOLTAJE 85 - 277V, LUZ BLANCA 6000K, LUMENS 800, GRADO IP 20, VIDA ÚTIL 30.000 HORAS, ALTO BRILLO, AHORRADOR DE ENERGÍA, BASE ROSCA E27 LIBRE DE MERCURIO, NO CONTIENE RADIACION ULTRAVIOLETA (UV) COLOR EN LUZ BLANCA
47	ILUMINARIAS	BOMBILLO TIPO LED POTENCIA 12W, TEMPERATURA 6500°K, TENSION 100-240V, BASE E27, ANGULO >200°, Ra= >70; Ta= 20°c a +40°c, FLUJO 1060lm, DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, POCA EMISIÓN DE CALOR PARA EXTERIORES, SIN EMISION INFRARROJA O ULTRAVIOLETA, SIN MERCURIO, VIDA ÚTIL DE 15000 HORAS (15AÑOS)
48	ILUMINARIAS	BOMBILLOS 250W. 220VAC 60 HZ
49	ILUMINARIAS	BOMBILLOS AHORRADOR LUZ DIA (NORMALES) 120VAC 25W
50	ILUMINARIAS	BOMBILLOS AHORRADORES 40W

51	ILUMINARIAS	BOMBILLOS AHORRADORES SIVANIA LUZ BLANCA, 110V 12W LUZ BLANCA TIPO LED PLASTICO
52	ILUMINARIAS	BOMBILLOS LED 9W E27 850 LM CON TALCO PROTECTOR. MARCA SYLVANIA
53	ILUMINARIAS	BOMBILLOS PARA LUZ DE NAVEGACIÓN, 115 V X 60 W REFERENCIA ZP D1103
54	ILUMINARIAS	BOMBILLOS TIPO BAYONETA DE DOBLE FILAMENTO DE 12V
55	ILUMINARIAS	LAMPARA DE EXTERIOR 110 VOLTIOS / 32 WATT PARA INTEMPERIE SELLO HERMETICO DE ALTA RESISTENCIA
56	ILUMINARIAS	LAMPARA LED M22; 12-30V 5-14MA
57	ILUMINARIAS	LAMPARA T5 1448 (PEQUEÑA); 120VAC 8W
58	ILUMINARIAS	LAMPARA TIPO LED 1 MTS
59	ILUMINARIAS	LÁMPARAS "UV" PARA BACTERIAS AMBIENTALES UV LÁMPARA LUZ ULTRAVIOLETA REF. TUV36 D5 4T-SE 40 W. MARCA PHILLIPS DEL SISTEMA UVMATRIX AS. GRUPOS VENTILACIÓN Z
60	ILUMINARIAS	LAMPARAS DE EMERGENCIA SILVANIA F8W / 15/54-765
61	ILUMINARIAS	LAMPARAS DE ILUMINACION MARCA PHILLIPSD F17 TB/SUPER 84 17W/84.1 POR DOS LAMPARAS
62	ILUMINARIAS	LÁMPARAS FLUORESCENTES T8 ESTÁNDAR . NOMINAL POTENCIA:17 W LONGITUD 595 mm. CASQUILLO G13. TEMPERATURA DE COLOR: 4100K LUZ: BLANCA FRIA PRESENTACIÓN: CAJA POR 25
63	ILUMINARIAS	LÁMPARAS FLUORESCENTES T8 ESTÁNDAR. NOMINAL POTENCIA: 15W. LONGITUD: 438MM. CASQUILLO: G13. TEMPERATURA DE COLOR: 4100K. LUZ: BLANCA FRIA. PRESENTACION: CAJA POR 25 UNIDADES.
64	ILUMINARIAS	LÁMPARAS FLUORESCENTES T8 ESTÁNDAR. NOMINAL POTENCIA: 17W. LONGITUD: 1148MM. CASQUILLO: G13. TEMPERATURA DE COLOR: 6500K. LUZ: BLANCA FRIA. PRESENTACION: CAJA POR 25 UNIDADES.
65	ILUMINARIAS	LÁMPARAS FLUORESCENTES T12 ESTÁNDAR. NOMINAL POTENCIA: 75W. LONGITUD: 1764MM. CASQUILLO: G13. TEMPERATURA DE COLOR: 4000K. LUZ: BLANCA UNIVERSAL. PRESENTACION: CAJA POR 25 UNIDADES.
66	ILUMINARIAS	LAMPARAS LED CON TRANFORMADOR A 110 VOLTIOS AC
67	ILUMINARIAS	LAMPARAS LED DE 60CMX60CM 18 WATTS LUZ BLANCA 120 VAC

68	ILUMINARIAS	LUCES INDICADORAS ROJA REFERENCIA 192B1350 A2 24VAC/DC
69	ILUMINARIAS	LUCES INDICADORAS VERDES REFERENCIA 192B1351 A2 24VAC/DC
70	ILUMINARIAS	LUCES PILOTO LED COLOR ROJO REF CL-523R
71	ILUMINARIAS	LUZ PILOTO LED 24 VDC
72	ILUMINARIAS	PANEL DE LED REDONDO 18 W PARA INCRUSTAR IMPORTADO COLOR 6.500K LUZ DIA, APERTURA 120° LUMENS 1300, MULTIVOLTAJE DE 110 A 220 V
73	ILUMINARIAS	PANEL LED 120 X 30 45 W 6 K PARA INCRUSTAR, LUMINARIA DE ALTA EFICIENCIA, DISIPACION TERMICA CON DISEÑO, MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, 100% EN ALUMINIO, CIRCUITOS DE LED INDEPENDIENTES, NO PROVOCA INTERFERENCIA ELECTROMAGNETICAS, LA LUMINARIA POR LA RIGIDEZ DE LOS MATERIALES PUEDE PRESENTAR UN MENOR GRADO DE PANDEO. NO CONTIENE MERCURIO, BAJO CONSUMO.
74	ILUMINARIAS	PANEL LED SQ 45W DL UNV D0-10V DIMENSIONES (LXWXH) 595X595X10,5 MM FLUJO LUMINOSO 3500 LM TEMPERATURA DE COLOR 6000 K (DL)
75	ILUMINARIAS	PANEL PLANO LED 60MM X 60 MM 30W, 5000K
76	ILUMINARIAS	PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, MULTIVOLTAJE DE 100W, COLOR DE LUZ BLANCO PURO, DIMENSIONES: 40 CM X 16,4 CM X 5,3 CM; MATERIAL: ALUMINIO Y POLICARBONATO; CON FOTOCELDA INTEGRADA.
77	ILUMINARIAS	REFLECTOR 100 W
78	ILUMINARIAS	REFLECTOR 40 W
79	ILUMINARIAS	REFLECTOR TIPO LED DE 100 WATTS DIMESIONES 15 X 25 CM
80	ILUMINARIAS	SOCKET PARA TUBO T8, AJUSTE A PRESION POR GIRO.
81	ILUMINARIAS	STARTER REFERENCIA FS-2, PARA USO CON TUBOS FLUORESCENTES DE 14W / 15 IN., 15W / 18 IN. Y 20W / 24 IN., DISEÑO ESTANDAR DE DOS PINES.
82	ILUMINARIAS	TUBO FLUORESCENTE LED 10W 600MM - TUBO LED T8, LONGITUD 120CM, POTENCIA 10W, TEMPERATURA CALOR 6000K LUZ BLANCA
83	ILUMINARIAS	TUBO FLUORESCENTE T8 ESTÁNDAR. NOMINAL POTENCIA: 18W. LONGITUD: 590MM. CASQUILLO: G13. TEMPERATURA DE COLOR: 4100K. LUZ: BLANCA FRIA. PRESENTACION: CAJA POR 25 UNIDADES.
84	ILUMINARIAS	TUBO FLUORESCENTE T8 ESTÁNDAR. NOMINAL POTENCIA: 20W. LONGITUD: 590MM. CASQUILLO: G13. TEMPERATURA DE COLOR: 4100K. LUZ: BLANCA FRIA. PRESENTACION: CAJA POR 25 UNIDADES.

85	ILUMINARIAS	TUBO FLUORESCENTE BLANCO OSRAM L18 W/830
86	ILUMINARIAS	TUBO FLUORESCENTE LED 600 mm. POTENCIA 9 W 865 T8 6500K. TENSIÓN 100/240v 50/60 HZ. FLUJO LUMINOSO 1100 lm. EFICIENCIA LUMINOSA 110 lm/W. INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA 82. VIDA 30000 HORAS. LUZ BLANCA. SYLVANIA
87	ILUMINARIAS	TUBO FLUORESCENTE LED SYLVANA REF: P24994 9W - T8-G13 DE 120-240V IP20 COLOR 6500K
88	ILUMINARIAS	TUBO FLUORESCENTE MASTER TL5 HO, 24W/840, 55 CM
89	ILUMINARIAS	TUBO FLUORESCENTE PARA LAMPARA FT48-T12 30W
90	ILUMINARIAS	TUBO FLUORESCENTE REF -FO17W/DAYGHT-6500K DE DOS PATAS DE CADA LADO
91	ILUMINARIAS	TUBO FLUORESCENTE REF -FO32W/DAYGHT-6500K DE DOS PATAS DE CADA LADO
92	ILUMINARIAS	TUBO FLUORESCENTE ROJO OSRAM L18 W/831
93	ILUMINARIAS	TUBO FLUORESCENTE TL-D DE 18W 830 SUPER 80 MASTER WARMWHITE 99CM
94	ILUMINARIAS	TUBO FLUORESCENTE; LÁMPARAS FLUORESCENTES T12 ESTÁNDAR. NOMINAL POTENCIA: 20W. LONGITUD: 590MM. CASQUILLO: G13. TEMPERATURA DE COLOR: 4000K. LUZ: BLANCA UNIVERSAL. PRESENTACION: CAJA POR 25 UNIDADES.
95	ILUMINARIAS	TUBO FLUORESCENTES T8 ESTÁNDAR. NOMINAL POTENCIA: 15W. LONGITUD: 650MM. CASQUILLO: G13. TEMPERATURA DE COLOR: 4100K. LUZ: BLANCA FRIA. PRESENTACION: CAJA POR 25 UNIDADES.
96	ILUMINARIAS	TUBO FLUORESENTE PARA LAMPARA T26 1227 (NORMALES), 120VAC 18W
97	ILUMINARIAS	TUBO ILUMINACION LED EN VIDRIO, DISEÑO CON BASE CORTA, DISEÑO OPTICO, 18W EFICIENCIA DE HASTA 85 LM/W, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 1212X28 CASQUILLO G13
98	ILUMINARIAS	TUBO LED 10W 600MM - TUBO LED T8, LONGITUD 60CM, POTENCIA 10W, TEMPERATURA CALOR 6000K LUZ BLANCA
99	ILUMINARIAS	TUBO LED 600 mm 12 W 865 T8 6500K. POTENCIA 12W. TENSIÓN 100/240v 50/60 HZ. FLUJO LUMINOSO 1100 lm. EFICIENCIA LUMINOSA 110 lm/W. INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA 82. VIDA 40000 HORAS. LUZ BLANCA
100	ILUMINARIAS	TUBO LED 6500 K DIMENSIONES L-45CM 15 WTS
101	ILUMINARIAS	TUBO LED SYLVANIA 9W T8 60 CM LONG. LUZ BLANCA CON AUTO ARRANQUE
102	ILUMINARIAS	TUBO LED T8 LUZ BLANCA /80

103	ILUMINARIAS	TUBO LED T8, LONGITUD 60CM, POTENCIA 10W, TEMPERATURA CALOR 6000K LUZ BLANCA COMPACTA AUTOBALASTRADA CON BALASTRO INCORPORADO
104	ILUMINARIAS	TUBO LED, POTENCIA: 18W, VOLTAJE: 110V, DURACION: 30.000h, LUMENS: 1700, COLOR: BLANCO 6500K, NO REQUIERE BALASTRO CONEXIÓN DIRECTA A 110V IDEAL PARA REMPLAZAR TUBOS DE 32W Y 40W REUTILIZANDO EL CHASIS O MUEBLE
105	ILUMINARIAS	TUBO REF -FO17W/DAYGHT-6500K DE DOS PATAS DE CADA LADO
106	ILUMINARIAS	TUBOS FLUORESCENTES T8 FO15W. 120V. MARCA SYLVANIA. PRESENTACIÓN: CAJA POR 25 UNIDADES
107	ILUMINARIAS	UNIDAD DE ILUMINACION COMPLETA LED EXPLOSION PROOF BC5401 CODIGO P26757 40W / 3600 LM
108	ILUMINARIAS	UNIDAD DE ILUMINACION COMPLETA LED EXPLOSION PROOF BC9101 60W/5900LM
109	ILUMINARIAS	UNIDAD DE ILUMINACION COMPLETA LED HERMETICA 2X18W, T8 / IP65, 3600LM, PARA AMBIENTES EXTERIORES, CHASIS EN ABS, DIFUSOR DE POLICABORNATO

PLAZOS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES

De conformidad con lo señalado en el numeral 4. PLAZOS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES de la Ficha Técnica de Negociación publicada en la página WEB de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.

FORMA DE PAGO

De conformidad con lo señalado en el numeral 6. FORMA DE PAGO de la Ficha Técnica de Negociación publicada en la página WEB de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.

MODALIDAD DE PUJA

Puja por precio en conjunto de bienes.



LINA MARÍA HERNÁNDEZ SUÁREZ
Vicepresidente de Operaciones

LAS FICHAS TÉCNICAS FUERON PUBLICADAS EL 20 DE MAYO 2020 EN LA PÁGINA WEB DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.